

Bouw7 API Data Model

for use with Invantive SQL

23.0

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2023 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1	SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API	1
2	SQL-Driverattributen voor Bouw7 API	2
3	Schema: Approval	18
3.1	Tabellen	18
3.1.1	ApprovalCriteria: Bouw 7 Goedkeuringscriteria	18
3.1.2	ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw 7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID	19
3.1.3	ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw 7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID	
3.1.4	ApprovalTemplateWorkflow ById: Bouw 7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID	27
3.1.5	ApprovalWorkflow s: Bouw 7 Goedkeuringsw orkflow s	30
3.1.6	CriteriaTypes: Bouw 7 Criteriasoorten	32
3.1.7	DefaultApprovalSettings: Bouw 7 Standaard Goedkeuringsinstellingen	32
3.1.8	PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw 7 Lopende Goedkeuringen Toegew ezen aan Mij	37
3.1.9	Workflow SubTypes: Bouw 7 Workflow subtypes	39
3.1.10	Workflow Types: Bouw 7 Workflow types	40
4	Schema: Booking	40
4.1	Tabellen	40
4.1.1	BookingLineContactHoursByProject: Bouw 7 Boekingsregel Contacturen per Project	40
4.1.2	BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw 7 Boekingslijn Leveringsbew ijsen per Project	44
4.1.3	BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw 7 Boekingslijn Werknemersuren per Project	47
4.1.4	BookingLineEquipmentsByProject	50
4.1.5	BookingLineGarbagesByProject: Bouw 7 Boekingslijn Afval per Project	53
4.1.6	BookingLineMaterialsByProject: Bouw 7 Boekingslijn Materialen per Project	57
4.1.7	BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw 7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project	60
4.1.8	BookingLinesByProject: Bouw 7 Boekingsstatus	63
5	Schema: Calendar	66
5.1	Tabellen	66
5.1.1	DayOffById: Bouw 7 Vrije dag per ID	66
5.1.2	DayOffPerEmployeeById: Bouw 7 Vrije dag per werknemer per ID	67
5.1.3	DaysOff: Bouw 7 Dagen Afw ezig	69
5.1.4	DaysOffPerEmployee: Bouw 7 Vrije dagen per werknemer	70
6	Schema: CheckoutDocument	71
6.1	Tabellen	71
6.1.1	CheckoutDocuments	71
7	Schema: Contact	74
7.1	Tabellen	74
7.1.1	ContactById: Bouw 7 Contactpersoon per ID	74
7.1.2	ContactCustomAttributeValuesById: Bouw 7 Aangepaste attribuutw aarden contacteren per ID	76
7.1.3	ContactDivisionsById: Bouw 7 Contact Afdelingen per ID	79
7.1.4	ContactFinancials: Bouw 7 Contact Financiële gegevens	82
7.1.5	ContactHourTypePricesById: Bouw 7 Contactuur Type Prijzen per ID	83
7.1.6	ContactPersonById: Bouw 7 Contactpersoon op ID	85
7.1.7	ContactPersons: Bouw 7 Contactpersonen	87
7.1.8	Contacts: Bouw 7 Contactpersonen	88
7.1.9	ContactTypes: Bouw 7 Contacttypes	91

7.1.10	SurchargePercentagesByContact: Bouw 7 Toeslagpercentages per contact	91

8 Schema: Contract 92

8.1 Tabellen 92

8.1.1	CalledReceiptBySubcontractorContract: Bouw 7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract	
8.1.2	CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw 7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract	
8.1.3	ContractOrderLines: Bouw 7 Contract Orderlijnen	95
8.1.4	FilesByPurchaseOrderContract: Bouw 7 Bestanden per aankooporder Contract	97
8.1.5	FilesBySubcontractorContract: Bouw 7 Dossiers per contract met onderaannemer	99
8.1.6	PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines	100
8.1.7	PurchaseOrderById: Bouw 7 Aankooporder op ID	106
8.1.8	PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw 7 Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID	
8.1.9	PurchaseOrderContracts: Bouw 7 Inkoopordercontracten	113
8.1.10	PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw 7 Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID	
8.1.11	PurchaseOrderContractTerms: Bouw 7 Contractvoorwaarden inkooporder	122
8.1.12	PurchaseOrderContractTermsById: Bouw 7 Contractvoorwaarden per ID	124
8.1.13	PurchaseOrderCostTypes: Bouw 7 Inkooporder kostensoorten	130
8.1.14	PurchaseOrderStatuses: Bouw 7 Statussen van inkooporders	130
8.1.15	SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw 7 Contractgeschiedenis subcontracten invoeren per subcontract of ID	
8.1.16	Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines	132
8.1.17	SubcontractorById: Bouw 7 Onderaannemer per ID	139
8.1.18	SubcontractorContracts: Bouw 7 Contracten met onderaannemers	143
8.1.19	SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw 7 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onder	
8.1.20	SubcontractorContractTerms: Bouw 7 Contractvoorwaarden onderaannemer	152
8.1.21	SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw 7 Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer	
8.1.22	SubcontractorStatuses: Bouw 7 Statussen van onderaannemers	160

9 Schema: DeliveryTicket 161

9.1 Tabellen 161

9.1.1	DeliveryTicketById: Bouw 7 Leveringsbewijzen per ID	161
9.1.2	DeliveryTickets: Bouw 7 Leveringsbonnen	166
9.1.3	PurchaseTypes: Bouw 7 Soorten aankopen	168

10 Schema: Department 169

10.1 Tabellen 169

10.1.1	Department_Branches	169
10.1.2	Department_WorkInProgressSettings	171
10.1.3	DepartmentById: Bouw 7 Afdeling per ID	173

11 Schema: ExactOnline 174

11.1 Tabellen 174

11.1.1	AccessibleDivisions: Bouw 7 Toegankelijke Administraties	174

12 Schema: HourLog 175

12.1 Tabellen 175

12.1.1	ContactHourLogs: Bouw 7 Logboeken van contacturen	175
12.1.2	EmployeeHourLogs: Bouw 7 Uurregistratie van werknemers	177
12.1.3	HourLogs: Bouw 7 Uurlogs	180

13 Schema: I18n 183

13.1 Tabellen 183

13.1.1	Countries: Bouw 7 Landen	183
13.1.2	Currencies: Bouw 7 Valuta	184
13.1.3	Locales: Bouw 7 Locaties	184
13.1.4	Timezones: Bouw 7 Tijdzones	185

14 Schema: Invoicing 186

14.1	Tabellen	186
14.1.1	CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw 7 Verzamel factuur PDF per Factuur	186
14.1.2	InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw 7 Factuurbijlagen per factuur-ID	187
14.1.3	InvoiceById: Bouw 7 Factuur op ID	194
14.1.4	InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw 7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID	
14.1.5	InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw 7 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID	208
14.1.6	InvoiceChaptersByInvoiceId: Bouw 7 Factuurhoofdstukken per factuur-ID	216
14.1.7	InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw 7 Factuur Bedrijfsinformatie per project	223
14.1.8	InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuur Apparatuur PDF's per factuur	225
14.1.9	InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuur Afvallijst PDF's per factuur	225
14.1.10	InvoiceMailStatuses: Bouw 7 Factuur Mail Statussen	226
14.1.11	InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw 7 Factuurmateriaal PDF's per factuur	227
14.1.12	InvoicePdfByInvoice: Bouw 7 Factuur PDF door Factuur	228
14.1.13	Invoices: Bouw 7 Facturen	229
14.1.14	InvoiceSentEmailsByInvoiceId: Bouw 7 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID	231
14.1.15	new Invoice_Attachments: Bouw 7 Nieuw e factuurbijlagen	238
14.1.16	new Invoice_Chapters: Bouw 7 Nieuw e factuur hoofdstukken	245
14.1.17	new Invoice_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e hoofdstukken van facturen	251
14.1.18	new Invoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw 7 Nieuw e Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems	
14.1.19	new Invoice_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e factuur verzonden e-mails	265
14.1.20	new Invoice: Bouw 7 Nieuw e factuur	272
14.1.21	new InvoiceForProject_Attachments: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projectbijlagen	278
14.1.22	new InvoiceForProject_Chapters: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projecthoofdstukken	285
14.1.23	new InvoiceForProject_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e factuur voor projecthoofdstukken	292
14.1.24	new InvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw 7 Nieuw e factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan b	
14.1.25	new InvoiceForProject_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e factuur voor project verzonden e-mails	307
14.1.26	new InvoiceForProject: Bouw 7 Nieuw e factuur voor project	314

15 Schema: MileageRegistrations 320

15.1	Tabellen	320
15.1.1	MileageRegistrationById: Bouw 7 Kilometerregistratie per ID	320
15.1.2	MileageRegistrations: Bouw 7 Kilometerregistraties	322

16 Schema: Native 325

16.1	Tabellen	325
16.1.1	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw 7 Native Platform Scalar Verzoeken	325

17 Schema: Organization 327

17.1	Tabellen	327
17.1.1	AllowedAccessTypes: Bouw 7 Toegestane Toegangsoorten	327
17.1.2	BasicEmployeeById: Bouw 7 Medewerker op ID (Basis)	328
17.1.3	BasicEmployees: Bouw 7 Medewerkers (Basis)	329
17.1.4	BranchById: Bouw 7 Filialen op ID	330
17.1.5	Branches: Bouw 7 Kantoren	335
17.1.6	CommonInvoiceAttachments: Bouw 7 Algemene Factuurbijlagen	337
17.1.7	CommonQuotationAttachments: Bouw 7 Algemene Offertebijlagen	338
17.1.8	CostCenters: Bouw 7 Kostenplaatsen	339
17.1.9	CurrentUser: Bouw 7 Huidige Gebruiker	341
17.1.10	CurrentUserPermissions: Bouw 7 Huidige gebruikersrechten	344
17.1.11	CustomAttributesById: Bouw 7 Aangepast attribuut op ID	345
17.1.12	CustomAttributesDropdownValuesById: Bouw 7 Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID	347
17.1.13	CustomAttributesItemDropdownValues: Bouw 7 Aangepaste attribuut item dropdownwaarden	349
17.1.14	CustomAttributes: Bouw 7 Aangepaste attributen	351
17.1.15	DefaultProjectStatus: Bouw 7 Standaard projectstatus	353
17.1.16	Departments: Bouw 7 Afdelingen	354

17.1.17	Division_PurchaseInvoiceImportJournals	355
17.1.18	DivisionById: Bouw 7 Verdeling per ID	359
17.1.19	Divisions: Bouw 7 Divisies	363
17.1.20	Employee_EmployeeDivisions	364
17.1.21	EmployeeById: Bouw 7 Werknemer op ID	367
17.1.22	EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw 7 Aangepaste attribuutw aarden van werknemers per werknemers-ID	
17.1.23	EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw 7 Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID	373
17.1.24	Employees: Bouw 7 Werknemers	376
17.1.25	GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw 7 Grootboekrekeningen per filiaal	379
17.1.26	HourTypeById: Bouw 7 Uursoort per ID	379
17.1.27	HourTypes: Bouw 7 Uursoorten	380
17.1.28	Organization: Bouw 7 Organisatie	381
17.1.29	OrganizationHourTypePrices: Bouw 7 Organisatie Uurtype Prijzen	383
17.1.30	OrganizationSurchargePercentages: Bouw 7 Organisatie Toeslagpercentages	384
17.1.31	ProjectCategories: Bouw 7 Projectcategorieën	385
17.1.32	ProjectCategoryById: Bouw 7 Projectcategorie per ID	385
17.1.33	ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw 7 Project Categorie Divisie Instellingen	386
17.1.34	ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw 7 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID	
17.1.35	ProjectFileCategories: Bouw 7 Categorieën projectbestanden	389
17.1.36	ProjectFileCategoryById: Bouw 7 Project Dossier Categorie per ID	390
17.1.37	ProjectStatuses: Bouw 7 Projectstatussen	391
17.1.38	QuotationConfirmationAttachments: Bouw 7 Bevestiging van de offerte Bijlagen	392
17.1.39	QuotationStatusById: Bouw 7 Offertestatus per ID	393
17.1.40	TemplatesByCategory: Bouw 7 Sjablonen per categorie	394
17.1.41	VatTariffs: Bouw 7 BTW-tarieven	396
17.1.42	VatTariffs1: Bouw 7 BTW-tarieven	397
18	Schema: ProgressSheet	398
18.1	Tabellen	398
18.1.1	ProgressSheets	398
19	Schema: Project	400
19.1	Tabellen	400
19.1.1	canCreateInvoice: Bouw 7 Kan Facturen Aanmaken	400
19.1.2	DeletedProjects: Bouw 7 Geschrapte projecten	401
19.1.3	InvoiceTerms: Bouw 7 Factuurvoorw aarden	402
19.1.4	InvoiceTermStatements: Bouw 7 Factuurtermijn Verklaringen	404
19.1.5	ProjectById: Bouw 7 Project op ID	406
19.1.6	ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw 7 Project aangepaste attribuutw aarden per project-ID	411
19.1.7	ProjectEmployeesByProjectId: Bouw 7 Projectmedew erkers per project-ID	417
19.1.8	ProjectFileById: Bouw 7 Projectbestand per ID	423
19.1.9	ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw 7 Projectdossierafdelingen per project-ID	425
19.1.10	ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw 7 Geschatte projecturen per urentype per project-ID	7
19.1.11	Projects: Bouw 7 Projecten	432
20	Schema: PropertyAsset	438
20.1	Tabellen	438
20.1.1	PropertyAssetById: Bouw 7 Vastgoedactiva op ID	438
20.1.2	PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw 7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerk w aarden per Eigendomsa	
20.1.3	PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw 7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID	445
20.1.4	PropertyAssets: Bouw 7 Vastgoedactiva	450
21	Schema: PurchaseInvoicing	452
21.1	Tabellen	452
21.1.1	PurchaseInvoiceById: Bouw 7 Aankoopfactuur op ID	452
21.1.2	PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw 7 Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID	458
21.1.3	PurchaseInvoices: Bouw 7 Inkoopfacturen	465

21.1.4	PurchaseInvoiceStatuses: Bouw 7 Statussen inkoopfacturen	469

22 Schema: Quotation 469

22.1	Tabellen	469
22.1.1	new QuotationForProject_Attachments: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projectbijlagen	469
22.1.2	new QuotationForProject_Chapters: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projecthoofdstukken	474
22.1.3	new QuotationForProject_ChaptersLines: Bouw 7 Nieuw e offerte voor projecthoofdstukken	480
22.1.4	new QuotationForProject_CommonAttachments: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen	
22.1.5	new QuotationForProject_SentEmails: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project verzonden e-mails	492
22.1.6	new QuotationForProject: Bouw 7 Nieuw e offerte voor project	497
22.1.7	QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw 7 Offertebijlagen per offerte-ID	502
22.1.8	QuotationById: Bouw 7 Offerte per ID	507
22.1.9	QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw 7 Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID	512
22.1.10	QuotationChaptersByQuotationId: Bouw 7 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID	519
22.1.11	QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw 7 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID	4
22.1.12	QuotationReminderById: Bouw 7 Offerteherinnering op ID	530
22.1.13	QuotationReminders: Bouw 7 Offerteherinneringen	531
22.1.14	Quotations: Bouw 7 Offertes	532
22.1.15	QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw 7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID	535
22.1.16	QuotationStatusLogs: Bouw 7 Offertestatuslogboeken	540

23 Schema: Resource 542

23.1	Tabellen	542
23.1.1	EquipmentBookingById: Bouw 7 Materiaalboeking op ID	542
23.1.2	EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw 7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID	
23.1.3	EquipmentBookings: Bouw 7 Materiaalreserveringen	548
23.1.4	EquipmentById: Bouw 7 Materiaal op ID	551
23.1.5	EquipmentById1: Bouw 7 Materiaal op ID	552
23.1.6	EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw 7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID	554
23.1.7	EquipmentGroupById: Bouw 7 Materiaalgroep op ID	555
23.1.8	EquipmentGroups: Bouw 7 Materiaalgroepen	556
23.1.9	EquipmentPerUnit: Bouw 7 Materiaal per Eenheid	558
23.1.10	EquipmentUnitById: Bouw 7 Materiaaleenheid op ID	559
23.1.11	EquipmentUnits: Bouw 7 Materiaaleenheden	560
23.1.12	EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw 7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID	561
23.1.13	GarbageBookings: Bouw 7 Afvalboekingen	563
23.1.14	GarbagePerUnit: Bouw 7 Afval per Eenheid	565
23.1.15	Garbages: Bouw 7 Afvallen	567
23.1.16	MaterialBookings: Bouw 7 Materiaalboekingen	568
23.1.17	MaterialById: Bouw 7 Materiaal op ID	571
23.1.18	MaterialPerUnitById: Bouw 7 Materiaal per eenheid per ID	572
23.1.19	MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw 7 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID	4
23.1.20	Materials: Bouw 7 Materialen	577
23.1.21	MaterialsPerUnit: Bouw 7 Materialen per Eenheid	578
23.1.22	MaterialUnitById: Bouw 7 Materiaaleenheid op ID	581
23.1.23	MaterialUnits: Bouw 7 Materiaaleenheden	582
23.1.24	ResourceBookingById: Bouw 7 Reservering van middelen per ID	583
23.1.25	ResourceBookingEmployeesById: Bouw 7 Resource Boeking Werknemers per ID	585
23.1.26	ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw 7 Resource Boekingsitems volgens criteria	586
23.1.27	ResourceBookingsByCriteria: Bouw 7 Boekingen van middelen volgens criteria	588
23.1.28	ResourceById: Bouw 7 Hulpbron per ID	590
23.1.29	ResourceEmployeesById: Bouw 7 Werknemers per ID	592
23.1.30	ResourceGroupById: Bouw 7 Hulpbrongroep per ID	593
23.1.31	ResourceItemEmployees: Bouw 7 Middelenpost Werknemers	594
23.1.32	ResourceItemUnits: Bouw 7 Resource-itemeenheden	596
23.1.33	Resources: Bouw 7 Resources	597
23.1.34	ResourceUnitById: Bouw 7 Resource-eenheid op ID	599
23.1.35	ResourceUnits: Bouw 7 Resource-eenheden	600

23.1.36	ResourceUnitsById: Bouw 7 Resource-eenheden op ID	601
23.1.37	WasteBookingById: Bouw 7 Afvalboeking op ID	603
23.1.38	WasteById: Bouw 7 Afval op ID	605
23.1.39	WasteById1: Bouw 7 Afval op ID	607
23.1.40	WastePerUnitById: Bouw 7 Afval per Eenheid op ID	608
23.1.41	WastePerUnitById1: Bouw 7 Afval per Eenheid op ID	609
23.1.42	WasteUnitById: Bouw 7 Afvaleenheid op ID	610
23.1.43	WasteUnits: Bouw 7 Afvaleenheden	611
24	Schema: Security	612
24.1	Tabellen	612
24.1.1	ProjectSecurityLinkById: Bouw 7 Projectbeveiligingskoppeling op ID	612
24.1.2	SecurityObjectById: Bouw 7 Beveiligingsobject op ID	614
25	Schema: Storage	615
25.1	Tabellen	615
25.1.1	DownloadFileByHash: Bouw 7 Bestand Downloaden via Hash	615
25.1.2	FileContentsByHash: Bouw 7 Bestandsinhoud op Hash	616
26	Schema: Ubl	617
26.1	Tabellen	617
26.1.1	generate: Bouw 7 Genereren	617
26.1.2	Versions: Bouw 7 Versies	618
27	Schema: Views	619
27.1	Views	619
27.1.1	QuotationAttachments: Bouw 7 Offertebijlages	619
27.1.2	QuotationChapterLines: Bouw 7 Offertehoofdstukregels	625
27.1.3	QuotationChapters: Bouw 7 Offertehoofdstukken	633
27.1.4	QuotationSentEmails: Bouw 7 Offerte Verzonden E-mails	639
	Index	647

1 SQL-stuurprogramma voor Bouw7 API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Bouw7-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de [gebruikersgemeenschap](#). Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Bouw7 is een cloud oplossing voor bouwbedrijven. Bouw7 staat ook bekend als "Exact Online Bouw" en integreert in Exact Online. Bouw7 biedt ook service- en onderhoudsmodule, plus CRM-functionaliteit.

De Bouw7-driver omvat 229 tabellen en 11995 kolommen.

Bouw7-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De [Bouw7 Power BI-connector](#) is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Bouw7, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Bouw7-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met [Invantive Data Replicator](#). Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Bouw7-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Bouw7 ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Bouw7 met behulp van App Online of [Invantive Cloud](#).

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Bouw7-API evalueren met behulp van een query op `sessionios@DataDictionary`. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Bouw7-API.

Specificaties

De SQL-driver voor Bouw7 ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Bouw7 om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de [Invantive UniversalSQL grammatica](#).

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de [driverattributen](#) ².

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Bouw7 is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Bouw7 SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de [release notes](#). Krijg toegang tot de gemeenschap via de [Bouw7 sectie](#) van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: Bouw7

Alias: bouw7

Aanbevolen alias: bow

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 18:41 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Bouw7 API

Het SQL-stuurprogramma voor Bouw7 heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Bouw7 of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Bouw7-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden hoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Bouw7 is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map %USERPROFILE%\invantive in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een connectionString element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Bouw7-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Een Access Token is een veiligheidstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, omdat het eenmaal gecompromitteerd toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client ID is een unieke identificatie van uw toepassing, die wordt gegenereerd bij de registratie van een toepassing.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk blijven. Zoals een wachtwoord voor een inlogcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app dat geïdentificeerd wordt door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verkrijgen.	OData		✓	✓	✓	
api-redirect-url	De redirect URI is de website waarnaar een browsersessie wordt doorgestuurd nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
api-refresh-token	Refresh Token is een beveiligings-token voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een Refresh Token en client secret kunt u een vernieuwd toegangstoken opvragen om toegang te krijgen tot beschermde bronnen. Een Refresh Token en client secret moeten veilig worden opgeslagen, omdat eenmaal gecompromitteerd toegang tot uw beschermde bronnen mogelijk is.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatie scope(s) om een OAuth token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token URI is het OAuth2 eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
app-id	Vraag een app-ID aan bij Bouw 7 Support.	Bouw 7		✓		✓	✓
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-max-ms	de website een HTTP-status 408 meldt.						
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries w anneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplier	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-exceptie w ordt teruggestuurd bij het dow nloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer een argument-uitzondering w ordt gere-tourneerd bij het dow nloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-argument-exception-	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen w anneer een argu-		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-multiplicator	ment-uitzondering wordt geretourneerd bij het dow nloaden van een blob.						
dow nload-error-internet-dow n-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-internet-dow n-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
dow nload-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
dow nload-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	Itgen_pae_dow nload_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekw alificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekw alificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmeldingen
dow nload-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuw e pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer een storing in de w ebverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_dow nload_error_w eb_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen w anneer de verbindingsrapporten niet w orden uitgevoerd.		2	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
dow nload-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen w anneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaarden in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaarden stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waarden op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\In-vantive\Cach	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
			e:\http\guido\shared				
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Er wordt een fout gegenereerd wanneer een niet-ondersteund type voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout gegenereerd wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultaten sets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultaten sets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Er wordt een fout gegenereerd wanneer de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen w anneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen w anneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te w isselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallele gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitw isseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitw isselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP timeout fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger bestandspad, zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiegegevens in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driverbestand	Instellen uit Aanmelden
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema: Approval

3.1 Tabellen

3.1.1 ApprovalCriteria: Bouw7 Goedkeuringscriteria

Return a list of all approval criteria associated with the organization. Return a list of approval criteria associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringscriteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	☐	Of het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag.
description	string(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de goedkeuringscriteria.
id	int64	ID	☐	De ID van deze goedkeuringscriteria.
name	string	Naam	☐	Naam van deze goedkeuringscriteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	☐	Prijsondergrens van de goedkeuringscriteria.
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	☐	Prijs bovengrens van de goedkeuringscriteria.
type	int64	Soort	☐	Type van deze goedkeuringscriteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
workflow_id	int64	Workflow-ID	☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
workflow_isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	☐	Als de goedkeuringsworkflow beperkt is.
workflow_name	string(255)	Workflow-naam	☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.

3.1.2 ApprovalTemplateCriteriaById: Bouw7 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteria Goedkeuringssjabloon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ApprovalTemplateCriteriaById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ApprovalTemplateCriteriaById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	☐	Of de prijs van het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoofactuur).
description	string(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de criteria.
id	int64	ID	☐	ID van de criteria.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de criteria.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	☐	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	☐	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other. *
projectCategory_code	string	Projectcategoriecode	☐	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectCategory_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	☐	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	string	Projectcategorienaam	☐	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
type	int64	Soort	☐	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
workflow_approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	☐	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

3.1.3 ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Returns a single approval template criteria based on the given ID. Returns a single approval template criteria based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_giAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_giAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	boolean	Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	☐	Of de prijs van het leveringsbewijs al dan niet moet overeenstemmen met het factuurbedrag. Alleen gebruikt in combinatie met type 0 (inkoopfactuur).
description	string(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de criteria.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string	E-mail	☐	Het e-mailadres.
id_1	int64	ID	☐	ID van de criteria.
id	int64	ID	☐	ID van contactpersoon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
name_1	string(255)	Naam	☐	Naam van de criteria.
name	string	Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
priceLowerBound	string	Prijs Ondergrens	☐	The lower bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
priceUpperBound	string	Prijs Bovengrens	☐	The upper bound price of the criteria. The following 'operators' are available: * cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NULL and priceUpperBound is not NULL. * cost > priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NULL. * cost = priceLowerBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and EQUAL to each other. * cost > priceLowerBound and cost < priceUpperBound in psuedo: priceLowerBound is NOT NULL and priceUpperBound is NOT NULL and NOT EQUAL to each other.*
projectCategory_code	string	Projectcategoricode	☐	De code voor de categorie.
projectCategory_createdAt	datetime	Projectcategorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectCategory_createdBy	string	Projectcategorie Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectCategory_generalCostsPercentage	string	Projectcategorie Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectCategory_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
projectCategory_id	int64	Projectcategorie-ID	☐	Het ID van de categorie.
projectCategory_name	string	Projectcategorienaam	☐	De naam van de categorie.
projectCategory_updatedAt	datetime	Projectcategorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
projectCategory_updatedBy	string	Projectcategorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
type	int64	Soort	☐	Type criteria.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
workflow_approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workflow_approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
workflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
workflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkflow _approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
w orkflow _approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
w orkflow _approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
w orkflow _createdAt	datetime	Workflow Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
w orkflow _createdBy	string	Workflow Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
w orkflow _id	int64	Workflow -ID	☐	ID van de goedkeuringsw ork-flow .
w orkflow _isRestricted	boolean	Workflow is Beperkt	☐	Of de criteria al dan niet beperkt zijn.
w orkflow _name	string(255)	Workflow -naam	☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
w orkflow _updatedAt	datetime	Workflow bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
w orkflow _updatedBy	string	Workflow bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

3.1.4 ApprovalTemplateWorkflowById: Bouw7 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Returns a single approval template workflow based on the given ID, duplicate approvers are not filtered out! Returns a single approval template workflow based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringssjabloon Workflow per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		
projectId	int64	☐		
removeDuplicates	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalTemplateWorkflowById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver1_reference_firstName	string		☐	Voornaam van de werknemer.
approver1_reference_id	int64		☐	ID van de werknemer.
approver1_reference_lastName	string		☐	Achternaam van de werknemer.
approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver2_reference_firstName	string		☐	Voornaam van de werknemer.
approver2_reference_id	int64		☐	ID van de werknemer.
approver2_reference_lastName	string		☐	Achternaam van de werknemer.
approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver3_reference_firstName	string		☐	Voornaam van de werknemer.
approver3_reference_id	int64		☐	ID van de werknemer.
approver3_reference_lastName	string		☐	Achternaam van de werknemer.
approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver4_reference_firstName	string		☐	Voornaam van de werknemer.
approver4_reference_id	int64		☐	ID van de werknemer.
approver4_reference_lastName	string		☐	Achternaam van de werknemer.
approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approver5_reference_firstName	string		☐	Voornaam van de werknemer.
approver5_reference_id	int64		☐	ID van de werknemer.
approver5_reference_lastName	string		☐	Achternaam van de werknemer.
approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approvers	boolean	Goedkeurers	☐	
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
isDeduplicated	boolean	Is Ontdubbeld	☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	☐	Of de criteria beperkt zijn.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

3.1.5 ApprovalWorkflows: Bouw7 Goedkeuringsworkflows

Returns a list of approval workflows for the organization of the current authenticated user. Use HQL to filter for specific items. Returns a list of approval workflows. Use HQL to filter for specific items.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringsworkflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalWorkflows in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalWorkflows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approver1_reference	string		☐	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver1_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver2_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver2_reference	string		☐	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver2_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver3_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver3_reference	string		☐	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver3_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver4_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver4_reference	string		☐	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver4_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
approver5_id	int64		☐	De ID van de goedkeurder.
approver5_reference	string		☐	De volledige naam van de werknemer waarnaar verwezen wordt.
approver5_type	int64		☐	Het type goedkeurder. 0 = werknemer, 1 = projectuitvoerder, 2 = projectteamlid, 3 = projectleider, 4 = vrij te kiezen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze workflow.
isRestricted	boolean	Is Beperkt	☐	Of de workflow beperkt is.
name	string	Naam	☐	Naam van deze workflow.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.6 CriteriaTypes: Bouw7 Criteriasoorten

Retrieve all approval template criteria types. Retrieve all approval template criteria types.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Criteriasoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CriteriaTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het criteriatype.
name	string	Naam	☐	De naam van het criteriatype.

3.1.7 DefaultApprovalSettings: Bouw7 Standaard Goedkeuringsinstellingen

Find the default approval settings for the current organization. Find the default approval settings.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Standaard Goedkeuringsinstellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultApprovalSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_approvers	boolean		☐	
defaultContractSubcontract-orWorkflow_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_id	int64		☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_isDeduplicated	boolean		☐	Of de criteria ontdebeld zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_isRestricted	boolean		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_name	string(255)		☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultContractSubcontract-orWorkflow_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers	boolean		☐	
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id	int64		☐	ID van de goedkeuringsworkflow.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated	boolean		☐	Of de criteria ontdebeld zijn.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted	boolean		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name	string(255)		☐	Naam van de goedkeuringsw ork-flow .
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id	int64		☐	ID van de goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type	int64		☐	Type goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id	int64		☐	ID van de goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type	int64		☐	Type goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id	int64		☐	ID van de goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type	int64		☐	Type goedkeurder .
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type	int64		☐	Type goedkeurder.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers	boolean		☐	
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
defaultPurchaseOrderWorkflow_id	int64		☐	ID van de goedkeuringsworkflow.
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated	boolean		☐	Of de criteria ontdubbeld zijn.
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted	boolean		☐	Of de criteria beperkt zijn.
defaultPurchaseOrderWorkflow_name	string(255)		☐	Naam van de goedkeuringsworkflow.
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	☐	ID van de instelling van het goedkeuringssjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

3.1.8 PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

List all pending approvals for the current authenticated user. List all pending approvals for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookNumber	string	Boeknummer	☐	Het boekingsnummer van de aankoopfactuur.
comments	string	Aantekeningen	☐	Het commentaar van de aankoopfactuur.
contactName	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van het contact of de aankoop.
costExcludingVat	int64	Kosten exclusief BTW	☐	De kosten exclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
costIncludingVat	int64	Kosten inclusief BTW	☐	De kosten inclusief BTW van het contract of de aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum contract of aankoopfactuur in ATOM formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van deze hangende goedkeuring.
name	string	Naam	☐	Naam van het contract of de aankoopfactuur.
number	string	Nummer	☐	Nummer van het contract of de aankoopfactuur.
projectName	string	Projectnaam	☐	Projectnaam van het contract of de aankoop.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	☐	Inkoopfactuur ID, kan nul zijn afhankelijk van het gegeven type.
purchaseOrderContractId	int64	Inkoopordercontract-ID	☐	ID van het inkoopordercontract, kan nul zijn, afhankelijk van het gegeven type.
statusId	int64	Status-ID	☐	Status-id van het contract of de aankoopfactuur.
subcontractorContractId	int64	Onderaannemercontract-ID	☐	Subcontractor contract ID, kan nul zijn afhankelijk van het gegeven type.
type	int64	Soort	☐	0 = inkoopfactuur, 1 = inkooporder, 2 = onderaannemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

3.1.9 WorkflowSubTypes: Bouw7 Workflowsubtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowsubtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowSubTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	☐	Type ID van de workflow, 0 = werknemer, 4 = vrij te kiezen werknemer.
typeKey	string	Sleutelsoort	☐	Type vertaalsleutel.

3.1.10 WorkflowTypes: Bouw7 Workflowtypes

Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow. Retrieve all possible types with sub-types for an approval workflow.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Workflowtypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkflowTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	☐	Type ID van de workflow, 0 = werknemer, 4 = vrij te kiezen werknemer.
typeKey	string	Sleutelsoort	☐	Type vertaalsleutel.

4 Schema: Booking

4.1 Tabellen

4.1.1 BookingLineContactHoursByProject: Bouw7 Boekingsregel Contacturen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsregel Contacturen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineContactHoursByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	☐	De naam van het uurtype.
id	int64	ID	☐	De ID van hourLog.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust- ing Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis- factuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval- items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval- verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac- tuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten- telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi- aal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materi- aalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materi- aalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi- aal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materi- aalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn- voiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfac- tuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_ costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Re- gels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfac- tuur Lijnen Factuurbe- drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfac- tuurregels Punten- telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn- voiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

4.1.2 BookingLineDeliveryTicketsByProject: Bouw7 Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Leveringsbewijzen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineDeliveryTicketsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van DeliveryTicketBooking.
id	int64	ID	☐	De ID van DeliveryTicketBooking.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-ID
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel w aaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze booking in ATOM-formaat.
purchaseType	string	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van DeliveryTicketBooking.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_-costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	☐	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Indien ingesteld, omvat de verkoopprijs reeds de toeslag.
ticketNumber	string	Ticketnummer	☐	Het ticketNummer van DeliveryTicketBooking.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

4.1.3 BookingLineEmployeeHoursByProject: Bouw7 Boekingslijn Werknemersuren per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Werknemersuren per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEmployeeHoursByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineEmployeeHoursByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
employeeId	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
employeeName	string	Naam Werknemer	☐	De naam van de werknemer.
endTime	string	Eindtijd	☐	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	☐	De naam van het uurtype.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
startTime	string	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval-verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende winst	☐	De winst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.

4.1.4 BookingLineEquipmentsByProject

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineEquipmentsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLineEquipmentsByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	☐	Het artikelnummer van de brontiteit.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
id	int64	ID	☐	De ID van de EquipmentBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoop-prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werkne-mer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werkne-mersuren Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werkne-mersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrust-ing Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrust-ing Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Appar-atuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust-ing Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis-factuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval-verkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac-tuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi-aal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materi-aalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materi-aalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi-aal Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materi-aalverkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfac-tuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Re-gels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfac-tuur Lijnen Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfac-tuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.

4.1.5 BookingLineGarbagesByProject: Bouw7 Boekingslijn Afval per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Afval per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineGarbagesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	☐	Het artikelnummer van de brontentiteit.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
id	int64	ID	☐	Het ID van de WasteBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende winst	☐	De winst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.

4.1.6 BookingLineMaterialsByProject: Bouw7 Boekingslijn Materialen per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Materialen per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLineMaterialsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het eenheidsbedrag van het Boekingsobject.
code	string	Code	☐	Het artikelnummer van de brontiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor deze factuur boeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs.
generalLedgerAccountCode	string	Grootboekrekening-code	☐	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	☐	Het ID van de MaterialBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving van het boekingsartikel.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werknemersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrusting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afvalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materiaal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende winst	☐	De winst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De ID van het btw -tarief.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het btw -tariefpercentage.

4.1.7 BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject: Bouw7 Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijn Inkoopfactuurregels per Project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De boekingsprijs.
deliveryTicketId	int64	Leveringsticket ID	☐	Interne ID van het leveringsbewijs.
description	string	Omschrijving	☐	De boekingsbeschrijving.
grossPrice	string	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs.
id	int64	ID	☐	De ID van PurchaseInvoiceLineBooking.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
invoiceCostStatusId	int64	Factuur Kosten Status ID	☐	De factuurkostenstatus-id.
invoiceDescription	string	Factuur Omschrijving	☐	De factuuromschrijving.
invoiceLineId	int64	Factuurregel ID	☐	De id van de factuurregel waaraan de boekingsregel is gekoppeld.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze boeking in ATOM-formaat.
purchaseInvoiceBookNumber	int64	Inkoopfactuur Boeknummer	☐	Boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceId	int64	Aankoopfactuur ID	☐	Interne ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoiceNumber	string	Aankoopfactuurnummer	☐	Numer van de aankoopfactuur.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoop-prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werkne-mer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werkne-mersuren Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werkne-mersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employeeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrust-ing Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrust-ing Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceAmount	string	Samenvatting Appar-atuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust-ing Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis-factuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval-verkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac-tuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi-aal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materi-aalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materi-aalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materi-aal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materi-aalverkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	☐	De w inst.
summary_purchaseIn-voiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfac-tuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_-costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Re-gels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfac-tuur Lijnen Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfac-tuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseIn-voiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoop prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Toeslagpercentage.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	Totale kostprijs.
unit	string	Eenheid	☐	De boekingseenheid.

4.1.8 BookingLinesByProject: Bouw7 Boekingsstatus

Returns all available booking items based on its criteria. Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingsstatus

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
endDate	string	☐		Enddatum
findForCheckoutDocument	int64	☐		Of de boekingsregels moeten worden opgehaald voor een kassadocument. Beschikbare waarden: 0, 1.
project	int64	☒		Project ID
startDate	string	☐		Startdatum
type	int64	☐		Type bitmasker

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_amount	string	Samenvatting Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_amount	string	Samenvatting Contacturen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_costPrice	string	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_invoiceAmount	string	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_contactHours_itemCount	int64	Samenvatting Contacturen Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_contactHours_sellingPrice	string	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_costPrice	string	Samenvatting Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_amount	string	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_costPrice	string	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_invoiceAmount	string	Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_itemCount	int64	Samenvatting Leveringsbonnen Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_deliveryTickets_sellingPrice	string	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoop-prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_amount	string	Samenvatting Werkne-mer Uren Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_costPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_employeeHours_invoiceAmount	string	Samenvatting werkne-mersuren Factuurbe-drag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_itemCount	int64	Samenvatting Werkne-mersuren Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_employ-eeHours_sellingPrice	string	Samenvatting Werkne-mersuren Verkoop-prijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_amount	string	Samenvatting Uitrust-ing Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_costPrice	string	Samenvatting Uitrust-ing Kosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_invoiceA-mount	string	Samenvatting Appar-atuur Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_equipment_itemCount	int64	Samenvatting Uitrust-ing Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_equipment_sellingPrice	string	Overzicht verkoopprijs apparatuur	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_amount	string	Samenvatting Afval Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_costPrice	string	Samenvatting Afvalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_invoiceAmount	string	Samenvatting Vuilnis-factuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_garbage_itemCount	int64	Overzicht telling afval-items	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_garbage_sellingPrice	string	Samenvatting Afval-verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_invoiceAmount	string	Samenvatting Fac-tuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_itemCount	int64	Samenvatting Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_amount	string	Samenvatting Materi-aal Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
summary_material_costPrice	string	Samenvatting materiaalkosten Prijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_invoiceAmount	string	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_material_itemCount	int64	Samenvatting Materiaal Puntentelling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_material_sellingPrice	string	Samenvatting materiaalverkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_profit	string	Samenvattende w inst	☐	De w inst.
summary_purchaseInvoiceLines_amount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	☐	Totaalbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	string	Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	☐	Totale kostprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	string	Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	☐	Totaal factuurbedrag van alle artikelen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	int64	Overzicht inkoopfactuurregels Punten-telling	☐	Totaal aantal boekingen in deze categorie.
summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	string	Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.
summary_sellingPrice	string	Samenvatting verkoopprijs	☐	Totale verkoopprijs van alle artikelen in deze categorie.

5 Schema: Calendar

5.1 Tabellen

5.1.1 DayOffById: Bouw7 Vrije dag per ID

Returns a single day off based on the given ID. Returns a single DayOff based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dag per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dayOff.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van dayOff.
name	string	Naam	☐	De opmerking van dayOff.
repeatsAnnually	boolean	Herhaalt jaarlijks	☐	of de vrije dag zich jaarlijks zal herhalen.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dayOff.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

5.1.2 DayOffPerEmployeeByld: Bouw7 Vrije dag per werknemer per ID

Returns a single day off per employee based on the given ID. Returns a single day off per employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dag per werknemer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dayOffPerEmployee.
hours	string	Uren	☐	De duur in uren van deze dayOffPerEmployee.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van dayOffPerEmployee.
isEditable	boolean		☐	Of de vrije dag per werknemer bewerkbaar en verwijderbaar is.
remark	string	Opmerking	☐	De opmerking van dayOffPerEmployee.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dayOffPerEmployee.
status	int64	Status	☐	De status van de dayOffPerEmployee.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

5.1.3 DaysOff: Bouw7 Dagen Afwezig

Returns a list of holidays / non-working days. Returns a list of holidays / non-working days.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Dagen Afwezig

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOff in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOff worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
isAnnual	boolean	Is jaarlijks	☐	Of deze vermelding jaarlijks wordt herhaald.
name	string	Naam	☐	De naam van deze feestdag / niet-werkdag.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum in ATOM-formaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

5.1.4 DaysOffPerEmployee: Bouw7 Vrije dagen per werknemer

Returns a list of day off per employee schemas associated with the organization. Returns a list of days off per employee associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dagen per werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language](https://heim-

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw 7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	☐	Het ID van de afdeling waar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	☐	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erkner.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum in ATOM-formaat.
hours	string	Uren	☐	De duur in uren van deze vakantie / niet-w erkdag.
id	int64	ID	☐	De ID van deze vakantie / niet-w erkdag vermelding.
remark	string	Opmerking	☐	Een opmerking over deze feestdag / niet-w erkdag.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum in ATOM-formaat.
status	int64	Status	☐	De status van deze feestdag / niet-w erkdag.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

6 Schema: CheckoutDocument

6.1 Tabellen

6.1.1 CheckoutDocuments

Returns a list of all checkout documents associated with the organization. Returns a list of all checkout documents associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: CheckoutDocument

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CheckoutDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CheckoutDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPersonText	string	Contactpersoon Tekst	☐	Deze waarde wordt alleen gebruikt als * contactPerson leeg is, en het hoeft niet per se een echte contactpersoon weer te geven omdat het gewoon een tekstveld is.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum van het afreken document.
id	int64	ID	☐	De ID van het document bij de kassa.
invoiceld	int64		☐	De factuur-ID van het afreken document.
number	string	Nummer	☐	Het nummer van het uitcheck document.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectFile_description	string		☐	De beschrijving van het projectbestand.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_name	string	Naam projectbestand	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_projectId	int64		☐	Het ID van het project dat geassocieerd is met het projectbestand.
status	int64	Status	☐	De status van het document bij het afrekenen.
subtotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van het afreken document.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

7 Schema: Contact

7.1 Tabellen

7.1.1 ContactById: Bouw7 Contactpersoon per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	string	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Twede herinnering	☐	De tweede herinnering.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	☐	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode.

7.1.2 ContactCustomAttributeValuesById: Bouw7 Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactCustomAttributeValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatwerkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatwerkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatwerkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdokument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatwerkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatwerkattribuut-naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	string	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tweede herinnering	☐	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	☐	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	string	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode.

7.1.3 ContactDivisionsByld: Bouw7 Contact Afdelingen per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Afdelingen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactDivisionsByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactDivisionsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
code	string	Code	☐	Het debiteuren/crediteurennummer (code) van de contactpersoon in de betrokken afdeling
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	☐	Het nummer van de debiteur.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
email	string(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
glAccountCode	string	Grootboekrekening-code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase_1	string	Grootboekrekening-code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id_1	int64	ID	☐	De ID van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de link van de contactafdeling.
information	string	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
paymentConditionPurchase	string(255)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	string(255)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tweede herinnering	☐	De tweede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	☐	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode.

7.1.4 ContactFinancials: Bouw7 Contact Financiële gegevens

Returns a list of financial contact details associated with the organization. Returns a list of financial contact details associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contact Financiële gegevens

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactFinancials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactFinancials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de financiële contactgegevens.
contactId	int64	Contactpersoon ID	☐	De contact-ID van de financiële contactgegevens.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie-ID van de financiële contactgegevens.
glAccountCode	string	Grootboekrekening-code	☐	De grootboekrekeningcode van de financiële contactgegevens.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	De inkoop grootboekrekening-code van de financiële contactgegevens.
id	int64	ID	☐	De ID van de financiële contactgegevens.
paymentConditionPurchase	string	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	De standaard betalingsvoorw aarde voor aankoopgerelateerde items.
paymentConditionSales	string	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	De standaard betalingsconditie voor verkoopgerelateerde items.

7.1.5 ContactHourTypePricesByld: Bouw7 Contactuur Type Prijzen per ID

Returns a single contact based on the given ID. Returns a single contact based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactuur Type Prijzen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourTypePricesByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(256)	Rekeningnummer	☐	Het rekeningnummer.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
city	string(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon.
contactType_id	int64	Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
contactType_name	string	Contactsoortnaam	☐	De naam van het contacttype.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	☐	
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	☐	Het nummer van de debiteur.
email	string(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	Vervaldatum herinneringsdagen.
firstReminder	int64	Eerste herinnering	☐	De eerste herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
gIAccountCodeInvoice	string	Grootboekrekening Code Factuur	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor factuurgerelateerde posten.
gIAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	string	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string(255)	Factuur Mail	☐	De factuurpost.
invoiceSubject	string(255)	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
mobileNumber	string(256)	Mobielnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planning	string	Planning	☐	De planningstekst.
reminderMail	string(255)	Herinneringsmail	☐	De herinneringsmail.
secondReminder	int64	Tw eede herinnering	☐	De tw eede herinnering.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
socialSecurityNumber	string(255)	Burgerservicenummer	☐	Het sofinummer.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
surcharges_deliveryTicket	string	Toeslagen Leveringsbewijs	☐	Het leveringsbewijs.
surcharges_equipment	string	Toeslagen Uitrusting	☐	De uitrusting.
surcharges_material	string	Toeslagen Materiaal	☐	Het materiaal.
surcharges_others	string	Toeslagen Overige	☐	Anderen.
surcharges_purchaseInvoice	string	Toeslagen Aankoopfactuur	☐	De aankoopfactuur.
surcharges_subcontracting	string	Toeslagen Onderaanneming	☐	Onderaanneming.
surcharges_workOutsourcing	string	Toeslagen Werk Uitbesteding	☐	Het werk uitbesteden.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode.

7.1.6 ContactPersonById: Bouw7 Contactpersoon op ID

Returns a single contact person based on the given ID. Returns a single contact person based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	☐	De stad van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
email	string(256)	E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
firstName	string(256)	Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	string(64)	Functietitel	☐	De functie van de contactpersoon.
lastName	string(256)	Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	string(32)	Begroeting	☐	De aanhef van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetName	string(255)	Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

7.1.7 ContactPersons: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization. Returns a list of contact persons associated with any contact for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersons in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	☐	De stad van deze contactpersoon.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van deze contactpersoon.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van deze contactpersoon.
id	int64	ID	☐	De ID van de contactpersoon.
jobTitle	string	Functietitel	☐	De functie van deze contactpersoon.
lastName	string	Achternaam	☐	De familienaam van deze contactpersoon.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
salutation	string	Begroeting	☐	De aanhef van deze contactpersoon.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van deze contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van deze contactpersoon.

7.1.8 Contacts: Bouw7 Contactpersonen

Returns a list of contacts associated with the organization. Returns a list of contacts associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contactpersonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Contacts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres.
agreedHourlyRate	string	Afgesproken Uurtarief	☐	Het overeengekomen uurtarief.
associatedPropertyAssetNames	string	Gekoppelde Vastgoedactivanamen	☐	Alle namen van eigendommen die verband houden met dit contact.
caCaContactTekstgebied	string	CA Contact Tekstgebied	☐	
city	string(256)	Plaats	☐	De naam van de stad.
cocNumber	string(256)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de kamer van koophandel.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de financiële contactpersoon, voornamelijk gebruikt voor facturering.
countryCode	string	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
debtorNumber	string(256)	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer. Alleen gebruikt als de organisatie geen afdelingen heeft.
debtorNumbers	string	Debiteurnummers	☐	De debtor nummers voor elke contactpersoon divisie geassocieerd met de contactpersoon. Alleen beschikbaar als de organisatie divisies heeft.
emailAddress	string(256)	E-mailadres	☐	Het e-mailadres.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	De vervaldatum van de herinnering.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
glnNumber	string(13)	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hasAccountingSoftware	boolean	Heeft Boekhoudsoftware	☐	Of de contactpersoon Exact of Twinfied boekhoudsoftware heeft. Niet van toepassing als de organisatie divisies heeft.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer (inclusief toevoegingen).
iban	string(256)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contact.
information	string	Informatie	☐	Aanvullende informatie over de contactpersoon.
invoiceMail	string	Factuur Mail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
invoiceSubject	string	Factuuronderwerp	☐	Het onderwerp van de factuur.
invoiceUblVersion	string	Factuur UBL Versie	☐	De factuur ubl versie.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Waar als de BTW van de factuur wordt verlegd.
mobilePhoneNumber	string(256)	Mobiel Telefoonnummer	☐	Het mobiele telefoonnummer.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
phoneNumber	string(256)	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer.
planningText	string	Planning Tekst	☐	De planningstekst.
reminderMail	string	Herinneringsmail	☐	Het herinneringse-mailadres.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
type_id	int64	Type ID	☐	Het ID van het contacttype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_name	string	Soortnaam	☐	De interne naam van het contacttype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatNumber	string(256)	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	De postcode.

7.1.9 ContactTypes: Bouw7 Contacttypes

Retrieves a list of contact types. Returns a list of Contact Types. These contact types are not specific for an organization. * all organizations have the same contact types

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Contacttypes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het contacttype.
name	string	Naam	☐	De naam van het contacttype.

7.1.10 SurchargePercentagesByContact: Bouw7 Toeslagpercentages per contact

Returns a list of surcharge percentages statuses for this contact.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contact

Label: Toeslagpercentages per contact

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `SurchargePercentagesByContact` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
contact	int64	☒		Contact ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `SurchargePercentagesByContact` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	string	Afleverbon Percentage	☐	Toeslagpercentage voor bezorging.
equipmentPercentage	string	Apparatuur Percentage	☐	Uitrustingstoeslagpercentage.
materialPercentage	string	Materiaalpercentage	☐	Materiaal toeslag percentage.
miscPercentage	string	Misc Percentage	☐	Diverse toeslagpercentages.
purchaseInvoicePercentage	string	Aankoopfactuur Percentage	☐	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
subcontractingPercentage	string	Onderaannemingspercentage	☐	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
workOutsourcingPercentage	string	Percentage uitbesteed werk	☐	Uitbestedingstoeslagpercentage.

8 Schema: Contract

8.1 Tabellen

8.1.1 `CalledReceiptBySubcontractorContract`: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Returns a list of subcontractor contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te tellen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te tellen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contractprojectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het contractprojectbestand.
id	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbestand.
projectFile_createdAt	datetime	Projectbestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	string	Projectbestand aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	string	Informatie projectbestand	☐	De informatie van het projectbestand.
projectFile_name	string(255)	Naam projectbestand	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Projectdossier bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectFile_updatedBy	string	Projectbestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.2 CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw7 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract-id van het contract-projectbestand.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van het contractprojectbestand.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het contractprojectbestand.
projectFile_createdAt	datetime	Projectbestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
projectFile_createdBy	string	Projectbestand aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
projectFile_id	int64	Projectbestand ID	☐	Het ID van het projectbestand.
projectFile_information	string	Informatie projectbestand	☐	De informatie van het projectbestand.
projectFile_name	string(255)	Naam projectbestand	☐	De naam van het projectbestand.
projectFile_updatedAt	datetime	Projectdossier bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
projectFile_updatedBy	string	Projectbestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.3 ContractOrderLines: Bouw7 Contract Orderlijnen

Returns all contract order lines for the current organization. Use HQL to filter for specific items. Returns all contract order lines for the current organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contract Orderlijnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall-query.org/)

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van het product waarnaar in deze bestelregel wordt verwezen.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
costType	int64	Kostensoort	☐	De kostensoort van deze opdrachtregel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze opdrachtregel.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze opdrachtregel.
isCreatedManually	boolean		☐	Of de contractorderregel handmatig is aangemaakt.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseOrderContract_id	int64		☐	De ID van het contract.
purchaseOrderContract_number	string		☐	Het identificatienummer van het contract.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van het product waarnaar in deze orderregel wordt verwzen.
quantityFactor	string		☐	De kwantiteitsfactor van het product waarnaar in deze contractbestelling wordt verwzen.
status	int64	Status	☐	De status van de contractbestelling.
subcontractorContract_id	int64		☐	De ID van het contract.
subcontractorContract_number	string		☐	Het identificatienummer van het contract.
totalPrice	string	Totale Prijs	☐	De totale prijs van deze opdrachtregel.
unit	string	Eenheid	☐	De hoeveelheidseenheid van deze contractorderregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van deze opdrachtregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

8.1.4 FilesByPurchaseOrderContract: Bouw7 Bestanden per aankooporder Contract

Returns a collection of purchase order contract files with the given ID. Returns a collection of purchase order contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Bestanden per aankooporder Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `FilesByPurchaseOrderContract` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `FilesByPurchaseOrderContract` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	string	Uitbreiding	☐	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
modelType	string	Type model	☐	De categorie van het bestand.
name	string	Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
uri	string	URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

8.1.5 FilesBySubcontractorContract: Bouw7 Dossiers per contract met onderaannemer

Returns a collection of subcontractor contract files with the given ID. Returns a collection of subcontractor contract files.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Dossiers per contract met onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FilesBySubcontractorContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
extension	string	Uitbreiding	☐	De extensie van het bestand.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit bestand
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
modelType	string	Type model	☐	De categorie van het bestand.
name	string	Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
size	int64	Grootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
uri	string	URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

8.1.6 PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van de contractbestelling.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_1	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contract-termijn.
description_2	string		☐	De beschrijving van het contract.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de op-drachtregeel.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	☐	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbew ijs is verw erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contract-termijn.
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van de contractbestelling.
quantityFactor	string		☐	De kwantiteitsfactor van de contractbestelling.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
totalPrice	string	Totale Prijs	☐	De totale prijs van de contractbestelling.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit_1	string(255)		☐	De contracttermijn eenheid.
unit	string	Eenheid	☐	De eenheid van de contractbestelling.
unitPrice_1	string		☐	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de contractbestelling.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.7 PurchaseOrderById: Bouw7 Aankooporder op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
id	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.8 PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw7 Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID. Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Inkooporder contract ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	string	Contractkosten	☐	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deliveryAddress	string	Contract Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
contract_deliveryDate	datetime	Contract Afleverdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
contract_deliveryDateText	string	Contract Afleverdatum Tekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	☐	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
contract_description	string	Contractomschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
contract_internalNote	string		☐	Interne notitie over het contract.
contract_language	string	Contracttaal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	string(255)	Contactnaam	☐	De naam van het contract.
contract_number	string	Contractnummer	☐	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_purchaseType	int64	Contractaankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
contract_status	int64	Contractstatus	☐	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	string	Contract Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de boeking van de inkoopordergeschiedenis.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
message	string	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenisvermelding.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.9 PurchaseOrderContracts: Bouw7 Inkoopordercontracten

Returns a list of purchase order contracts. Returns a list of purchase order contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkoopordercontracten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	☐	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	☐	De opgeroepen ontvangststelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deliveryAddress	string	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van de aankooporder in ATOM-formaat.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	☐	Leveringsdatum van de inkooporder als vrije tekst.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	De datum waarop het contract werd gew eigerd in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	☐	De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	☐	Waar als er al een e-mail is verzonden.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	string		☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean		☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_number	string		☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_price	string		☐	De prijs van dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeid	int64		☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string		☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	string(255)	Naam	☐	De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.
number	string	Nummer	☐	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	string	Openstaande kosten	☐	Openstaande kosten voor de inkooporder.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	string	Prijs	☐	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop (2 = bestelbon, 4 = uitrusting, 5 = materiaal, 6 = diversen).
status	int64	Status	☐	Status van het contract
statusName	string	Statusnaam	☐	De naam van de huidige status.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	☐	Soort contract (0 = Vast, 1 = Directie).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

8.1.10 PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById: Bouw7 Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_1	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
cost	string	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
unit	string(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.11 PurchaseOrderContractTerms: Bouw7 Contractvoorwaarden inkooporder

Returns a list of purchase order contract terms. Returns a list of purchase order contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden inkooporder

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	string	Contactnaam	☐	De naam van het contract van deze contracttermijn.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	string	Contract Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	☐	De ID deze contracttermijn.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	☐	of deze contracttermijn wordt goedgekeurd.
isPaid	boolean	Is Betaald	☐	Of deze contracttermijn wordt betaald.
number	string	Nummer	☐	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	☐	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	string	Projectnaam	☐	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
supplierId	int64	Leverancier-ID	☐	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

8.1.12 PurchaseOrderContractTermsById: Bouw7 Contractvoorwaarden per ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID. Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractTermsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deliveryAddress	string	Afleveradres	☐	Leveringsadres van het inkoopcontract.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van het inkoopcontract.
deliveryDateText	string	Afleverdatumtekst	☐	Tekst over de leveringsdatum van het inkoopcontract.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.
id_1	int64	ID	☐	De ID van het inkoopordercontract.
id	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het aankooptype van het inkoopcontract.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.13 PurchaseOrderCostTypes: Bouw7 Inkooporder kostensoorten

Returns available cost types for a purchase order. Returns available cost types for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Inkooporder kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het kostentype van de inkooporder.
name	string	Naam	☐	De naam van het kostentype van de inkooporder.

8.1.14 PurchaseOrderStatuses: Bouw7 Statussen van inkooporders

Returns available statuses for a purchase order. Returns available statuses for a purchase order.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Statussen van inkooporders

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de inkooporderstatus.
name	string	Naam	☐	De naam van de inkooporderstatus.

8.1.15 SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId: Bouw7 Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID

Returns a list of subcontractor contract history entries associated with the given ID. Returns a list of subcontractor contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Contract ID onderaannemer

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_acceptedAt	string	Contract Aanvaard op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contract_cost	string	Contractkosten	☐	De kosten van het contract.
contract_createdAt	datetime	Contract Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contract_createdBy	string	Contract Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_createDeliveryTicket	boolean	Contract Maak Leveringsbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
contract_deniedAt	string	Contract Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
contract_description	string	Contractomschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
contract_expectedCompletionDate	datetime	Contract Verw achte Voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
contract_internalNote	string		☐	Interne notitie over het contract.
contract_language	string	Contracttaal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
contract_mailSent	boolean	Contractmail verzonden	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
contract_mailSentAt	string	Contractmail verzonden op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
contract_mailSentBy	string	Contractmail verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
contract_name	string(255)	Contactnaam	☐	De naam van het contract.
contract_number	string	Contractnummer	☐	Nummer van het contract.
contract_paymentAgreement	string	Contract Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
contract_startDate	datetime	Contractstartdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
contract_status	int64	Contractstatus	☐	Status van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
contract_updatedAt	datetime	Contract Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contract_updatedBy	string	Contract Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	Het ID van de boeking van de onderaannemingsgeschiedenis.
message	string	Bericht	☐	Het bericht van de geschiedenisvermelding.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

8.1.16 Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines

Returns a single subcontractor contract based on the given ID.Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te tellen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te tellen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder . Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder .
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder .
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van de contractbestellijn.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_1	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.
description_2	string		☐	De beschrijving van het contract.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de opdrachtregel.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van de contractbestellijn.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbew ijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het leveringsbijet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van de contractbestelling.
quantityFactor	string		☐	De kwantiteitsfactor van de contractbestelling.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
totalPrice	string	Totale Prijs	☐	De totale prijs van de contractbestelling.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit_1	string(255)		☐	De contracttermijn eenheid.
unit	string	Eenheid	☐	De eenheid van de contractbestelling.
unitPrice_1	string		☐	De kosten van de contracttermijn.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de contractbestelling.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.17 SubcontractorById: Bouw7 Onderaannemer per ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum waarop het contract werd gew eigerd.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deraannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
oneTw oBuildCommunicationId	int64	One Tw o Build Communication ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.18 SubcontractorContracts: Bouw7 Contracten met onderaannemers

Returns a list of subcontractor contracts. Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contracten met onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.
attachmentCount	int64	Aantal Bijlagen	☐	Het aantal bijlagen voor dit contract.
calledReceiptCount	int64	Afgeroepen Ontvangststelling	☐	De opgeroepen ontvangststelling voor dit contract.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	De datum waarop het contract werd gew eigerd in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
emailSentAt	string	E-mail Verzonden Naar	☐	De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.
emailSentBy	string	E-mail Verzonden door	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
expectedCompletionDate	datetime	Verwachte voltooiingsdatum	☐	De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verwachte voltooiingsdatum Tekst	☐	De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deraannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van het contract.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
isEmailSent	boolean	Is E-mail Verstuurd	☐	Waar als er al een e-mail is verzonden.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	int64		☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
linkedDeliveryTicket_date	datetime		☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
linkedDeliveryTicket_description	string		☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_isProcessed	boolean		☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_number	string		☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_price	string		☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeid	int64		☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	string		☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
name	string(255)	Naam	☐	De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.
number	string	Nummer	☐	Het identificatienummer van het contract.
outstandingCosts	string	Openstaande kosten	☐	De openstaande kosten voor dit onderaannemingscontract.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.
price	string	Prijs	☐	De prijs van het contract.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
statusName	string	Statusnaam	☐	De naam van de huidige status.
subcontractor_emailAddress	string	E-mailadres onderaannemer	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	☐	Het ID van het contact.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	☐	De naam van deze contactpersoon.
subcontractor_type	string	Type onderaannemer	☐	Het type van dit contact.
subcontractor_typeId	int64	Onderaannemer Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
type	int64	Soort	☐	Soort contract (0 = vast, 1 = regie, 2 = uitbesteed).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

8.1.19 SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId: Bouw7 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onderaannemer-ID

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per onderaannemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost_1	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
cost	string	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contracttermijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltooiingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltooiingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
id_2	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbew ijs is verwerkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.
startDateText	string	Begindatum Tekst	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.20 SubcontractorContractTerms: Bouw7 Contractvoorwaarden onderaannemer

Returns a list of subcontractor contract terms. Returns a list of subcontractor contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van deze contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van deze contracttermijn.
contractId	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract van deze contracttermijn.
contractName	string	Contactnaam	☐	De naam van het contract van deze contracttermijn.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkId	int64	Contract Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.
contractProjectSecurityLinkName	int64	Contract Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink van het contract van deze contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
cost	string	Kosten	☐	De kosten van deze contracttermijn.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van deze contracttermijn.
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De kosten om deze contracttermijn te ontvangen.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze contracttermijn.
id	int64	ID	☐	De ID deze contracttermijn.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	☐	of deze contracttermijn wordt goedgekeurd.
isPaid	boolean	Is Betaald	☐	Of deze contracttermijn wordt betaald.
number	string	Nummer	☐	Het nummer van deze contracttermijn.
projectId	int64	Project ID	☐	De ID van het project van deze contracttermijn.
projectName	string	Projectnaam	☐	De naam van het project van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkId	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink van deze contracttermijn.
projectSecurityLinkName	int64	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiliging van deze contracttermijn.
supplierId	int64	Leverancier-ID	☐	De ID van de leverancier van deze contracttermijn.
supplierName	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van de leverancier van deze contracttermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

8.1.21 SubcontractorContractTermsBySubcontractorId: Bouw7 Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer

Returns a single subcontractor contract based on the given ID. Returns a single subcontractor contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTermsBySubcontractorId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
acceptedAt	string	Geaccepteerd op	☐	Datum waarop het contract werd aanvaard.
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de contracttermijn.
amountOnly	boolean	Alleen Bedrag	☐	Of het bedrag al dan niet alleen voor de contracttermijn moet worden weergegeven.
amountReceived	string	Bedrag Ontvangen	☐	Het ontvangen bedrag van de contracttermijn.
amountToReceive	string	Te ontvangen Bedrag	☐	Het te ontvangen bedrag van de contracttermijn.
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of de contracttermijn al dan niet is goedgekeurd.
calledReceipts	int64	Afgeroepen Ontvangsten	☐	Het bedrag van de opgeroepen ontvangstdocumenten.
contractId	int64	Contract ID	☐	De contract id van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het contractnummer van het contract.
contractType	int64	Contractsoort	☐	Het contracttype van de contractterm. De waarde wordt automatisch ingesteld op basis van het bovenliggende schema.
cost	string	Kosten	☐	De kosten van het contract.
costReceived	string	Ontvangen Kosten	☐	De ontvangen kosten van de contracttermijn.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costToReceive	string	Te Ontvangen Kosten	☐	De te ontvangen kosten van de contracttermijn.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket_1	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
deniedAt	string	Gew eigerd op	☐	Datum w aarop het contract w erd gew eigerd.
description_1	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van het contract.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de contract-termijn.
expectedCompletionDate	datetime	Verw achte voltoo-ingsdatum	☐	De verw achte voltooiingsdatum van het contract met de onder-aannemer.
expectedCompletionDateText	string	Verw achte voltoo-ingsdatum Tekst	☐	De verw achte voltooiingsdatum tekst van het contract van de on-deraannemer.
id_1	int64	ID	☐	De ID van het contract van de onderaannemer.
id	int64	ID	☐	De ID van de contracttermijn.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	Interne notitie over het contract.
language	string	Taal	☐	De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
linkedDeliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbe-w ijs.
linkedDeliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbew ijs.
linkedDeliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbew ijs is ver-w erkt.
linkedDeliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum w aarvoor het leveringsbiljet w erd geregistreerd.
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbew ijs.
logEntries	int64	Logboekgegevens	☐	Het aantal logboekvermeldingen.
mailSent	boolean	Verzonden post	☐	Vlag om aan te geven of de post is verzonden.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum w aarop het contract is verzonden.
mailSentBy	string	Post verzonden door	☐	De gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het contract.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number_1	string	Nummer	☐	Nummer van het contract.
number	string(255)	Nummer	☐	Het nummer van de contracttermijn.
oneTwoBuildCommunicationId	int64	One Two Build Communication ID	☐	De door 12Build voor dit contract gebruikte ID
paid	boolean	Betaald	☐	Of de contracttermijn al dan niet is betaald.
partiallyAmountReceived	string	Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag	☐	Het gedeeltelijk ontvangen bedrag van de contracttermijn.
partiallyCostReceived	string	Gedeeltelijk ontvangen kosten	☐	De gedeeltelijk ontvangen kosten van de contracttermijn.
paymentAgreement	string	Betalingsovereenkomst	☐	De betalingsovereenkomst van het contract.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code_1	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id_1	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name_1	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de contracttermijn.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van het contract met de onderaannemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDateText	string	Begindatum Tekst	☐	De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.
status	int64	Status	☐	Status van het contract.
subcontractor_contactType_id	int64	Onderaannemer Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
subcontractor_contactType_name	string	Type contactpersoon onderaannemer Naam	☐	De naam van het contacttype.
subcontractor_email	string	Onderaannemer Email	☐	Het e-mailadres.
subcontractor_id	int64	Onderaannemer ID	☐	ID van contactpersoon.
subcontractor_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
subcontractor_name	string	Naam onderaannemer	☐	Naam van de contactpersoon.
subcontractor_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van de contracttermijn.
type	int64	Soort	☐	Soort opdracht.
unit	string(255)	Eenheid	☐	De contracttermijn eenheid.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De kosten van de contracttermijn.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

8.1.22 SubcontractorStatuses: Bouw7 Statussen van onderaannemers

Returns available statuses for a subcontractor contract. Returns available statuses for a subcontractor contract.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Statussen van onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de status van de onderaannemer.
name	string	Naam	☐	De naam van de onderaannemer status.

9 Schema: DeliveryTicket

9.1 Tabellen

9.1.1 DeliveryTicketByld: Bouw7 Leveringsbewijs per ID

Returns a single delivery ticket based on the given ID. Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbewijs per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicketByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicketByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canDelete	boolean	Kan Verwijderen	☐	Of dit leveringsticket kan worden verwijderd.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contract_contractNumber	string	Contractnummer	☐	Het nummer van het contract.
contract_id	int64	Contract ID	☐	De ID van het contract.
contract_type	int64	Contractsoort	☐	Soort opdracht.
cost	string	Kosten	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbewijs.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id	int64	ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
initialCost	string	Initiële Kosten	☐	Initiële kosten van het leveringsbewijs. De waarde kan niet

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w worden gew ijzigd.
processed	boolean	Verw erkt	☐	Of dit leveringsbew ijs is ver- w erkt.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCost- sOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCost- sPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMar- gin	string		☐	De brutow instmarge voor de cat- egorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact- persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplever- ing	☐	Opleveringsdatum van het pro- ject.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig pro- jectnummer	☐	Het volledige projectnummer in- clusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoice_bookNumber	int64		☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_canBeDeleted	boolean		☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
purchaseInvoice_comments	string		☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_contact_email	string		☐	Het e-mailadres.
purchaseInvoice_contact_id	int64		☐	ID van contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
purchaseInvoice_contact_name	string		☐	Naam van de contactpersoon.
purchaseInvoice_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
purchaseInvoice_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_date	datetime		☐	Aankoop factuurdatum.
purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	string		☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_deliveryTicket_id	int64		☐	Het ID van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	string		☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	boolean		☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	datetime		☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	string		☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
purchaseInvoice_id	int64		☐	De ID van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_invoiceNumber	string		☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_isBooked	boolean		☐	Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
purchaseInvoice_orderNumber	string		☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_project_city	string		☐	De stad van het project.
purchaseInvoice_project_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
purchaseInvoice_project_deliveryDate	datetime		☐	Opleveringsdatum van het project.
purchaseInvoice_project_endDate	datetime		☐	Einddatum van het project.
purchaseInvoice_project_fullProjectNumber	string		☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
purchaseInvoice_project_houseNumber	string		☐	Het huisnummer van het project.
purchaseInvoice_project_id	int64		☐	De ID van het project.
purchaseInvoice_project_information	string		☐	De informatie van het project.
purchaseInvoice_project_name	string		☐	De naam van het project.
purchaseInvoice_project_projectNumber	string		☐	Het projectnummer.
purchaseInvoice_project_reference	string		☐	De referentie van het project.
purchaseInvoice_project_startDate	datetime		☐	Startdatum van het project.
purchaseInvoice_project_streetName	string		☐	De straatnaam voor het project.
purchaseInvoice_project_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_project_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
purchaseInvoice_project_zipCode	string		☐	De postcode van het project.
purchaseInvoice_status	int64		☐	Status van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_totalExcludingVat	string		☐	Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoice_totalIncludingVat	string		☐	Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.
purchaseInvoice_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
purchaseInvoice_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
purchaseType	int64	Aankoopsoort	☐	Het type aankoop.
ticketDate	datetime	Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
ticketNumber	string(256)	Ticketnummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

9.1.2 DeliveryTickets: Bouw7 Leveringsbonnen

Returns a list of delivery tickets associated with your organization. Returns a list of delivery tickets associated your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbonnen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTickets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.org/)

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
				dall.bouw 7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTickets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
fileHash	string	File Hash	☐	De hash van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand dat bij het DeliveryTicket hoort.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
isProcessed	boolean	Wordt verwerkt	☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
number	string	Nummer	☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
price	string	Prijs	☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
purchaseInvoiceld	int64	Aankoopfactuur ID	☐	De ID van de inkoopfactuur die bij het leveringsbewijs hoort.
purchaseInvoiceInvoiceNumber	string	Aankoopfactuur Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de PurchaseInvoice dat bij het DeliveryTicket hoort.
purchaseTypeId	int64	Aankooptype ID	☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
purchaseTypeName	string	Aankoop Type Naam	☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAtBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAtBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

9.1.3 PurchaseTypes: Bouw7 Soorten aankopen

Returns available purchase types for a delivery ticket. Returns available purchase types for a delivery ticket.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Soorten aankopen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van het type leveringsbewijs.
name	string	Naam	☐	De naam van het aankooptype van het leveringsbewijs.

10 Schema: Department

10.1 Tabellen

10.1.1 Department_Branches

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Department_Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Department_Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
code	string	Code	☐	De code voor deze tak
color	string	Kleur	☐	Kleur van de afdeling weergegeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasBranchSpecificAccess	boolean		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id_1	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
id	int64	ID	☐	De ID van het filiaal.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
name_1	string	Naam	☐	Naam van de afdeling.
name	string	Naam	☐	De naam van deze tak
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

10.1.2 Department_WorkInProgressSettings

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Department_WorkInProgressSettings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `Department_WorkInProgressSettings` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>branch_code</code>	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
<code>branch_division_description</code>	string		☐	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_gIAccountCode</code>	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_gIAccountCodePurchase</code>	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		☐	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
<code>branchId</code>	int64		☐	De ID van de gekoppelde tak.
<code>color</code>	string	Kleur	☐	Kleur van de afdeling weergegeven
<code>costCenterHours</code>	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
<code>costCenterHoursDebit</code>	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
<code>createdAt</code>	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
<code>createdBy</code>	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
<code>glAccountCodeHours</code>	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
<code>glAccountCodeHoursClosing</code>	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
<code>glAccountCodeHoursDebit</code>	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
<code>hasBranchSpecificAccess</code>	boolean		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
<code>id_1</code>	int64	ID	☐	ID van de afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
name	string	Naam	☐	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

10.1.3 DepartmentById: Bouw7 Afdeling per ID

Returns a single department based on the given ID. Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: Afdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
department	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
color	string	Kleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hasBranchSpecificAccess	boolean		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
id	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
name	string	Naam	☐	Naam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

11 Schema: ExactOnline

11.1 Tabellen

11.1.1 AccessibleDivisions: Bouw7 Toegankelijke Administraties

Returns a hashmap of accessible Exact Online divisions.

Catalogus: Bouw7

Schema: ExactOnline

Label: Toegankelijke Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccessibleDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

12 Schema: HourLog

12.1 Tabellen

12.1.1 ContactHourLogs: Bouw7 Logboeken van contacturen

Returns a list of contact hour logs associated with your organization. Returns a list of contact hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Logboeken van contacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	☐	Het tijdstip waarop deze logboekvermelding werd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hours	string	Uren	☐	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	☐	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	☐	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verwerking.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze invoer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_contactName	string	Naam projectcontactpersoon	☐	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	string	Naam projectuitvoerder	☐	De volledige naam van de uitvoerder van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_projectLeaderName	string	Naam projectleider	☐	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
project_workPlannerName	string	Project Werkvoorbereider Naam	☐	De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
type_id	int64	Type ID	☐	De ID van het uurtype.
type_name	string	Soortnaam	☐	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

12.1.2 EmployeeHourLogs: Bouw7 Uurregistratie van werknemers

Returns a list of employee hour logs associated with your organization. Returns a list of employee hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurregistratie van werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvedAt	datetime	Goedgekeurd op	☐	Het tijdstip waarop deze logboekvermelding werd goedgekeurd.
approvedBy_id	int64	Goedgekeurd door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
approvedBy_username	string	Goedgekeurd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerking toegevoegd aan dit bericht.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	☐	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erkner.
endTime	string	Eindtijd	☐	De eindtijd van de w erkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgew erkt in Exact Online in ATOM-formaat.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hours	string	Uren	☐	Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	☐	Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiced	int64		☐	Het ID van de factuur w aar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur w aartoe deze regel behoort.
isApproved	boolean	Is Goedgekeurd	☐	Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verw erking.
isExternal	boolean	Is Extern	☐	Of de w erkner die bij deze urenregistratie hoort extern is.
isPaidOff	boolean	Is afbetaald	☐	of deze prijs van dit uurlogboek is afbetaald.
isScabPaidOff	boolean	Is Scab afbetaald	☐	Of deze prijs van dit uur logboekvermelding is afbetaald voor schurftige gebruikers.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van deze invoer. ATOM formaat.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_contactName	string	Naam projectcontactpersoon	☐	De naam van de contactpersoon voor dit project.
project_executorName	string	Naam projectuitvoerder	☐	De volledige naam van de uitvoerder van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectLeaderName	string	Naam projectleider	☐	De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
project_workPlannerName	string	Project Werk-voorbereider Naam	☐	De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
startTime	string	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
type_id	int64	Type ID	☐	De ID van het uurtype.
type_name	string	Soortnaam	☐	De naam van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

12.1.3 HourLogs: Bouw7 Uurlogs

Returns a list of hour logs associated with the given project. Returns a list of hour logs associated with the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Uurlogs

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approved	boolean	Goedgekeurd	☐	Of dit urenlogboek is goedgekeurd.
comments	string	Aantekeningen	☐	De opmerkingen voor dit uur log.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endTime	string	Eindtijd	☐	De eindtijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourType_id	int64	Uur Type ID	☐	De ID van HourType.
hourType_name	string	Uur Type Naam	☐	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	☐	Het ID van het uurlogboek.
invoiceAmount	string	Factuurbedrag	☐	Het bedrag dat op de factuur komt te staan.
isEditable	boolean		☐	Of dit logboek kan worden bewerkt en verwijderd.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De datum waarop de uren werden gelogd.
logHours	string	Log Uren	☐	Het aantal gelogde uren.
paidOff	boolean	Afbetaald	☐	of dit urenlogboek is afbetaald.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startTime	string	Starttijd	☐	De begintijd van de werkdag. Alleen beschikbaar indien ingeschakeld voor uw organisatie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

13 Schema: I18n

13.1 Tabellen

13.1.1 Countries: Bouw7 Landen

Returns all supported countries in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of countries.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

13.1.2 Currencies: Bouw7 Valuta

Returns all supported currencies in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of currencies.

Catalogus: Bouw7

Schema: l18n

Label: Valuta

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Currencies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

13.1.3 Locales: Bouw7 Locaties

Returns all supported locales in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of supported locales.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Locaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Locales in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Locales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

13.1.4 Timezones: Bouw7 Tijdzones

Returns all supported timezones in the default locale if \$locale parameter is not given. Returns a list of timezones.

Catalogus: Bouw7

Schema: I18n

Label: Tijdzones

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Timezones in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
locale	string	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Timezones worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14 Schema: Invoicing

14.1 Tabellen

14.1.1 CollectiveInvoicePdfByInvoice: Bouw7 Verzamelfactuur PDF per Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an collective invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Verzamelfactuur PDF per Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `CollectiveInvoicePdfByInvoice` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.2 InvoiceAttachmentsByInvoiceId: Bouw7 Factuurbijlagen per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurbijlagen per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceAttachmentsByInvoiceId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceAttachmentsByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisa- tielogo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het best- and.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog- rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Reken- ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoon- nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro- jectDescription	boolean	Organisatie moet pro- jectbeschrijving kop- iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_show Pro- jectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon pro- jectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber- OnInvoice	boolean	Organisatie Toon pro- jectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de fac- tuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straat- naam	☐	De straatnaam van de leveran- cier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-num- mer	☐	Het BTW-nummer van de lever- ancier.
organization_w ageComponentPer- centage	string	Organisatie Looncom- ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	string	Website van de organ- isatie Adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever- ancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ow nerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ow nerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de fac- tuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig pro- jectnummer	☐	Het volledige projectnummer in- clusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.3 InvoiceById: Bouw7 Factuur op ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.4 InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId: Bouw7 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningtekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.5 InvoiceChapterLinesByInvoiceId: Bouw7 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChapterLinesByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	☐	of het toegestaan is om naar Twinfeld te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdokument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.6 InvoiceChaptersByInvoiceld: Bouw7 Factuurhoofdstukken per factuur-ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurhoofdstukken per factuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceChaptersByInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwInfield	boolean	Kan Boeken naar TwInfield	☐	of het toegestaan is om naar TwInfield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdokument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.7 InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw7 Factuur Bedrijfsinformatie per project

Returns the company information based on the given project. Returns the company information based on the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Bedrijfsinformatie per project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string	Plaats	☐	De woonplaats van de leverancier.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
country	string	Land	☐	Het land van de leverancier.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
expirationReminderDays	int64	Vervalherinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountText	string	G-rekening tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
iban	string	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	string	Logo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	☐	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	string	Logomodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
logo_name	string	Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
logo_size	int64	Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
logo_uri	string	Logo (URI)	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
nAccountText	string	N-rekening tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
name	string	Naam	☐	De naam van de leverancier.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Toon Projectnaam op Factuur-PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
showProjectNumberOnInvoice	boolean	Toon Projectnummer op Factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
vatNumber	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
websiteAddress	string	Website-adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van de leverancier.

14.1.8 InvoiceEquipmentListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Apparatuur PDF's per factuur

Returns the equipment list PDF of an invoice by the given ID. Returns the equipment list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Apparatuur PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceEquipmentListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
invoice	int64	☒		Apparatuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceEquipmentListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.9 InvoiceGarbageListPdfByInvoice: Bouw7 Factuur Afvallijst PDF's per factuur

Returns the waste list PDF of an invoice by the given ID. Returns the waste list PDF of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Afvallijst PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te tellen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te tellen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceGarbageListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.10 InvoiceMailStatuses: Bouw7 Factuur Mail Statussen

Returns available statuses for an invoice mail>Returns available statuses for an invoice mail.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Mail Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceMailStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.11 InvoiceMaterialListPdfByInvoice: Bouw7 Factuurmateriaal PDF's per factuur

Returns the material list of an invoice by the given ID. Returns the material list of a invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuurmateriaal PDF's per factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceMaterialListPdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.12 InvoicePdfByInvoice: Bouw7 Factuur PDF door Factuur

Returns the PDF of an invoice by the given ID. Returns the PDF of an invoice by the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur PDF door Factuur

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePdfByInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

14.1.13 Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization. Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De contactpersoon voor deze factuur. Waarde kan NULL zijn indien niet gedefinieerd.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuurdatum niet is ingesteld.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De datum waarop de factuur is betaald in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuur niet is betaald.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De factuurdatum in het formaat JJJJ-MM-DD, of NULL als de factuurvervaldatum niet is ingesteld.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het aantal facturen.
isBookedInAfas	boolean	Is geboekt in AFAS	☐	Of deze factuur in uw AFAS-administratie is geboekt.
isBookedInExact	boolean	Is geboekt in Exact	☐	Of deze factuur in uw Exact-administratie is geboekt.
isBookedInMareon	boolean	Is geboekt in Mareon	☐	Of deze factuur in uw Mareon-administratie is geboekt.
isBookedInTw infield	boolean	Is geboekt in Tw infield	☐	Of deze factuur in uw Tw infield administratie is geboekt.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of dit een verzamelfactuur is, met regels die verband houden met verschillende projecten.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of dit een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMailed	boolean	Wordt gemaild	☐	Of deze factuur verzonden is.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De datum en het tijdstip waarop de factuur is verzonden.
note	string	Notitie	☐	De nota van deze factuur.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur (0 = Open, 1 = Vervallen, 2 = Betaald, 3 = Concept).
subTotal	string	Subtotaal	☐	De som van de subtotalen van alle factuurregels, exclusief BTW.
total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de factuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	string	BTW Totaal	☐	De som van alle BTW-totalen van de factuurregels.
workAddress	string	Werkadres	☐	Het werkadres van deze factuur.

14.1.14 InvoiceSentEmailsByInvoiceId: Bouw7 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID

Returns the document of an existing invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `InvoiceSentEmailsByInvoiceld` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	int64	☒		Factuur ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `InvoiceSentEmailsByInvoiceld` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurnummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.15 newInvoice_Attachments: Bouw7 Nieuwe factuurbijlagen

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_Attachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	Of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.16 newInvoice_Chapters: Bouw7 Nieuwe factuur hoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur hoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_Chapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het w erkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basis hoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logo grootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.17 newInvoice_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe hoofdstukken van facturen

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe hoofdstukken van facturen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ChaptersLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuur-regel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuur-regel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.18 newInvoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw7 Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwInfield	boolean	Kan Boeken naar TwInfield	☐	of het toegestaan is om naar TwInfield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergegeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschrift-code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.19 newInvoice_SentEmails: Bouw7 Nieuwe factuur verzonden e-mails

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gIAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gIAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.20 newInvoice: Bouw7 Nieuwe factuur

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel newInvoice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				tuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdokument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisa- tielogo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het best- and.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logog- rootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Reken- ing Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiennaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoon- nummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyPro- jectDescription	boolean	Organisatie moet pro- jectbeschrijving kop- iëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_show Pro- jectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon pro- jectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_show ProjectNumber- OnInvoice	boolean	Organisatie Toon pro- jectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de fac- tuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straat- naam	☐	De straatnaam van de leveran- cier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-num- mer	☐	Het BTW-nummer van de lever- ancier.
organization_w ageComponentPer- centage	string	Organisatie Looncom- ponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_w ebsiteAddress	string	Website van de organ- isatie Adres	☐	Het w ebsite-adres van de lever- ancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig pro- jectnummer	☐	Het volledige projectnummer in- clusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.21 newInvoiceForProject_Attachments: Bouw7 Nieuwe factuur voor projectbijlagen

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projectbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_Attachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_Attachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_w ageComponentPer-centage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis-nummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_gAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de factuurbijlage.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de factuurbijlage.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	De ID van de factuurbijlage.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w orden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de factuurbijlage.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
ownerId	int64	Eigenaar ID	☐	Het ID van de eigenaar van de factuurbijlage.
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het eigenaarstype van de factuurbijlage.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.22 newInvoiceForProject_Chapters: Bouw7 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_Chapters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_Chapters` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>attachEquipmentList</code>	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachGarbageList</code>	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachMaterialList</code>	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
<code>attachRegister</code>	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
<code>branch_code</code>	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
<code>branch_division_description</code>	string		☐	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_gIAccountCode</code>	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_gIAccountCodePurchase</code>	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	int64		☐	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_gAccountPercentage</code>	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
<code>branch_gAccountText</code>	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
<code>branch_id</code>	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
<code>branch_nAccountText</code>	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
<code>branch_name</code>	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
<code>branch_useOrganizationInfo</code>	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
<code>branch_wageComponentPercentage</code>	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
<code>canBookToAfas</code>	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
<code>canBookToExact</code>	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
<code>canBookToMareon</code>	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
canBookToTw infield	boolean	Kan Boeken naar Tw infield	☐	of het toegestaan is om naar Tw infield te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Inkoop		aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschrift-code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.23 newInvoiceForProject_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ChaptersLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ChaptersLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_w ageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatiename	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuur-regel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuur-regel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.24 newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems: Bouw7 Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag

vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_gAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_gAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description_1	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De naam van de factuurregel.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres w eergeven	☐	Of het werkadres op de factuur w ordt w eergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat w ordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van dit hoofdstukrecord.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isRoot	boolean	Is Wortel	☐	Of het hoofdstuk het basishoofdstuk van de factuur is.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdokument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de factuurregel.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het hoofdstuk.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniaturen zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
priceCode	string(35)	Prijscode	☐	De prijscode van de factuurregel.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
projectId	int64	Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze factuurregel hoort.
projectInvoiceTermId	int64	Projectfactuur Termijn ID	☐	De ID van de projectfactuurterm die bij deze regel hoort.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de factuurregel.
reference	string	Referentie	☐	Referentieveld van project (indien beschikbaar) van de factuurregel.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van deze factuurregel.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de factuurregel.
surchargePercentage	string	Toeslagpercentage	☐	Het toeslagpercentage van de factuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de factuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de factuurregel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de factuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de factuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
w orkAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.25 newInvoiceForProject_SentEmails: Bouw7 Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails

Returns the document of a new invoice.Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject_SentEmails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningtekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaats-functies kan gebruiken.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_gAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdocument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatielogo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

14.1.26 newInvoiceForProject: Bouw7 Nieuwe factuur voor project

Returns the document of a new invoice. Returns the document of a new invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Nieuwe factuur voor project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newInvoiceForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newInvoiceForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachEquipmentList	boolean	Voeg Materieellijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachGarbageList	boolean	Voeg Afvallijst bij	☐	Of de afvallijst als bijlage moet worden toegevoegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachMaterialList	boolean	Voeg Materiaallijst bij	☐	Of de materiaallijst als bijlage moet worden toegevoegd.
attachRegister	boolean	Voeg Register bij	☐	Of het register gehecht moet worden.
branch_code	string(255)	Vestigingscode	☐	De code van de tak.
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_gAccountPercentage	string	Filiaal G-Rekeningpercentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
branch_gAccountText	string(255)	Filiaal G-Rekeningtekst	☐	De g-rekeningtekst van het filiaal.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_nAccountText	string(255)	Filiaal N-Rekeningtekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
branch_useOrganizationInfo	boolean	Filiaal Gebruik Organisatie-informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
branch_wageComponentPercentage	string	Filiaal Looncomponentpercentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
canBookToAfas	boolean	Kan Boeken naar AFAS	☐	Of het toegestaan is om naar AFAS te boeken.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToMareon	boolean	Kan Boeken naar Mareon	☐	Of het is toegestaan om naar Mareon te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	Of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Of de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
contact_city	string	Contact Stad	☐	De woonplaats van de contactpersoon.
contact_cocNumber	string	Contact KvK-nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactPersonName	string	Contact Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_country	string	Contactpersoon Land	☐	Het land van het contact.
contact_debtorNumber	string	Contact Debiteurnummer	☐	Het debiteurennummer van het contact.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_expirationReminderDays	int64	Contact Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
contact_gAccountPercentage	string	Contact G-Rekeningpercentage	☐	G-rekening percentage.
contact_gAccountText	string(255)	Contact G-Rekeningtekst	☐	G-rekening tekst.
contact_glnNumber	string(13)		☐	Het wereldwijde locatienummer.
contact_houseNumber	string	Contact Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van het contact.
contact_iban	string	Contact IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van het contact.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_invoiceMail	string		☐	De factuurpost.
contact_invoiceUblVersion	string	Contact Factuur UBL Versie	☐	De gewenste UBL-factuurversie voor dit contact.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_nAccountText	string(255)	Contact N-Account Tekst	☐	N-rekening tekst.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contact_streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het contact.
contact_vatNumber	string	Contact BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van het contact.
contact_wageComponentPercentage	string	Contact Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
contact_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van het contact.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonName	string	Contactpersoonnaam	☐	De naam van de contactpersoon voor deze factuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
date	datetime	Datum	☐	De factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De betaalde datum.
debtorNumber	string	Debiteurennummer	☐	Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.
description	string	Omschrijving	☐	De openbare beschrijving van deze factuur.
displayWorkAddress	boolean	Werkadres weergeven	☐	Of het werkadres op de factuur wordt weergegeven.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voor-	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		voegsel		tuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van de factuur.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van bijgevoegde boekingen in Y-m-d formaat.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze factuur.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	G-rekening bedrag.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	G-rekening percentage.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	G-rekening tekst.
id	int64	ID	☐	Het ID van de factuur. Moet worden weggelaten om een nieuwe factuur te maken.
includeCoverSheet	boolean	Voeg een voorblad toe	☐	Of een voorblad moet worden toegevoegd aan de factuur-PDF.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne nota voor deze factuur.
invoicedProjectStatusName	string	Gefactureerd Project Status Naam	☐	De statusnaam van de projecten indien de status gewijzigd gaat worden bij het opslaan van een factuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het nummer van deze factuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isCollective	boolean	Is Collectief	☐	Of de factuur een verzamelfactuur is.
isCredit	boolean	Is Krediet	☐	Of deze factuur een creditfactuur is.
isMareonBooked	boolean	Is Mareon geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is in mareon.
isVatShifted	boolean	Is de BTW verlegd	☐	Of de BTW voor de factuur is verlegd.
language	string	Taal	☐	De door dit factuurdokument gebruikte taal, bijvoorbeeld: nl-NL.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	N-rekening tekst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De woonplaats van de leverancier.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Nummer	☐	Het kamer van koophandel nummer van de leverancier.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de leverancier.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de leverancier.
organization_expirationReminder-Days	int64	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	☐	Het aantal dagen voordat een herinnering wordt verstuurd.
organization_gAccountPercentage	string	Organisatie G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage voor de klant.
organization_gAccountText	string	Organisatie G-rekening Tekst	☐	De g-rekening tekst voor de klant.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huis- of gebouw nummer van de leverancier.
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de leverancier.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
organization_logo_size	int64	Organisatie Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_nAccountText	string	Organisatie N-Rekening Tekst	☐	De n rekening tekst voor de klant.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de leverancier.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de leverancier.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	Of de projectbeschrijving moet worden gekopieerd.
organization_showProjectNameOnInvoicePdf	boolean	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	☐	Of de projectnaam op de factuur komt te staan.
organization_showProjectNumberOnInvoice	boolean	Organisatie Toon projectnummer op factuur	☐	Of het projectnummer op de factuur komt te staan.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de leverancier.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de leverancier.
organization_wageComponentPercentage	string	Organisatie Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage voor de klant.
organization_websiteAddress	string	Website van de organisatie Adres	☐	Het website-adres van de leverancier.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de leverancier.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_workAddress	string	Project Werk Adres	☐	Het werkadres van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van bijgevoegde boekingen in het formaat J-m-d.
status	int64	Status	☐	De status van de factuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
vatShiftedValue	string(255)	BTW verlegde waarde	☐	BTW is verlegde waarde. Gewoonlijk een BTW-nummer van het contact.
wageComponentAmount	string	Looncomponent Bedrag	☐	Looncomponent bedrag.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Looncomponent percentage.
workAddress	string(255)	Werkadres	☐	Het werkadres van de factuur.

15 Schema: MileageRegistrations

15.1 Tabellen

15.1.1 MileageRegistrationById: Bouw7 Kilometerregistratie per ID

Returns a single mileage registration based on the given ID. Returns a single mileage registration based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistratie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	☐	ID van de werknemer.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
id	int64	ID	☐	ID van de kilometerregistratie.
licensePlate	string	Kentekenplaat	☐	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.
mileage	int64	Kilometerstand	☐	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	☐	ID van de werknemer.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
weekNumber	int64	Weeknummer	☐	(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.
weekStartDate	string	Week Startdatum	☐	De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	☐	(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

15.1.2 MileageRegistrations: Bouw7 Kilometerregistraties

Returns a list of mileage registrations associated with your organization. Returns a list of mileage registrations associated with your organization

Catalogus: Bouw7

Schema: MileageRegistrations

Label: Kilometerregistraties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageRegistrations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
driver_departmentId	int64	Bestuurdersafdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
driver_exactSalaryFrequency	int64	Bestuurder Exacte Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
driver_firstName	string	Bestuurder Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
driver_id	int64	Bestuurder ID	☐	Het ID van de werknemer.
driver_lastName	string	Bestuurder Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
id	int64	ID	☐	ID van de kilometerregistratie.
licensePlate	string	Kentekenplaat	☐	De nummerplaat die bij dit kenteken hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mileage	int64	Kilometerstand	☐	De kilometerstand in verband met deze kilometerregistratie
passenger1_departmentId	int64	Passagier 1 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger1_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 1 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger1_firstName	string	Passagier 1 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger1_id	int64	Passagier 1 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger1_lastName	string	Passagier 1 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger2_departmentId	int64	Passagier 2 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger2_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 2 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger2_firstName	string	Passagier 2 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger2_id	int64	Passagier 2 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger2_lastName	string	Passagier 2 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger3_departmentId	int64	Passagier 3 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger3_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 3 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger3_firstName	string	Passagier 3 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger3_id	int64	Passagier 3 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger3_lastName	string	Passagier 3 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger4_departmentId	int64	Passagier 4 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger4_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 4 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger4_firstName	string	Passagier 4 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger4_id	int64	Passagier 4 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger4_lastName	string	Passagier 4 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger5_departmentId	int64	Passagier 5 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger5_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 5 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger5_firstName	string	Passagier 5 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger5_id	int64	Passagier 5 ID	☐	Het ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
passenger5_lastName	string	Passagier 5 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
passenger6_departmentId	int64	Passagier 6 Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
passenger6_exactSalaryFrequency	int64	Passagier 6 Exakte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
passenger6_firstName	string	Passagier 6 Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
passenger6_id	int64	Passagier 6 ID	☐	Het ID van de werknemer.
passenger6_lastName	string	Passagier 6 Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of de kilometerregistratie al dan niet wordt verwerkt.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
weekNumber	int64	Weeknummer	☐	(deprecated) Het weeknummer waarvoor de kilometerregistratie geldt.
weekStartDate	string	Week Startdatum	☐	De begindatum, in Y-m-d, van de week waarvoor deze vermelding geldt.
year	int64	Jaar	☐	(verouderd) Het jaar waarop de kilometerregistratie van toepassing is.

16 Schema: Native

16.1 Tabellen

16.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Bouw7 Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Bouw7

Schema: Native

Alias: npt

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Bouw7 API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Bouw7 API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☒	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☒	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☒	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☒	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☒	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☒	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☒	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☒	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

17 Schema: Organization

17.1 Tabellen

17.1.1 AllowedAccessTypes: Bouw7 Toegestane Toegangsoorten

Returns a list of types that the currently authenticated user has access to. Returns a list of types that the currently authenticated user has access to.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Toegestane Toegangsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllowedAccessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
changeTo	boolean	Wijzig naar	☐	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot persist changes.
id	int64	ID	☐	De ID van het type.
name	string	Naam	☐	De waarde die de huidige geauthenticteerde gebruiker mag bekijken/bijwerken/wijzigen.
type	string	Soort	☐	De naam van het type.
update	boolean	Bijwerken	☐	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	boolean	Beeld	☐	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

17.1.2 BasicEmployeeById: Bouw7 Medewerker op ID (Basis)

Returns basic data for a single employee based on the given ID. Returns basic data for a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerker op ID (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
city	string	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	☐	De e-mail van de werknemer.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode van het adres.

17.1.3 BasicEmployees: Bouw7 Medewerkers (Basis)

Return a list of basic employee data associated with your organization. Return a list of basic employee data associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Medewerkers (Basis)

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BasicEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BasicEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres, bestaande uit straatnaam en huis-/gebouw nummer, van de werknemer.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
city	string	Plaats	☐	De woonplaats van deze werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
department_branchId	int64	Afdeling Afdeling ID	☐	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	string	Afdeling Afdeling Naam	☐	De filiaalnaam van deze afdeling.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	De ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de werknemer.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De familienaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

17.1.4 BranchById: Bouw7 Filialen op ID

Returns a single branch based on the given ID. Returns a single branch based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Filialen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BranchByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BranchByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountNumber	string(255)	Rekeningnummer	☐	Rekeningnummer van het filiaal.
address	string(255)	Adres	☐	Adres van het filiaal.
afasAdministration	string(255)	AFAS-Administratie	☐	Afas administratie code van het filiaal.
afasProjectLeader	string(255)	AFAS-Projectleider	☐	Afas projectleider van het filiaal.
city	string(255)	Plaats	☐	Stad van het filiaal.
cocNumber	string(255)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het COC-nummer.
code	string(255)	Code	☐	De code van de tak.
companyName	string(255)	Bedrijfsnaam	☐	De bedrijfsnaam van het filiaal.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie w aaraan dit object is gekoppeld.
division_exactPaymentConditionPurchase	string(255)		☐	Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
division_exactPaymentConditionSales	string(255)		☐	Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
division_gIAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_gIAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie w aarmee dit object verbonden is.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een journaalcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde zaken.
division_journalCodeWorkInProgress	string		☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
division_workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
division_workInProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
division_workInProgressSettings_costCenterSales	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_w orkInProgressSettings_ costCenterWaste	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
division_w orkInProgressSettings_ costCenterWasteDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet w orden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeEquipment	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparat- uurgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb- and met het afsluiten van appar- atuur.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet w orden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeHours	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelat- eerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeHoursClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb- and met de urenafsluiting.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeHoursDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeMaterial	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeMaterialClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb- and met materiaalafsluiting.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeMaterialDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële deb- etgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodePurchase	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgere- lateerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodePurchaseClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die be- trekking hebben op het afsluiten van aankopen.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodePurchaseDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelat- eerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeSales	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeSalesClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verb- and met de verkoopafsluiting.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeSalesDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
division_w orkInProgressSetting- s_gIAccountCodeWaste	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelat- eerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
division_workInProgressSettings_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.
email	string(255)	E-mail	☐	E-mail van het filiaal.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
id	int64	ID	☐	ID van het filiaal.
invoiceFooter	string	Factuur Footer	☐	De voettekst van de factuur.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van het filiaal.
phoneNumber	string(255)	Telefoonnummer	☐	Telefoonnummer van het filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik organisatie informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aal informatie.
vatNumber	string(255)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer van het filiaal.
w ageComponentPercentage	string	Looncomponent Per-centage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
w ebsite	string(255)	Website	☐	De w ebsite van het filiaal.
zipCode	string(20)	Postcode	☐	Postcode van het filiaal.

17.1.5 Branches: Bouw7 Kantoren

Return a list of all accessible branches associated with the organization. Return a list of accessible branches associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kantoren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Branches in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Branches worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Een adres bestaande uit straatnaam, huis-/gebouw nummer, enz.
city	string	Plaats	☐	Woonplaats van dit filiaal.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Kamer van Koophandel identificatienummer.
code	string	Code	☐	Een arbitraire identificatiecode voor deze tak. Indien een alternatieve projectnummering wordt gebruikt, zal een project dat met deze tak wordt geassocieerd, deze code vóór het projectnummer krijgen.
companyName	string	Bedrijfsnaam	☐	Bedrijfsnaam van dit filiaal.
countryCode	string	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Hoofd e-mailadres van dit filiaal.
gAccountPercentage	string	G-rekening Percentage	☐	Het g-rekening percentage van het filiaal.
gAccountText	string(255)	G-rekening tekst	☐	De g-rekeningstekst van het filiaal.
iban	string	IBAN	☐	Het IBAN van dit filiaal.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze tak.
nAccountText	string(255)	N-rekening tekst	☐	De n rekening tekst van het filiaal.
name	string	Naam	☐	Naam van dit filiaal.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Telefoonnummer van dit filiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
useOrganizationInfo	boolean	Gebruik organisatie informatie	☐	Als organisatie-informatie moet worden gebruikt in plaats van filiaal informatie.
vatNumber	string	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
wageComponentPercentage	string	Looncomponent Percentage	☐	Het looncomponentpercentage van de vestiging.
website	string	Website	☐	De website van het filiaal.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode, ook bekend als postcode.

17.1.6 CommonInvoiceAttachments: Bouw7 Algemene Factuurbijlagen

Return a list of common invoice attachments associated with your organization. Return a list of common invoice attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Factuurbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonInvoiceAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	☐	De hash van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileId	int64		☐	De id van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonInvoiceAttachment.
fileSize	string		☐	De grootte van het bestand in bytes voor de CommonInvoiceAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van CommonInvoiceAttachment.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van CommonInvoiceAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.7 CommonQuotationAttachments: Bouw7 Algemene Offertebijlagen

Return a list of common quotation attachments associated with your organization. Return a list of common quotation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Algemene Offertebijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CommonQuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	☐	De hash van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van CommonQuotationAttachment.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van CommonQuotationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.8 CostCenters: Bouw7 Kostenplaatsen

Return a list of cost centers associated with your organization. Return a list of cost centers associated with this organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostCenters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(256)	Code	☐	De code van de kostenplaats.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van de kostenplaats.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de kostenplaats.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.9 CurrentUser: Bouw7 Huidige Gebruiker

Returns the user that is currently authenticated. Returns the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige Gebruiker

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	Een hash van een bestand gekoppeld aan de avatar van de gebruiker.
department_branch_code	string	Afdeling Afdeling-scode	☐	De code voor deze tak
department_branch_id	int64	Afdeling Afdeling ID	☐	De ID van het filiaal.
department_branch_name	string	Afdeling Afdeling Naam	☐	De naam van deze tak
department_color	string	Afdeling Kleur	☐	Kleur van de afdeling w eergeven
department_createdAt	datetime	Afdeling Gecreëerd te	☐	De creatietijd van de entiteit.
department_createdBy	string	Afdeling Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
department_hasBranchSpecificAccess	boolean		☐	Of gebruikers binnen de afdeling alleen toegang hebben tot items die gekoppeld zijn aan een van de opgegeven takken.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	☐	Of de afdeling al dan niet actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
department_updatedAt	datetime	Afdeling Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
department_updatedBy	string	Afdeling Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_address	string	Adres w erkner	☐	Het adres van de w erkner.
employee_birthDate	datetime	Geboortedatum w erkner	☐	De geboortedatum van de w erkner.
employee_bsn	string	Werkner BSN	☐	Het BSN van de w erkner.
employee_city	string	Werkner Stad	☐	De stad van de w erkner.
employee_createdAt	datetime	Werkner gecreëerd bij	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_createdBy	string	Werknemer Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
employee_department_id	int64	ID w erknemer afdeling	☐	ID van de afdeling.
employee_department_name	string	Naam medew erker af- deling	☐	Naam van de afdeling.
employee_employeeMail	string	Werknemer Post	☐	De e-mail van de w erknemer.
employee_firstName	string	Medew erker Voor- naam	☐	De voornaam van de w erkne- mer.
employee_function	string	Werknemer Functie	☐	De functie van de w erknemer.
employee_hourlyRate	string	Uurloon w erknemer	☐	Het uurtarief
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de w erknemer.
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	☐	De achternaam van de w erkne- mer.
employee_phoneNumber	string	Telefoonnummer w erknemer	☐	Het telefoonnummer van de w erknemer.
employee_sellingHourlyRate	string	Medew erker Verkoop Uurloon	☐	Het verkopende uurtarief
employee_updatedAt	datetime	Werknemer bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
employee_updatedBy	string	Werknemer Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
employee_w orkload	string	Werkdruk w erknemers	☐	De w erklast van de w erknemer
employee_zipCode	string	Postcode van de w erknemer	☐	Postcode van het adres.
eulaAcceptedAt	string		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO- 8601 formaat w aarop deze gebruiker de laatste EULA heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker deze nooit heeft geac- cepteerd.
eulaFirstAcceptedAt	string		☐	De datum en tijd in ATOM/ISO- 8601 formaat w aarop deze gebruiker de EULA voor het eerst heeft geaccepteerd, of NULL als de gebruiker de EULA nooit heeft geaccepteerd.
familyName	string		☐	De achternaam van de gebruiker.
givenName	string		☐	De opgegeven (eerste) naam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van de gebruiker.
isAdmin	boolean	Is Admin	☐	Of de gebruiker een admin is.
linkId	int64	Link ID	☐	De ID van de relatie tussen de gebruiker en de organisatie.
organization_alternativeAd- dressPosition	boolean	Organisatie Alternatief adres Functie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet w orden getoond.
organization_city	string	Organisatie Stad	☐	De stad van de organisatie.
organization_cocNumber	string	Organisatie CoC Num- mer	☐	Het coc nummer van de organ- isatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_contactFirstName	string	Contactpersoon organisatie Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
organization_contactLastName	string	Achternaam contactpersoon organisatie	☐	De achternaam van de contactpersoon.
organization_country	string	Organisatie Land	☐	Het land van de organisatie.
organization_currency	string	Organisatie Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
organization_emailAddress	string	Organisatie E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
organization_expirationReminder	int64	Organisatie Vervaldatum Herinnering	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
organization_glnNumber	string	Organisatie GL Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
organization_hasExactHostingAssociation	boolean		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
organization_hourlyRate	string	Organisatie Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
organization_houseNumber	string	Organisatie Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
organization_iban	string	Organisatie IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
organization_id	int64	Organisatie ID	☐	De organisatie ID.
organization_invoiceMail	string	Organisatie Factuurpost	☐	Het e-mailadres van de factuur.
organization_isAutomaticInvoiceNumbering	boolean		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_isEnableAlternativeEmail	boolean		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
organization_language	string	Taal van de organisatie	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
organization_logo_createdAt	datetime	Organisatie Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
organization_logo_createdBy	string	Organisatie Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
organization_logo_extension	string	Uitbreiding organisatie logo	☐	De extensie van het bestand.
organization_logo_id	int64	Organisatie Logo ID	☐	Het ID van dit bestand
organization_logo_modelId	int64	Organisatie Logo Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
organization_logo_modelType	string	Organisatie Logo Model Type	☐	De categorie van het bestand.
organization_logo_name	string	Organisatie Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
organization_logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_logo_size	int64	Organisatie Logootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
organization_logo_updatedAt	datetime	Organisatie Logo bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
organization_logo_updatedBy	string	Organisatie Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
organization_logo_uri	string	Organisatie Logo URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
organization_name	string	Organisatienaam	☐	De naam van de organisatie.
organization_note	string	Organisatie Opmerking	☐	Notitieveld voor organisatie.
organization_phoneNumber	string	Organisatie Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de organisatie.
organization_prognosisHourlyRate	string	Organisatie Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
organization_requireHourLogTimes	boolean	Organisatie Vereist Uur Logtijden	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
organization_sellingHourlyRate	string	Organisatie Verkopen Uurtarief	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
organization_shouldCopyProjectDescription	boolean	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	☐	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
organization_status	int64	Status van de organisatie	☐	De status van de organisatie.
organization_streetName	string	Organisatie Straatnaam	☐	De straatnaam van de organisatie.
organization_vatNumber	string	Organisatie BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de organisatie.
organization_website	string	Organisatie Website	☐	De website van de organisatie.
organization_zipCode	string	Organisatie Postcode	☐	De postcode van de organisatie.
username	string	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.10 CurrentUserPermissions: Bouw7 Huidige gebruikersrechten

Returns the permissions for the currently authenticated user. Returns modules from the user that is currently authenticated.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Huidige gebruikersrechten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `CurrentUserPermissions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
action	string	Actie	☐	De actienaam waar deze toestemming voor is.
approve	boolean	Goedkeuren	☐	Of deze toestemming al dan niet goedkeuring verleent voor toegang.
create	boolean	Aanmaken	☐	Of deze toestemming al dan niet toegang geeft tot het creëren van toegang.
delete	boolean	Verwijderen	☐	Of deze toestemming al dan niet verwijderingtoegang verleent.
export	boolean	Exporteren	☐	Of deze toestemming al dan niet exporttoegang verleent.
id	int64	ID	☐	Het ID van de toestemming.
module	string	Module	☐	De naam van de module waartoe de toestemming behoort.
update	boolean	Bijwerken	☐	Of deze toestemming al dan niet update-toegang verleent.
view	boolean	Beeld	☐	Of deze toestemming al dan niet inzage geeft.

17.1.11 CustomAttributeById: Bouw7 Aangepast attribuut op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepast attribuut op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `CustomAttributeById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	string	Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeid	int64	Veldtype ID	☐	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een kas-sadocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt getoond bij voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt weergegeven op contract	☐	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt weergegeven bij levering	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt weergegeven op Extra Werk	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een extra werkdocument.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt weergegeven op Garbage	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt weergegeven in het urenregister	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een uur-registerdocument.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	☐	Of het aangepaste attribuut wordt weergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQHse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				QHSE-document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
ownerType	string	Eigenaarsoort	☐	De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = werknemer, 4 = eigendom_bezit, 5 = journaal_rapport
ownerTypeid	int64	Eigenaar Type ID	☐	De ID van het type eigenaar.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.12 CustomAttributeDropdownValuesById: Bouw7 Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID

Returns a single custom attribute based on the given ID. Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeDropdownValuesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fieldType	string	Veldsoort	☐	De l18N-sleutel van het veldtype.
fieldTypeId	int64	Veldtype ID	☐	De ID van het veldtype.
id	int64	ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
isDisplayedOnCheckoutDocument	boolean	Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een kas-sadocument.
isDisplayedOnCompletion	boolean	Wordt getoond bij voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
isDisplayedOnContract	boolean	Wordt weergegeven op contract	☐	Of het aangepaste attribuut zichtbaar is op een contract.
isDisplayedOnDelivery	boolean	Wordt weergegeven bij levering	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een leveringsdocument.
isDisplayedOnExtraWork	boolean	Wordt weergegeven op Extra Werk	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een extra werkdocument.
isDisplayedOnGarbage	boolean	Wordt weergegeven op Garbage	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een afvaldocument en -object.
isDisplayedOnHourRegister	boolean	Wordt weergegeven in het urenregister	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een uur-registerdocument.
isDisplayedOnInvoice	boolean	Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdocument.
isDisplayedOnMaterial	boolean	Wordt Getoond op Materiaal	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een materiaaldocument en -object.
isDisplayedOnOutsourcing	boolean	Wordt Getoond bij Uitbesteding	☐	Of het aangepaste attribuut wordt weergegeven op een uitbestedingsdocument en -object.
isDisplayedOnQHse	boolean	Wordt Getoond op QHSE	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een QHSE-document.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isRequired	boolean	Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
ownerType	string	Eigenaarsoort	☐	De I18N-sleutel van het eigenaarstype, 0 = project, 1 = contact, 3 = werknemer, 4 = eigenendom_bezit, 5 = journaal_rapport
ownerTypeid	int64	Eigenaar Type ID	☐	De ID van het type eigenaar.
TEXT	string	Tekst	☐	
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.13 CustomAttributeItemDropdownValues: Bouw7 Aangepaste attribuut item drop-down waarden

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuut item drop-down waarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeItemDropdownValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributItemDropdownValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	☐	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	☐	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulerveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekenendocument	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meerkwerk	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	string	Naam	☐	De naam van dit aangepaste attribuut.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	string	Naam eigendom	☐	De naam van de eigenschap zoals die zal worden eergegeven op geassocieerde lijstitems.
TEXT	string	Tekst	☐	
type	int64	Soort	☐	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.14 CustomAttributes: Bouw7 Aangepaste attributen

Return a list of custom attributes for the organization. Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attributen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit aangepaste attribuut.
isReadOnly	boolean	Is Alleen-lezen	☐	Of dit aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
isRequired	boolean	Is Verplicht	☐	Of dit aangepaste attribuut een verplicht formulerveld is.
isVisibleOnCheckoutDocument	boolean	Is Zichtbaar op Afrekenendocument	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op kassadocumenten.
isVisibleOnCompletion	boolean	Is Zichtbaar na Voltooiing	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is bij voltooiing van het project.
isVisibleOnContract	boolean	Is Zichtbaar op Contract	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op contracten.
isVisibleOnDelivery	boolean	Is Zichtbaar op Afleverbon	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op leveringsdocumenten.
isVisibleOnExtraWork	boolean	Is Zichtbaar op Meewerk	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op extra werkdocumenten.
isVisibleOnGarbage	boolean	Is Zichtbaar op Afval	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op afvalobjecten.
isVisibleOnHourRegister	boolean	Is Zichtbaar op Urenregistratie	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op documenten van het urenregister.
isVisibleOnInvoice	boolean	Is Zichtbaar op Factuur	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op facturen.
isVisibleOnMaterial	boolean	Is Zichtbaar op Materiaal	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op materiële objecten.
isVisibleOnOutsourcing	boolean	Is Zichtbaar bij Uitbesteding	☐	Of dit aangepaste attribuut zichtbaar is op uitbestede objecten.
isVisibleOnQhse	boolean	Is Zichtbaar bij QHSE	☐	Of dit aangepaste kenmerk zichtbaar is op QHSE-documenten.
name	string	Naam	☐	De naam van dit aangepaste attribuut.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ownerType	int64	Eigenaarsoort	☐	Het type eigenaar waarmee dit aangepaste kenmerk moet worden geassocieerd (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Dagboekdag, 3 = Werknemer).
propertyName	string	Naam eigendom	☐	De naam van de eigenschap zoals die zal worden eergegeven op geassocieerde lijstitems.
type	int64	Soort	☐	Het type van dit veld (0 = Tekstveld, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = DateTime-picker, 6 = Medewerker, 7 = Contactpersoon).
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.15 DefaultProjectStatus: Bouw7 Standaard projectstatus

Return a list of default project statuses associated with your organization. Returns a list of default project statuses associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Standaard projectstatus

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultProjectStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesProject	boolean	Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	string	Naam	☐	De naam van de status.
plansProject	boolean	Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.16 Departments: Bouw7 Afdelingen

Returns a list of departments associated with the organization. Return a set of departments for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Afdelingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Departments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
color	string	Kleur	☐	Kleur gebruikt in zaken als kalenders voor zaken die met deze afdeling te maken hebben.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze afdeling.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
name	string	Naam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.17 Division_PurchaseInvoiceImportJournals

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Division_PurchaseInvoiceImportJournals in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `Division_PurchaseInvoiceImportJournals` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	Exacte online tijdschriftcode.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
id	int64	ID	☐	Het ID van het exacte tijdschrift.
journalCode	string	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	string	Tijdschriftcode Werk in uitvoering	☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
name	string	Naam	☐	De naam van het tijdschrift.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	string		☐	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	boolean		☐	Of alle journaal zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject	boolean		☐	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	boolean		☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		☐	De ID van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	boolean		☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name	string		☐	De naam van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	boolean		☐	Of deze status al dan niet een project plant.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met urenafschrijving.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaalgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterSales	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterWaste	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
workInProgressSettings_divisionId	int64		☐	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipment	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparaat-urgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparatuur.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparatuur.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHours	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHoursClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHoursDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterial	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterialClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterialDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodePurchase	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklProgressSettings_gIAccountCodePurchaseClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
w orklProgressSettings_gIAccountCodePurchaseDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSales	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSalesClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSalesDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWaste	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWasteClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWasteDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklProgressSettings_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

17.1.18 DivisionById: Bouw7 Verdeling per ID

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Verdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string(255)	Exact Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string(255)	Exact Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorw aarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
journalCode	string	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
journalCodeWorkInProgress	string	Tijdschriftcode Werk in uitvoering	☐	Een standaard journaalcode om te gebruiken voor posten in verband met onderhanden werk.
purchaseInvoiceImportBranch_code	string		☐	De code voor deze tak
purchaseInvoiceImportBranch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
purchaseInvoiceImportBranch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
purchaseInvoiceImportBranch_name	string		☐	De naam van deze tak
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	boolean		☐	Of alle journaal zijn toegestaan bij het importeren van inkoopfacturen uit Exact Online.
workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject	boolean		☐	Als factuurregels zonder project zijn toegestaan.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject	boolean		☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_id	int64		☐	De ID van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject	boolean		☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_name	string		☐	De naam van de status.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject	boolean		☐	Of deze status al dan niet een project plant.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
workInProgressSettings_costCenterEquipment	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uitrusting.
workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor uitrusting en debet gerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterHours	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor uren gerelateerde posten.
workInProgressSettings_costCenterHoursDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor posten in verband met uren afschrijving.
workInProgressSettings_costCenterMaterial	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaal gerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor materiaaldebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterPurchase	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor inkoopgerelateerde zaken.
workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor aankoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterSales	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopgerelateerde items.
workInProgressSettings_costCenterSalesDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor verkoopdebiteuren.
workInProgressSettings_costCenterWaste	string(255)		☐	Een kostenplaats om te gebruiken voor zaken die met afval te maken hebben.
workInProgressSettings_costCenterWasteDebit	string(255)		☐	Een kostenplaats die moet worden gebruikt voor posten in verband met afvaldebieten.
workInProgressSettings_divisionId	int64		☐	De divisie-ID die bij deze instellingen hoort.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipment	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor apparaat-urgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met het afsluiten van apparaat-ur.
workInProgressSettings_glaAccountCodeEquipmentDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode die moet worden gebruikt voor de posten die betrekking hebben op apparaat-ur.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHours	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor urengerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHoursClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de urenafsluiting.
workInProgressSettings_glaAccountCodeHoursDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debeturen.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterial	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor materiaalgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterialClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met materiaalafsluiting.
workInProgressSettings_glaAccountCodeMaterialDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor materiële debetgerelateerde posten.
workInProgressSettings_glaAccountCodePurchase	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orklProgressSettings_gIAccountCodePurchaseClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten die betrekking hebben op het afsluiten van aankopen.
w orklProgressSettings_gIAccountCodePurchaseDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSales	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSalesClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met de verkoopafsluiting.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeSalesDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debetstanden.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWaste	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor afvalgerelateerde posten.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWasteClosing	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor posten in verband met afvalafsluiting.
w orklProgressSettings_gIAccountCodeWasteDebit	string(255)		☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor debet gerelateerde posten.
w orklProgressSettings_id	int64		☐	De ID van de instellingen voor werk in uitvoering.

17.1.19 Divisions: Bouw7 Divisies

Return a list of divisions associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Divisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Divisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
exactDivisionId	string	Exact Divisie-ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
exactPaymentConditionPurchase	string	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde om te gebruiken voor aankoopgerelateerde items.
exactPaymentConditionSales	string	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Een standaard betalingsvoorwaarde voor verkoopgerelateerde items.
glAccountCode	string	Grootboekrekeningcode	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
glAccountCodePurchase	string	Grootboekrekening Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
id	int64	ID	☐	De ID van de divisie.
journalCode	string	Dagboekcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
journalCodePurchase	string	Tijdschrift Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

17.1.20 Employee_EmployeeDivisions

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employee_EmployeeDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employee_EmployeeDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
description	string	Omschrijving	☐	De naam van de divisie.
employeeMail	string	Werknemerspost	☐	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	☐	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
isPayrollDivision	boolean		☐	Of de afdeling de salarisafdeling is.
lastName	string	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werktijden maandag	☐	Het standaard aantal werkuren op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werktijden zondag	☐	Het standaard aantal werkuren op een zondag.
workhoursThursday	string	Werktijden donderdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een woensdag.
workload	string	Werklast	☐	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkvelden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode van het adres.

17.1.21 EmployeeById: Bouw7 Werknemer op ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	☐	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	☐	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	☐	Het standaard aantal uren op een vrijdag.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w orkhoursMonday	string	Werktijden maandag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een maandag.
w orkhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zaterdag.
w orkhoursSunday	string	Werktijden zondag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een zondag.
w orkhoursThursday	string	Werktijden donderdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een donderdag.
w orkhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een dinsdag.
w orkhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	☐	Het standaard aantal w erkuren op een woensdag.
w orkload	string	Werklast	☐	De w erklast van de w erkner; deze w aarde w ordt genegeerd w anneer de w erkurenvelden een w aarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode van het adres.

17.1.22 EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId: Bouw7 Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattribuut Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatw erkattribuut Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattribuut-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattribuut Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdokument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erkattribuut-naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	☐	De e-mail van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
external	boolean	Extern	☐	Of de werknemer extern is.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkopende uurtarief
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
value	string	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	☐	Het standaard aantal uren op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werktijden maandag	☐	Het standaard aantal uren op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	☐	Het standaard aantal uren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werktijden zondag	☐	Het standaard aantal uren op een zondag.
workhoursThursday	string	Werktijden donderdag	☐	Het standaard aantal uren op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal uren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	☐	Het standaard aantal uren op een woensdag.
workload	string	Werklast	☐	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de urenvelden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode van het adres.

17.1.23 EmployeeHourTypePricesByEmployeeId: Bouw7 Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID

Returns a single employee based on the given ID. Returns a single employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uurtype werknemer Prijzen per werknemer-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeHourTypePricesByEmployeeeld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres van de werknemer.
afasWarehouse	string	AFAS Magazijn	☐	De magazijn materiaal boekingen van een werknemer worden doorgeboekt. Alleen van toepassing voor AFAS.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
bsn	string	BSN	☐	Het BSN van de werknemer.
city	string	Plaats	☐	De stad van de werknemer.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	☐	
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	☐	De datum van indiensttreding van de werknemer in het formaat J-m-d.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer in het formaat J-m-d.
department_id	int64	Afdeling ID	☐	ID van de afdeling.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Naam van de afdeling.
employeeMail	string	Werknemerspost	☐	De e-mail van de werknemer.
external	boolean	Extern	☐	Of de werknemer extern is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
function	string	Functie	☐	De functie van de werknemer.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
id	int64	ID	☐	Het ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De achternaam van de werknemer.
payrollDivision_description	string	Payroll Division Beschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
payrollDivision_exactDivisionId	string	Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
payrollDivision_glAccountCode	string	Payroll Division GL Account Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_glAccountCodePurchase	string	Payroll Division GL Account Code Aankoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_id	int64	Payroll Division ID	☐	De ID van de divisie.
payrollDivision_journalCode	string	Payroll Division Journal Code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
payrollDivision_journalCodePurchase	string	Payroll Division Journal Code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	string	SCAB-werknemer-ID	☐	De interne ID van de Scab-medewerker die bij deze werknemer hoort.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkopende uurtarief
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
signatureFileHash	string	Handtekening bestand Hash	☐	De hash van het handtekeningbestand van deze werknemer.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
userActivatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	☐	De activeringsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
userInvitationSentAt	string	Gebruikersuitnodiging verzonden op	☐	De uitnodigingsdatum van de gebruiker in ATOM/ISO-8601 formaat, zolang de gebruiker de uitnodiging voor deze organisatie niet heeft aanvaard, anders NUL.
username	string	Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker die aan deze werknemer is gekoppeld.
userType	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker dat bij deze werknemer hoort. 0 = Geen, 1 = Admin, 2 = Basis, 3 = Platform.
workhoursFriday	string	Werktijden vrijdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een vrijdag.
workhoursMonday	string	Werktijden maandag	☐	Het standaard aantal werkuren op een maandag.
workhoursSaturday	string	Werktijden zaterdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een zaterdag.
workhoursSunday	string	Werktijden zondag	☐	Het standaard aantal werkuren op een zondag.
workhoursThursday	string	Werktijden donderdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een donderdag.
workhoursTuesday	string	Werktijden Dinsdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een dinsdag.
workhoursWednesday	string	Werktijden woensdag	☐	Het standaard aantal werkuren op een woensdag.
workload	string	Werklast	☐	De werklast van de werknemer; deze waarde wordt genegeerd wanneer de werkvelden een waarde bevatten.
zipCode	string	Postcode	☐	Postcode van het adres.

17.1.24 Employees: Bouw7 Werknemers

Return a list of employees associated with your organization. Return a list of employees associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address	string	Adres	☐	Het adres, bestaande uit straatnaam en huis-/gebouw nummer, van de werknemer.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	De hash van de avatar/profielfoto van deze werknemer.
birthDate	datetime	Geboortedatum	☐	De geboortedatum van de werknemer.
caCaMedewerkerDatumtijd	datetime	CA Datumtijd	☐	
caTataPas2Maanden	datetime	TATA pas - 2 maanden	☐	
caVcaDatum4Maanden	datetime	VCA datum - 4 maanden	☐	
city	string	Plaats	☐	De woonplaats van deze werknemer.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
dateOfEmployment	string	Datum Indiensttreding	☐	De arbeidsdatum van de werknemer.
dateOfResignation	string	Datum Uitdiensttreding	☐	De ontslagdatum van de werknemer.
department_branchId	int64	Afdeling Afdeling ID	☐	De afdelings-ID van de afdeling.
department_branchName	string	Afdeling Afdeling Naam	☐	De filiaalnaam van deze afdeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
department_id	int64	Afdeling ID	☐	De ID van de afdeling.
department_isActive	boolean	Afdeling is actief	☐	Of deze afdeling momenteel actief is.
department_name	string	Afdelingsnaam	☐	Weergavenaam van de afdeling.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de werknemer.
external	boolean	Extern	☐	True als de werknemer extern is, anders false.
firstName	string	Voornaam	☐	De voornaam van de werknemer.
functionTitle	string	Functietitel	☐	De functietitel van deze werknemer.
hasSignature	boolean	Heeft Handtekening	☐	Of de werknemer een handtekeningbestand heeft geconfigureerd.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	De familienaam van de werknemer.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de werknemer.
scabEmployeeId	int64	SCAB-werknemer-ID	☐	Het interne scab-werknemer-ID van deze werknemer.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkoop uurtarief.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
user_activatedAt	string	Gebruiker geactiveerd bij	☐	De datum waarop de gebruikerslink is geactiveerd in ATOM-formaat. Nul als de gebruikerslink inactief is.
user_id	int64	Gebruikers-ID	☐	Het ID van de gebruiker.
user_linkId	int64	User Link ID	☐	Het ID van het relatieobject ten opzichte van de gebruiker.
user_type	int64	Gebruikerstype	☐	Het type gebruiker. 0 = Geen account, 1 = Beheerder, 2 = Basis, 3 = Platform.
user_username	string	Gebruiker Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.
workload	string	Werklast	☐	Het aantal uren dat deze werknemer wettelijk werkt.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode, ook bekend als postcode, behorende bij het adres.

17.1.25 GeneralLedgerAccountsByBranch: Bouw7 Grootboekrekeningen per filiaal

Return a list of general ledger accounts associated with your organization. Returns a list of general ledger accounts associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Grootboekrekeningen per filiaal

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
branch	int64	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountsByBranch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de grootboekrekening.
id	int64	ID	☐	ID van de grootboekrekening.
name	string	Naam	☐	De naam van de grootboekrekening.

17.1.26 HourTypeById: Bouw7 Uursoort per ID

Returns a single hour type based on the given ID. Returns a single hour type based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van HourType.
name	string	Naam	☐	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.27 HourTypes: Bouw7 Uursoorten

Return hour types for the current authenticated user. Return hour types for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Uursoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van HourType.
name	string	Naam	☐	De naam van het Uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.28 Organization: Bouw7 Organisatie

Return basic information about the organization for the currently authenticated user. Return basic information about the organization the authenticated user is associated with.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organization worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
alternativeAddressPosition	boolean	Alternatieve Adrespositie	☐	Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.
city	string	Plaats	☐	De stad van de organisatie.
cocNumber	string	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het coc nummer van de organisatie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactFirstName	string	Contactpersoon Voor-naam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactLastName	string	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
country	string	Land	☐	Het land van de organisatie.
currency	string	Valuta	☐	De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.
emailAddress	string	E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de organisatie.
expirationReminder	int64	Vervaldatum herinnering	☐	De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.
glnNumber	string	GLN Nummer	☐	Het wereldwijde locatienummer.
hasExactHostingAssociation	boolean		☐	Of de organisatie een exacte hostingvereniging heeft.
hourlyRate	string	Uurtarief	☐	Het uurtarief voor deze organisatie.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).
iban	string	IBAN	☐	Het IBAN van de organisatie.
id	int64	ID	☐	De organisatie ID.
invoiceMail	string	Factuur Mail	☐	Het e-mailadres van de factuur.
isAutomaticInvoiceNumbering	boolean		☐	Of automatische factuurnummering is ingeschakeld voor deze organisatie.
isEnabledAlternativeEmail	boolean		☐	Of een alternatieve e-mail is ingeschakeld voor deze organisatie.
language	string	Taal	☐	De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
logo_createdAt	datetime	Logo Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
logo_createdBy	string	Logo Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
logo_extension	string	Logo-extensie	☐	De extensie van het bestand.
logo_id	int64	Logo-ID	☐	Het ID van dit bestand
logo_modelId	int64	Logomodel-ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
logo_modelType	string	Logomodelsoort	☐	De categorie van het bestand.
logo_name	string	Logo Naam	☐	De publieke naam van het bestand.
logo_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
logo_size	int64	Logogrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logo_updatedAt	datetime	Logo Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
logo_updatedBy	string	Logo Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
logo_uri	string	Logo (URI)	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
name	string	Naam	☐	De naam van de organisatie.
note	string	Notitie	☐	Notitieveld voor organisatie.
phoneNumber	string	Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de organisatie.
prognosisHourlyRate	string	Prognose Uurtarief	☐	De prognose uurtarief voor deze organisatie.
requireHourLogTimes	boolean	Eis Uur Logtijden	☐	Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.
sellingHourlyRate	string	Uurtarief verkoop	☐	Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.
shouldCopyProjectDescription	boolean	Moet Projectomschrijving Kopiëren	☐	True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.
status	int64	Status	☐	De status van de organisatie.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van de organisatie.
vatNumber	string	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de organisatie.
website	string	Website	☐	De website van de organisatie.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van de organisatie.

17.1.29 OrganizationHourTypePrices: Bouw7 Organisatie Uurtype Prijzen

Returns all hour type prices associated with the organization. Returns all hour type prices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Uurtype Prijzen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationHourTypePrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het Uurtype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createOrUpdate	boolean	Aanmaken of Bijwerken	☐	
hourTypeId	int64	Uursoort-ID	☐	Het ID van het Uurtype.
hourTypeName	string	Uursoortnaam	☐	De naam van het Uurtype.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het uurtype.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.30 OrganizationSurchargePercentages: Bouw7 Organisatie Toeslagpercentages

Return a list of surcharge percentages associated with your organization. Return a list of surcharge percentages associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie Toeslagpercentages

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSurchargePercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicketPercentage	string	Afleverbon Percentage	☐	Toeslagpercentage voor bezorging.
equipmentPercentage	string	Apparatuur Percentage	☐	Uitrustingstoeslagpercentage.
materialPercentage	string	Materiaalpercentage	☐	Materiaal toeslag percentage.
miscPercentage	string	Misc Percentage	☐	Diverse toeslagpercentages.
purchaseInvoicePercentage	string	Aankoopfactuur Percentage	☐	Toeslagpercentage inkoopfactuur.
subcontractingPercentage	string	Onderaannemingspercentage	☐	Toeslagpercentage voor onderaanneming.
workOutsourcingPercentage	string	Percentage uitbesteed werk	☐	Uitbestedingstoeslagpercentage.

17.1.31 ProjectCategories: Bouw7 Projectcategorieën

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
name	string	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.32 ProjectCategoryById: Bouw7 Projectcategorie per ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectCategoryById` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectCategoryById` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code voor de categorie.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
name	string	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.33 ProjectCategoryDivisionSettings: Bouw7 Project Categorie Divisie Instellingen

Return a set of project categories for the organization. Return a set of project categories for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Project Categorie Divisie Instellingen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCategoryDivisionSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	☐	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	☐	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	☐	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	☐	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	string	Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	string	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.

17.1.34 ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw7 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Returns a single project category based on the given ID. Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code voor de categorie.
costCenterGeneralCosts	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten	☐	Een kostenplaats voor algemene kosten.
costCenterGeneralCostsDebit	string(255)	Kostenplaats Algemene Kosten Debit	☐	Een kostenplaats te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De ID van de gekoppelde afdeling.
generalCostsOrProfit	string	Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
glAccountCodeGeneralCosts	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten	☐	Een grootboekrekeningcode voor algemene kosten.
glAccountCodeGeneralCostsClosing	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting	☐	Een grootboekrekeningcode om te gebruiken voor algemene kosten ter afsluiting van gerelateerde posten.
glAccountCodeGeneralCostsDebit	string(255)	Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit	☐	Een grootboekrekeningcode te gebruiken voor algemene kosten debet gerelateerde posten.
grossProfitMargin	string	Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de categorie.
id	int64	ID	☐	Het ID van de categorie-instellingen van het afdelingsproject.
name	string	Naam	☐	De naam van de categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.35 ProjectFileCategories: Bouw7 Categorieën projectbestanden

Returns a list of project file categories associated with your organization. Returns a list of project file categories associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Categorieën projectbestanden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFileCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
name	string	Naam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.36 ProjectFileCategoryById: Bouw7 Project Dossier Categorie per ID

Returns a single project file category based on the given ID. Returns a single project file category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Project Dossier Categorie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileCategoryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
name	string	Naam	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.37 ProjectStatuses: Bouw7 Projectstatussen

Return a list of project statuses for the organization. Return a list of project statuses for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectStatuses in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closesPlanning	boolean	Sluit Planning	☐	Of deze status een planning sluit of niet.
closesProject	boolean	Sluit Project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van de status.
invoicesProject	boolean	Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
name	string	Naam	☐	De naam van de status.
plansProject	boolean	Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.38 QuotationConfirmationAttachments: Bouw7 Bevestiging van de offerte Bijlagen

Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization. Return a list of quotation confirmation attachments associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Bevestiging van de offerte Bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationConfirmationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fileHash	string	File Hash	☐	De hash van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
fileName	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de QuotationConfirmationAttachment.
id	int64	ID	☐	De ID van de QuotationConfirmationAttachment.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

17.1.39 QuotationStatusById: Bouw7 Offertestatus per ID

Returns a single quotation status based on the given ID. Returns a single quotation status based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Offertestatus per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
name	string	Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.40 TemplatesByCategory: Bouw7 Sjablonen per categorie

Returns a list of Templates.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Sjablonen per categorie

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TemplatesByCategory in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
category	string	☒		De categorie waarvoor de sjablonen worden aangevraagd
language	string	☐		De taal waarin het sjabloon is gemaakt
templateType	int64	☐		Het subtype waarvoor de sjablonen worden aangevraagd

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TemplatesByCategory worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
html	string	HTML	☐	Dit is de informatie (html) van het sjabloon.
id	int64	ID	☐	Dit is de interne ID van de sjabloon.
language	string	Taal	☐	De door dit mailsjabloon gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
name	string	Naam	☐	Dit is de naam van het sjabloon.
type	int64	Soort	☐	Dit is het type sjabloon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

17.1.41 VatTariffs: Bouw7 BTW-tarieven

Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country. Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
effectiveFrom	string	Effectief vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	ID van het btw -tarief.
isDefault	boolean	Is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land w aarmee hij verbonden is.
isShifted	boolean	Is Verschoven	☐	Of de BTW wordt verlegd.
label	string(255)	Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
percentage	string	Percentage	☐	Het BTW-percentage.
shiftedPercentage	string	Verschoven percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.

17.1.42 VatTariffs1: Bouw7 BTW-tarieven

Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country. Return a list of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `VatTariffs1` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>createdAt</code>	<code>datetime</code>	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
<code>createdBy_id</code>	<code>int64</code>	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
<code>createdBy_username</code>	<code>string</code>	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
<code>effectiveFrom</code>	<code>string</code>	Effectief vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
<code>id</code>	<code>int64</code>	ID	☐	De ID van het BTW-tarief.
<code>isDefault</code>	<code>boolean</code>	Is Standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
<code>isShifted</code>	<code>boolean</code>	Is Verschoven	☐	Of de BTW wordt verlegd.
<code>label</code>	<code>string(255)</code>	Label	☐	De aanduiding van het BTW-tarief.
<code>percentage</code>	<code>string</code>	Percentage	☐	Het BTW-percentage.
<code>shiftedPercentage</code>	<code>string</code>	Verschoven percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
<code>updatedAt</code>	<code>datetime</code>	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
<code>updatedAt_id</code>	<code>int64</code>	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
<code>updatedAt_username</code>	<code>string</code>	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

18 Schema: ProgressSheet

18.1 Tabellen

18.1.1 ProgressSheets

Returns a list of progress sheets belonging to the organization. Returns a list of progress sheets belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: ProgressSheet

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProgressSheets` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProgressSheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
endDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van dit voortgangsformulier.
id	int64	ID	☐	Het ID van dit voortgangsformulier.
invoiceld	int64		☐	Het ID van deze factuur.
isDeletable	boolean		☐	Of het voortgangsformulier verwijderbaar is.
isEditable	boolean		☐	Of het voortgangsblad bewerkbaar is.
isInvoiceable	boolean		☐	Of de vorderingsstaat factureerbaar is.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop het contract is verzonden.
mailSentBy_id	int64		☐	Het ID van de gebruiker.
mailSentBy_username	string		☐	De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
number	string	Nummer	☐	Het nummer van dit voortgangsformulier.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van dit voortgangsformulier.
status	int64	Status	☐	De status van dit voortgangsformulier.
subTotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal van het voortgangsformulier.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

19 Schema: Project

19.1 Tabellen

19.1.1 canCreateInvoice: Bouw7 Kan Facturen Aanmaken

Returns true if an invoice can be made for the specified project. Returns true if an invoice can be made for the specified project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Kan Facturen Aanmaken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie canCreateInvoice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `canCreateInvoice` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	boolean	Tekst	☐	

19.1.2 DeletedProjects: Bouw7 Geschrapte projecten

Returns a list of deleted projects associated with the organization. Returns a list of deleted projects associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Geschrapte projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `DeletedProjects` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deletedAt	string	Verwijderd op	☐	De datum waarop het project werd verwijderd in ATOM-formaat.
deletedBy_id	int64	Verwijderd door ID	☐	ID van de gebruiker.
deletedBy_username	string	Verwijderd door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

19.1.3 InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization. Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	Een omschrijving voor de factuurterm.
id	int64	ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
invoiceableAt	string	Factureerbaar op	☐	De datum vanaf wanneer de termijn kan worden gefactureerd.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
percentage	string	Percentage	☐	Het percentage van het totale bedrag dat deze factuurtermijn dekt.
statement_contactId	int64	Verklaring Contact ID	☐	Het ID van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_contactName	string	Verklaring contactpersoon Naam	☐	De naam van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.
statement_fixedPrice	string	Verklaring vaste prijs	☐	De vaste prijs voor dit project termijnverklaring.
statement_fullProjectNumber	string	Verklaring Volledig projectnummer	☐	Het nummer van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
statement_id	int64	Verklaring ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
statement_projectBranchId	int64	Verklaring Projecttak ID	☐	Het ID van de tak die hoort bij het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
statement_projectCategoryId	int64	Verklaring Projectcategorie ID	☐	Het ID van de categorie van het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
statement_projectId	int64	Verklaring Project ID	☐	Het ID van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectName	string	Verklaring Project-naam	☐	De naam van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.
statement_projectStatusId	int64	Verklaring Project-status ID	☐	Het ID van de status van het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.
subtotal	string	Subtotaal	☐	Het subtotaal voor deze factuurtermijn.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	☐	De ID van het btw -tarief.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	☐	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het btw -tariefpercentage dat op deze term van toepassing was.

19.1.4 InvoiceTermStatements: Bouw7 Factuurtermijn Verklaringen

Returns a list of project invoice term statements associated with the organization. Returns a list of project invoice term statements associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurtermijn Verklaringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTermStatements in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTermStatements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	De vaste prijs voor deze factuurtermijnverklaring.
id	int64	ID	☐	ID van de projectfactuurtermijn.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

19.1.5 ProjectById: Bouw7 Project op ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	☐	Extra werkbedrag voor het pro-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ject.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
endDate	datetime	Enddatum	☐	Enddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	string	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
note	string	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tweede leveringsdatum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		☐	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
workAddress	string	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	☐	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

19.1.6 ProjectCustomAttributeValuesByProjectId: Bouw7 Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `ProjectCustomAttributeValuesByProjectId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `ProjectCustomAttributeValuesByProjectId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	☐	Extra werkbedrag voor het project.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattriboot Veldsoort	☐	De l18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeid	int64	Maatw erkattriboot Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattriboot-ID	☐	De ID van het aangepaste attriboot.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond op Factuur	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een factuurdokument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattriboot Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attriboot een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattriboot Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attriboot een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erkattriboot-naam	☐	De naam van het aangepaste attriboot.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	string	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
note	string	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	☐	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tweede leveringsdatum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		☐	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
value	string	Waarde	☐	De waarde van het aangepaste attribuut.
workAddress	string	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	☐	ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

19.1.7 ProjectEmployeesByProjectId: Bouw7 Projectmedewerkers per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectmedewerkers per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectEmployeesByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	☐	Extra werkbedrag voor het project.
avatarFileHash	string	Avatar Bestandshash	☐	Bestandshash van de avatar die bij de werknemer hoort.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kosten-categorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categoriennaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
extraWork	string	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
firstName	string	Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		☐	Of het project subprojecten heeft.
hoursEstimate	string	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	☐	De ID van het project.
id	int64	ID	☐	ID van de werknemer.
information	string	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
lastName	string	Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
loggedHours	string	Ingelogde uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
note	string	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een sub-project is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	☐	De planning voor het project.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	☐	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tweede leveringsdatum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
provisionalCosts	string		☐	Voorlopige kosten voor het project.
reference	string	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
workAddress	string	Werkadres	☐	Het werkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	☐	ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

19.1.8 ProjectFileById: Bouw7 Projectbestand per ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectbestand per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id	int64	ID	☐	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
information	string	Informatie	☐	De informatie van dit projectbestand metadata.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
projectFileCategory_id	int64	Project Dossier Categorie ID	☐	De ID van de bestandscategorie.
projectFileCategory_name	string	Naam projectbestand categorie	☐	De naam van de bestandscategorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

19.1.9 ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw7 Projectdossierafdelingen per project-ID

Returns a project file associated with the given id. Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectdossierafdelingen per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectFile	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.
id	int64	ID	☐	ID van de afdeling.
information	string	Informatie	☐	De informatie van dit projectbestand metadata.
name_1	string(255)	Naam	☐	De naam van de metagegevens van dit projectbestand.
name	string	Naam	☐	Naam van de afdeling.
projectFileCategory_id	int64	Project Dossier Categorie ID	☐	De ID van de bestands categorie.
projectFileCategory_name	string	Naam projectbestand categorie	☐	De naam van de bestands categorie.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

19.1.10 ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId: Bouw7 Geschatte projecturen per urentype per project-ID

Returns a project associated with the given id. Returns a project associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Geschatte projecturen per urentype per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	☐	Extra werkbedrag voor het project.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutow instmarge	☐	De brutow instmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
countryCode	string(2)	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project in ATOM-formaat.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
extraWork	string	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	Vaste prijs voor het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
generalCostsAmount	string	Algemene Kosten Bedrag	☐	Algemeen kostenbedrag voor het project.
hasAfasAssociation	boolean		☐	Of het project een associatie heeft met AFAS.
hasMareonAssociation	boolean	Heeft Mare Gekoppeld	☐	Of het project al dan niet een associatie heeft met Mareon.
hasSecurityObjects	boolean		☐	Of het project is beveiligd met beveiligingsobjecten.
hasSubprojects	boolean		☐	Of het project subprojecten heeft.
hours	string	Uren	☐	De geschatte uren voor het type uur.
hoursEstimate	string	Urenschatting	☐	Geschatte uren voor het project.
hourType_createdAt	datetime	Uursoort Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
hourType_createdBy	string	Uursoort Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
hourType_id	int64	Uur Type ID	☐	De ID van HourType.
hourType_name	string	Uur Type Naam	☐	De naam van het Uurtype.
hourType_updatedAt	datetime	Uursoort Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
hourType_updatedBy	string	Uursoort Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	☐	De ID van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van geschatte uren per type uur.
information	string	Informatie	☐	Informatie over het project.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of het project al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.
isSecurityCoded	boolean	Is Beveiliging Gecodeerd	☐	Of het project al dan niet beveiligd is.
loggedHours	string	Ingelogde uren	☐	Het aantal gelogde uren voor het project.
maintenanceStatusCode	string	Code onderhoudsstatus	☐	De onderhoudsstatuscode voor het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
note	string	Notitie	☐	Opmerkingen voor het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	Het ID van het bovenliggende project als dit project een subproject is.
planItemCount	int64	Plan Puntentelling	☐	Het aantal planonderdelen in verband met dit project.
planning	string	Planning	☐	De planning voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	Winst- en risicobedrag voor het project.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voor-naam	☐	Voornaam van de werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	☐	ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	☐	Achternaam van de werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_city	string	Vastgoed Activa Stad	☐	Stad van het eigendom.
propertyAsset_country	string	Vastgoed Activa Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_description	string	Beschrijving van het eigendom	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
propertyAsset_firstDeliveryDate	datetime	Eigendommen Eerste leveringsdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_houseNumber	string	Eigendom Activa Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	☐	ID van het PropertyAsset.
propertyAsset_invoiceContact_email	string	Property Asset Factuur Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_invoiceContact_id	int64	Property Asset Factuur Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_invoiceContact_name	string	Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	☐	Naam van het PropertyAsset.
propertyAsset_number	string	Vermogensbestanddeelnnummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
propertyAsset_postcode	string	Vastgoed Activa Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
propertyAsset_projectNameAndNumber	string	Property Asset Projectnaam en -nummer	☐	De naam en het nummer van het Project waartoe de PropertyAsset behoort.
propertyAsset_residentContact_email	string	Property Asset Resident Contact Email	☐	Het e-mailadres.
propertyAsset_residentContact_id	int64	Property Asset Resident Contact ID	☐	ID van contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
propertyAsset_residentContact_name	string	Naam eigenaar contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
propertyAsset_residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
propertyAsset_secondDeliveryDate	datetime	Property Asset Tw eede leverings- datum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
propertyAsset_streetName	string	Eigendom Activa Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAs- set.
provisionalCosts	string		☐	Voorlopige kosten voor het pro- ject.
reference	string	Referentie	☐	Een referentie voor dit project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het project in ATOM-formaat.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Pro- ject	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
type	int64	Soort	☐	Het type project.
updatedAt_1	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
updatedAtBy	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
workAddress	string	Werkadres	☐	Het w erkadres voor dit project.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	☐	Voornaam van de w erkner.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	☐	ID van de w erkner.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	☐	Achternaam van de w erkner.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

19.1.11 Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization. Returns a list of projects associ-
ated with the organization

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWork	string	Extra Werk	☐	Extra werk voor het project.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
caC100	string	C100	☐	
caC101	string	C101	☐	
caC102	string	C102	☐	
caC15	string	C15	☐	
caC16	string	C16	☐	
caC17	string	C17	☐	
caC18	string	C18	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC19	string	C19	☐	
caC20	string	C20	☐	
caC21	string	C21	☐	
caC22	string	C22	☐	
caC23	string	C23	☐	
caC24	string	C24	☐	
caC25	string	C25	☐	
caC26	string	C26	☐	
caC27	string	C27	☐	
caC28	string	C28	☐	
caC29	string	C29	☐	
caC30	string	C30	☐	
caC31	string	C31	☐	
caC32	string	C32	☐	
caC33	string	C33	☐	
caC34	string	C34	☐	
caC35	string	C35	☐	
caC36	string	C36	☐	
caC37	string	C37	☐	
caC38	string	C38	☐	
caC39	string	C39	☐	
caC40	string	C40	☐	
caC41	string	C41	☐	
caC42	string	C42	☐	
caC43	string	C43	☐	
caC44	string	C44	☐	
caC45	string	C45	☐	
caC46	string	C46	☐	
caC47	string	C47	☐	
caC48	string	C48	☐	
caC49	string	C49	☐	
caC50	string	C50	☐	
caC51	string	C51	☐	
caC52	string	C52	☐	
caC53	string	C53	☐	
caC54	string	C54	☐	
caC55	string	C55	☐	
caC56	string	C56	☐	
caC57	string	C57	☐	
caC58	string	C58	☐	
caC59	string	C59	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caC60	string	C60	☐	
caC61	string	C61	☐	
caC62	string	C62	☐	
caC63	string	C63	☐	
caC64	string	C64	☐	
caC65	string	C65	☐	
caC66	string	C66	☐	
caC67	string	C67	☐	
caC68	string	C68	☐	
caC69	string	C69	☐	
caC70	string	C70	☐	
caC71	string	C71	☐	
caC72	string	C72	☐	
caC73	string	C73	☐	
caC74	string	C74	☐	
caC75	string	C75	☐	
caC76	string	C76	☐	
caC77	string	C77	☐	
caC78	string	C78	☐	
caC79	string	C79	☐	
caC80	string	C80	☐	
caC81	string	C81	☐	
caC82	string	C82	☐	
caC83	string	C83	☐	
caC84	string	C84	☐	
caC85	string	C85	☐	
caC86	string	C86	☐	
caC87	string	C87	☐	
caC88	string	C88	☐	
caC89	string	C89	☐	
caC90	string	C90	☐	
caC91	string	C91	☐	
caC92	string	C92	☐	
caC93	string	C93	☐	
caC94	string	C94	☐	
caC95	string	C95	☐	
caC96	string	C96	☐	
caC97	string	C97	☐	
caC98	string	C98	☐	
caC99	string	C99	☐	

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaProjectCheckbox	boolean	CA Project Selectievakje	☐	
caCaProjectContact	string	CA Projectcontact	☐	
caCaProjectDatum	datetime	CA Project Datum	☐	
caCaProjectDatumtijd	datetime	CA Project Datumtijd	☐	
caCaProjectDropdown	string	CA Project dropdown	☐	
caCaProjectMedewerker	string	CA Project Medewerker	☐	
caCaProjectTekstgebied	string	CA Project Tekstgebied	☐	
caCaProjectTekstveld	string	CA Project Tekstveld	☐	
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contactPerson_name	string		☐	De naam van deze contactpersoon.
contactPerson_type	string		☐	Het type van dit contact.
contactPerson_typeId	int64		☐	Het type ID van dit contact.
countryCode	string	Landcode	☐	Een ISO 3166-2 representatie van het land.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschrift-code	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschrift-code Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
executor_departmentId	int64	Executeur Afdeling-ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
executor_exactSalaryFrequency	int64	Executeur Exact Salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
executor_firstName	string	Executeur Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
executor_id	int64	Executeur-ID	☐	Het ID van de werknemer.
executor_lastName	string	Executeur Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
fixedPrice	string	Vaste Prijs	☐	De vaste prijs van het project.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	string	Informatie	☐	De informatie over het project.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
parentId	int64	Ouder ID	☐	De ID van het bovenliggende Project indien dit Project een Subproject is.
projectLeader_departmentId	int64	Projectleider Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
projectLeader_exactSalaryFrequency	int64	Projectleider Exacte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
projectLeader_firstName	string	Projectleider Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
projectLeader_id	int64	ID projectleider	☐	Het ID van de werknemer.
projectLeader_lastName	string	Achternaam projectleider	☐	De familienaam van deze werknemer.
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
propertyAsset_id	int64	Eigendom Activa ID	☐	De ID van het vermogensbestanddeel.
propertyAsset_name	string	Naam vermogensbestanddeel	☐	De naam van het vermogensbestanddeel.
reference	string	Referentie	☐	De referentie van het project.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesPlanning	boolean	Status Sluit Planning	☐	Of de projectplanning is afgesloten.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status wijst op een gesloten toestand van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status een gefactureerde status van het project aangeeft.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status een geplande status van het project aangeeft.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
workPlanner_departmentId	int64	Werkvoorbereider Afdeling ID	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
workPlanner_exactSalaryFrequency	int64	Werkplanner Exacte salarisfrequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
workPlanner_firstName	string	Werkvoorbereider Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
workPlanner_id	int64	Werkplanner ID	☐	Het ID van de werknemer.
workPlanner_lastName	string	Werkplanner Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

20 Schema: PropertyAsset

20.1 Tabellen

20.1.1 PropertyAssetById: Bouw7 Vastgoedactiva op ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	☐	Stad van het eigendom.
country	string(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van het PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bewoner Naam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bewoner e-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bewoner	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bewoner	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede leveringsdatum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

20.1.2 PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId: Bouw7 Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
city	string(255)	Plaats	☐	Stad van het eigendom.
country	string(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
customAttribute_fieldType	string	Maatw erkattriboot Veldsoort	☐	De I18N-sleutel van het veldtype.
customAttribute_fieldTypeId	int64	Maatw erkattriboot Veldsoort-ID	☐	De ID van het veldtype.
customAttribute_id	int64	Maatw erkattriboot-ID	☐	De ID van het aangepaste attribuut.
customAttribute_isDisplayedOnCompletion	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond bij Voltooiing	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een voltooiingsdocument.
customAttribute_isDisplayedOnInvoice	boolean	Maatw erkattriboot Wordt Getoond op	☐	Of het aangepaste kenmerk wordt weergegeven op een fac-

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Factuur		tuurdocument.
customAttribute_isReadOnly	boolean	Maatw erkattribuut Is Alleen-lezen	☐	Of het aangepaste attribuut een alleen-lezen veld is.
customAttribute_isRequired	boolean	Maatw erkattribuut Is Verplicht	☐	Of het aangepaste attribuut een verplicht veld is.
customAttribute_name	string	Maatw erkattribuut-naam	☐	De naam van het aangepaste attribuut.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
houseNumber	string(50)	Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van het PropertyAsset.
number	string(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bew oner Naam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bew oner e-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bew oner	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bew oner	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tw eede leveringsdatum	☐	Tw eede leveringsdatum van het PropertyAsset.
streetName	string(255)	Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
value	string	Waarde	☐	De w aarde van het aangepaste attribuut.

20.1.3 PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId: Bouw7 Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Returns a single property asset based on the given ID. Returns a single property asset based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactivaprojecten op Vastgoedactiva-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
propertyAsset	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
category_code	string	Categoriecode	☐	De code voor de categorie.
category_createdAt	datetime	Categorie Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
category_createdBy	string	Categorie Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
category_generalCostsOrProfit	string	Categorie Algemene Kosten of Winst	☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
category_generalCostsPercentage	string	Algemene Kostencategorie Percentage	☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
category_grossProfitMargin	string	Categorie Brutowinstmarge	☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
category_id	int64	Categorie ID	☐	Het ID van de categorie.
category_name	string	Categorienaam	☐	De naam van de categorie.
category_updatedAt	datetime	Categorie Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
category_updatedBy	string	Categorie Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
city_1	string(255)	Plaats	☐	Stad van het eigendom.
city	string	Plaats	☐	De stad van het project.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country	string(2)	Land	☐	ISO 3166-1[alpha2] landcode van het PropertyAsset.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Opleveringsdatum van het project.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving voor het PropertyAsset.
endDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	Eerste leveringsdatum van het PropertyAsset.
fullProjectNumber	string	Volledig Projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
houseNumber_1	string(50)	Huisnummer	☐	Huisnummer (incl. toevoeging) van het PropertyAsset.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
id_1	int64	ID	☐	ID van het PropertyAsset.
id	int64	ID	☐	De ID van het project.
information	string	Informatie	☐	De informatie van het project.
invoiceContact_contactType_id	int64	Factuur Contactsoort-ID	☐	De ID van het contacttype.
invoiceContact_contactType_name	string	Factuur Contactsoort-naam	☐	De naam van het contacttype.
invoiceContact_email	string	Factuur Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
invoiceContact_id	int64	Factuurcontactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
invoiceContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
invoiceContact_name	string	Factuurcontactpersoonnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
invoiceContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
name_1	string(255)	Naam	☐	Naam van het PropertyAsset.
name	string	Naam	☐	De naam van het project.
number	string(255)	Nummer	☐	Nummer voor het PropertyAsset.
postcode	string(20)	Postcode	☐	Postcode van het PropertyAsset.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectNumber	string	Projectnummer	☐	Het projectnummer.
reference	string	Referentie	☐	De referentie van het project.
residentContact_contactType_id	int64	Resident Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
residentContact_contactType_name	string	Type contactpersoon bewoner Naam	☐	De naam van het contacttype.
residentContact_email	string	Contactpersoon bewoner e-mail	☐	Het e-mailadres.
residentContact_id	int64	ID van de bewoner	☐	ID van contactpersoon.
residentContact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
residentContact_name	string	Naam contactpersoon bewoner	☐	Naam van de contactpersoon.
residentContact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede leveringsdatum	☐	Tweede leveringsdatum van het PropertyAsset.
startDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van het project.
status_closesProject	boolean	Status Sluit het project	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
status_createdAt	datetime	Status Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
status_createdBy	string	Status Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
status_id	int64	Status-ID	☐	De ID van de status.
status_invoicesProject	boolean	Status Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
status_name	string	Statusnaam	☐	De naam van de status.
status_plansProject	boolean	Status Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
status_updatedAt	datetime	Status geüpdatet op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
status_updatedBy	string	Status bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
streetName_1	string(255)	Straatnaam	☐	Straatnaam van het PropertyAsset.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam voor het project.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het project.

20.1.4 PropertyAssets: Bouw7 Vastgoedactiva

Returns a list of property assets associated with the organization. Returns a list of property assets associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PropertyAsset

Label: Vastgoedactiva

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PropertyAssets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PropertyAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
caCaObjectMedewerker	string	CA Object Medewerker	☐	
city	string	Plaats	☐	De stad van dit goed.
country	string	Land	☐	De landcode van dit goed.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit vermogensbestanddeel.
firstDeliveryDate	datetime	Eerste Afleverdatum	☐	De oorspronkelijke leveringsdatum van dit vermogensbestanddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
houseNumber	string	Huisnummer	☐	Het huis-/gebouw nummer van het adres van dit vermogensbestanddeel.
id	int64	ID	☐	De ID van dit goed.
invoiceRecipient_emailAddress	string	Factuurontvanger E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
invoiceRecipient_id	int64	Factuurontvanger-ID	☐	Het ID van het contact.
invoiceRecipient_name	string	Factuurontvangernaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
invoiceRecipient_type	string	Factuurontvanger-soort	☐	Het type van dit contact.
invoiceRecipient_typeId	int64	Factuurontvanger-soort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
name	string	Naam	☐	Naam van dit goed.
number	string	Nummer	☐	Het identificatienummer van dit vermogensbestanddeel.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resident_emailAddress	string	E-mailadres bewoner	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
resident_id	int64	Bewoner ID	☐	Het ID van het contact.
resident_name	string	Naam bewoner	☐	De naam van deze contactpersoon.
resident_type	string	Type inwoner	☐	Het type van dit contact.
resident_typeId	int64	Bewoner Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
secondDeliveryDate	datetime	Tweede leveringsdatum	☐	De tweede leveringsdatum van dit vermogensbestanddeel, in ATOM/ISO-8601 formaat.
streetName	string	Straatnaam	☐	De straatnaam van het adres van dit vermogensbestanddeel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
zipCode	string	Postcode	☐	De postcode van het adres van dit goed.

21 Schema: PurchaseInvoicing

21.1 Tabellen

21.1.1 PurchaseInvoiceById: Bouw7 Aankoopfactuur op ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glaAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glaAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfeld	boolean	Kan Boeken naar Twinfeld	☐	of het toegestaan is om naar Twinfeld te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comments	string	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost	string	Kosten leveringsbewijs	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	string	Initiële kosten leveringsbewijs	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Levering Ticket Ticket Nummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_giAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_giAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingscon- ditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorw aarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het best- and.
file_secureHash	string		☐	Een veilige w illekeurige hash voor het bestand, die kan w orden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	boolean		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
nextPurchaseInvoiceld	int64	Volgende aankoopfac- tuur ID	☐	De ID van de volgende inkoop- factuur vanaf deze inkoopfac- tuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	string	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
previousPurchaseInvoiceld	int64	Vorige aankoopfactuur ID	☐	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul wanneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

21.1.2 PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId: Bouw7 Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID. Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_canApprove	boolean		☐	Of de huidige geauthenticeerde gebruiker de goedkeuring al dan niet kan goedkeuren.
approval_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_approvalDate	datetime		☐	De datum waarop de goedkeurder de goedkeuring heeft gew eigerd/goedgekeurd.
approval_currentApprover_approvalStatus	int64		☐	De goedkeuringsstatus van deze goedkeurder.
approval_currentApprover_comment	string		☐	Opmerking achtergelaten door de goedkeurder. Kan nihil zijn.
approval_currentApprover_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
approval_currentApprover_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
approval_currentApprover_id	int64		☐	ID van de goedkeurder.
approval_currentApprover_index	int64		☐	Huidige index van de goedkeurder.
approval_currentApprover_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
approval_currentApprover_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
approval_currentIndex	int64		☐	De huidige index van de goedkeurder die aan de beurt is om over de goedkeuring te stemmen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approval_id	int64		☐	ID van de goedkeuring.
approval_isApproved	boolean		☐	Of de goedkeuring al dan niet is goedgekeurd.
approval_lastActionDate	datetime		☐	Datum van de laatste actie die op deze goedkeuring is uitgevoerd. Zal nul zijn als er geen actie is uitgevoerd.
approval_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
approval_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
approval_workflowId	int64		☐	De workflow waarop deze goedkeuring is gebaseerd.
bookNumber	int64	Boeknummer	☐	Het boeknummer van de aankoopfactuur.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
canBeDeleted	boolean	Kan Verwijderd Worden	☐	Of de factuur kan worden verwijderd.
canBeEdited	boolean	Kan Bewerkt Worden	☐	Of de regel bewerkt of verwijderd kan worden.
canBookToExact	boolean	Kan Boeken naar Exact	☐	Of het is toegestaan om naar Exact te boeken.
canBookToTwinfied	boolean	Kan Boeken naar Twinfied	☐	of het toegestaan is om naar Twinfied te boeken.
canUseCostCenter	boolean	Kan Kostenplaats Gebruiken	☐	Waar als de gebruiker kostenplaatsfuncties kan gebruiken.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	Commentaar bij de aankoopfactuur.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
costCenter	string	Kostenplaats	☐	Een verwijzing naar de kostenplaats die bij de factuurregel hoort.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createDeliveryTicket	boolean	Maak Afleverbon	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken.
createDeliveryTicketForRemainingCosts_1	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten.
createDeliveryTicketForRemainingCosts	boolean	Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	☐	Al dan niet een leveringsbon aanmaken voor de resterende kosten tussen deze regel en de leveringsbon
date	datetime	Datum	☐	Aankoop factuurdatum.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	Datum betaalde aankoopfactuur.
deliveryTicket_cost_1	string	Kosten leveringsbewijs	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_cost	string	Kosten leveringsbewijs	☐	De kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_id_1	int64	Leveringsticket ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	☐	Het ID van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost_1	string	Initiële kosten leveringsbewijs	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_initialCost	string	Initiële kosten leveringsbewijs	☐	De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_processed_1	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_processed	boolean	Leveringsbewijs verwerkt	☐	Of het leveringsbewijs is verwerkt.
deliveryTicket_ticketDate_1	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
deliveryTicket_ticketDate	datetime	Levering Ticket Ticket Datum	☐	De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.
deliveryTicket_ticketNumber_1	string	Levering Ticket Ticket Nummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
deliveryTicket_ticketNumber	string	Levering Ticket Ticket Nummer	☐	Ticketnummer van het leveringsbewijs.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopfactuurregel.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)	Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum inkoopfactuur.
exactFinancialPeriod_endDate	datetime		☐	De einddatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactFinancialPeriod_financialPeriod	int64		☐	De periode van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_financialYear	int64		☐	Het jaar van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_id	int64		☐	De ID van de exacte financiële periode.
exactFinancialPeriod_startDate	datetime		☐	De begindatum van de exacte financiële periode in het formaat J-m-d.
exactPaymentCondition	string(255)	Exacte betalingsconditie	☐	De code van de Exact Online betalingsvoorwaarde voor deze aankoopfactuur.
file_createdAt	datetime	Bestand aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
file_createdBy	string	Bestand Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
file_extension	string	Bestandsextensie	☐	De extensie van het bestand.
file_id	int64	Bestands-ID	☐	Het ID van dit bestand
file_modelId	int64	Bestand Model ID	☐	De ID van het geassocieerde type.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
file_modelType	string	Type bestandsmodel	☐	De categorie van het bestand.
file_name	string	Bestandsnaam	☐	De publieke naam van het bestand.
file_secureHash	string		☐	Een veilige willekeurige hash voor het bestand, die kan worden gebruikt voor het ophalen van miniatures zonder extra verificatie.
file_size	int64	Bestandsgrootte	☐	De grootte van het bestand in bytes.
file_updatedAt	datetime	Bestand bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
file_updatedBy	string	Bestand bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
file_uri	string	Bestand URI	☐	De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.
fromBasecone	boolean	Van Basecone	☐	Of de factuur is geïmporteerd uit Basecone.
gAccountAmount	string	G-rekening Bedrag	☐	Het g-rekeningbedrag van de aankoopfactuur.
grossPrice	string	Bruto Prijs	☐	De brutoprijs van de inkoopfactuurregel.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de aankoopfactuur.
id	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurregel. Moet worden weggelaten om een nieuwe inkoopfactuurregel te maken.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de aankoopfactuur.
isBooked	boolean	Is geboekt	☐	Of de factuur al geboekt is.
isMutable	boolean		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
ledger	string	Grootboek	☐	Een verwijzing naar het grootboek van de inkoopfactuurregel.
modelId	int64	Model ID	☐	De ID van het model. Is de ID van het geselecteerde modelType.
modelType	int64	Type model	☐	Het type model, mogelijke opties: 1 = SubcontractorContract / 2 = PurchaseOrderContract / 3 = Project.
nextPurchaseInvoiced	int64	Volgende aankoopfactuur ID	☐	De ID van de volgende inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul als er geen volgende inkoopfactuur beschikbaar is.
orderNumber	string	Ordernummer	☐	Het ordernummer van de aankoopfactuur.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de aankoopfactuur.
previousPurchaseInvoiced	int64	Vorige aankoopfactuur ID	☐	De ID van de vorige inkoopfactuur vanaf deze inkoopfactuur. Nul wanneer er geen vorige inkoopfactuur beschikbaar is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quantity	string	Aantal	☐	De eenheidshoeveelheid van de inkoopfactuurregel.
status	int64	Status	☐	Status van de aankoopfactuur.
subTotal	string	Subtotaal	☐	De subtotaalprijs van de inkoopfactuurregel.
unitName	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid in de aankoopfactuurregel.
unitPrice	string	Prijs per Eenheid	☐	De eenheidsprijs van de inkoopfactuurregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffId	int64	BTW-tarief-ID	☐	De BTW-tarief-ID die op de inkoopfactuurregel wordt gebruikt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-tariefpercentage dat op de inkoopfactuurregel wordt gebruikt. Moet op 0 worden gezet als de BTW wordt verlegd.

21.1.3 PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization. Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
chainLiabilityDocumentExpirationDate	datetime	Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid	☐	De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.
comment	string	Commentaar	☐	Een opmerking over deze aankoopfactuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
currentApprover	string	Huidige Goedkeurder	☐	De volledige naam van de huidige goedkeurder.
date	datetime	Datum	☐	De ingangsdatum van deze aankoopfactuur.
datePaid	string	Datum van Betaling	☐	De datum waarop deze aankoopfactuur is betaald.
deliveryTicket_bookingStatus	int64	Afleveringsbewijs Boekingsstatus	☐	De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.
deliveryTicket_date	datetime	Datum leveringsbewijs	☐	De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.
deliveryTicket_description	string	Beschrijving van het leveringsbewijs	☐	De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.
deliveryTicket_id	int64	Leveringsticket ID	☐	Het ID van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_isProcessed	boolean	Het leveringsbewijs is verwerkt	☐	Of dit leveringsticket is verwerkt.
deliveryTicket_number	string	Nummer leveringsbewijs	☐	Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_price	string	Prijs leveringsbewijs	☐	De prijs van dit leveringsbewijs.
deliveryTicket_purchaseTypeid	int64	Leveringsticket Aankooptype ID	☐	De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
deliveryTicket_purchaseTypeName	string	Leveringsbewijs Aankooptype Naam	☐	De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.
division_description	string	Divisie Omschrijving	☐	De beschrijving van de divisie.
division_exactDivisionId	string	Afdeling Exacte afdeling ID	☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
division_glAccountCode	string	Afdeling Grootboekrekening Code	☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_glAccountCodePurchase	string	Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop	☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
division_id	int64	Divisie ID	☐	De ID van de divisie.
division_journalCode	string	Afdeling Tijdschriftcode	☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
division_journalCodePurchase	string	Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
dueDate	datetime	Vervaldatum	☐	De vervaldatum van deze aankoopfactuur.
entryNumber	int64	Boekingnummer	☐	Een sequentieel volgnummer dat aan deze inkoopfactuur is toegekend. Ook bekend als bonnummer, serienummer of volgnummer.
id	int64	ID	☐	De ID van deze aankoopfactuur.
invoiceNumber	string	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van deze aankoopfactuur.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isBookedInExact	boolean	Is geboekt in Exact	☐	Of deze inkoopfactuur is geboekt in Exact.
isBookedInTw infield	boolean	Is geboekt in Tw infield	☐	Of deze aankoopfactuur is geboekt in Tw infield.
isMutable	boolean		☐	Of de inkoopfactuur muteerbaar is.
isOriginatingFromBasecone	boolean	Is afkomstig van Basecone	☐	of deze aankoopfactuur afkomstig is van Basecone.
orderNumber	string	Ordernummer	☐	Het ordernummer dat bij deze inkoopfactuur hoort.
paymentReference	string	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van deze aankoopfactuur.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
status	int64	Status	☐	De status van deze inkoopfactuur (0 = Nieuw , 1 = Goedgekeurd, 2 = Open, 3 = Vervallen, 4 = Betaald, 5 = Afgew ezen).
subTotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, exclusief BTW.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgew erkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgew erkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgew erkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTotal	string	BTW Totaal	☐	De som van alle BTW-totalen van de inkoopfactuurregels.

21.1.4 PurchaseInvoiceStatuses: Bouw7 Statussen inkoopfacturen

Returns available statuses for an purchase invoice. Returns available statuses for an purchase invoice.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Statussen inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De ID van de inkoopfactuurstatus.
name	string	Naam	☐	De naam van de inkoopfactuurstatus.

22 Schema: Quotation

22.1 Tabellen

22.1.1 newQuotationForProject_Attachments: Bouw7 Nieuwe offerte voor projectbijlagen

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projectbijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject_Attachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Attachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitings- datum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van be- standen	☐	De bestandszichtbaarheidscon- stante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze of- ferte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte loc- ale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van QuotationAttach- ment.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW- tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW- tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW- tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW- tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.2 newQuotationForProject_Chapters: Bouw7 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Chapters` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_Chapters` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentages.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quotingsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quotingsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.3 newQuotationForProject_ChaptersLines: Bouw7 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject_ChaptersLines in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_ChaptersLines` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>activitiesTitle</code>	<code>string(255)</code>	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
<code>additionalWork</code>	<code>boolean</code>	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
<code>branch_code</code>	<code>string</code>	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
<code>branch_division_description</code>	<code>string</code>		☐	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	<code>string</code>		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_glAccountCode</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_glAccountCodePurchase</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	<code>int64</code>		☐	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	<code>string(3)</code>		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_id</code>	<code>int64</code>	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
<code>branch_name</code>	<code>string</code>	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
<code>calculationLabourDayPrice</code>	<code>string</code>	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
<code>calculationTotal</code>	<code>string</code>	Berekening Totaal	☐	Het rekestotaal van de citaatregel.
<code>closingChance</code>	<code>int64</code>	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
<code>commissionPercentage</code>	<code>string</code>	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
<code>conditions</code>	<code>string</code>	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
<code>contact_contactType_id</code>	<code>int64</code>	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
<code>contact_contactType_name</code>	<code>string</code>	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
<code>contact_email</code>	<code>string</code>	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
<code>contact_id</code>	<code>int64</code>	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
<code>contact_isVatShifted</code>	<code>boolean</code>	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
<code>contact_name</code>	<code>string</code>	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
<code>contact_phoneNumber</code>	<code>string</code>	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
<code>contactPerson_city</code>	<code>string(255)</code>	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
<code>contactPerson_createdAt</code>	<code>datetime</code>	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregeling.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijst.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte lokale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offerteregeling.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	☐	Het materiaal totaal van de offerteregeling.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprijzen per eenheid van de offerteregeling.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	☐	Het inkoopordertotaal van de offerteregeling.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	☐	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	☐	Het totaal van de onderaanneming van de offerteregeling.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het btw-tarief van deze noteringsregel.

22.1.4 newQuotationForProject_CommonAttachments: Bouw7 Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `newQuotationForProject_CommonAttachments` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `newQuotationForProject_CommonAttachments` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze of- ferte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW ver- legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer con- tactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact- persoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor- naam	☐	De voornaam van de contactper- soon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis- nummer	☐	Het huisnummer van de contact- persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func- tieomschrijving	☐	De functie van de contactper- soon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact- persoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele- foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan- hef	☐	De aanhef van de contactper- soon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact- persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post- code	☐	De postcode van de contactper- soon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.5 newQuotationForProject_SentEmails: Bouw7 Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject_SentEmails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject_SentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				eerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.6 newQuotationForProject: Bouw7 Nieuwe offerte voor project

Returns the document with the project information filled in for a new quotation. Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
project	int64	☒		Project ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en w inst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.7 QuotationAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offertebijlagen per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertebijlagen per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAttachmentsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van bestanden	☐	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van QuotationAttachment.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.8 QuotationByld: Bouw7 Offerte per ID

Returns the document of an existing quotation.Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze of- ferte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW ver- legd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer con- tactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contact- persoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voor- naam	☐	De voornaam van de contactper- soon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huis- nummer	☐	Het huisnummer van de contact- persoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Func- tieomschrijving	☐	De functie van de contactper- soon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contact- persoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Tele- foonnummer	☐	Het telefoonnummer van de con- tactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aan- hef	☐	De aanhef van de contactper- soon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contact- persoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post- code	☐	De postcode van de contactper- soon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.9 QuotationChapterLinesByQuotationId: Bouw7 Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationChapterLinesByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	☐	Het rekestotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregulering.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijst.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
laborTotal	string	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offertereg.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	☐	Het materiaal totaal van de offertereg.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprij per eenheid van de offertereg.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	☐	Het inkoopordertotaal van de offertereg.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	☐	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	☐	Het totaal van de onderaanneming van de offertereg.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het btw -tarief van deze noteringsregel.

22.1.10 QuotationChaptersByQuotationId: Bouw7 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Hoofdstukken per Offerte ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationChaptersByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `QuotationChaptersByQuotationId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
<code>activitiesTitle</code>	<code>string(255)</code>	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
<code>additionalWork</code>	<code>boolean</code>	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
<code>branch_code</code>	<code>string</code>	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
<code>branch_division_description</code>	<code>string</code>		☐	De beschrijving van de divisie.
<code>branch_division_exactDivisionId</code>	<code>string</code>		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
<code>branch_division_glAccountCode</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_glAccountCodePurchase</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_id</code>	<code>int64</code>		☐	De ID van de divisie.
<code>branch_division_journalCode</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_journalCodePurchase</code>	<code>string</code>		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
<code>branch_division_salesInvoiceNumberPrefix</code>	<code>string(3)</code>		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
<code>branch_id</code>	<code>int64</code>	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
<code>branch_name</code>	<code>string</code>	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
<code>calculationLabourDayPrice</code>	<code>string</code>	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
<code>closingChance</code>	<code>int64</code>	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
<code>commissionPercentage</code>	<code>string</code>	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
<code>conditions</code>	<code>string</code>	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
<code>contact_contactType_id</code>	<code>int64</code>	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
<code>contact_contactType_name</code>	<code>string</code>	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
<code>contact_email</code>	<code>string</code>	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
<code>contact_id</code>	<code>int64</code>	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
<code>contact_isVatShifted</code>	<code>boolean</code>	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
<code>contact_name</code>	<code>string</code>	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
<code>contact_phoneNumber</code>	<code>string</code>	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
<code>contactPerson_city</code>	<code>string(255)</code>	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
<code>contactPerson_createdAt</code>	<code>datetime</code>	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functieschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.11 QuotationCommonAttachmentsByQuotationId: Bouw7 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `QuotationCommonAttachmentsByQuotationId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `QuotationCommonAttachmentsByQuotationId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorw aarden	☐	De voorw aarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhof	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string(256)	Naam	☐	De naam van de gemeenschappelijke offerte-bijlage.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.12 QuotationReminderById: Bouw7 Offerteherinnering op ID

Returns a quotation reminder based on the given ID. Returns a quotation reminder based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinnering op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotationReminder	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	☐	De ID van deze citaatherinnering.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of de aanmaning al dan niet is verwerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_advisorName	string	Naam Offerteadviseur	☐	De naam van de adviseur van de offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
remindAt	string	Herinner bij	☐	De herinneringsdatum/-tijd in ATOM-formaat waarop de offerte moet worden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.13 QuotationReminders: Bouw7 Offerteherinneringen

Returns a list of quotation reminders associated with your organization. Returns a list of quotation reminders associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerteherinneringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationReminders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationReminders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze citaat herinnering.
id	int64	ID	☐	De ID van deze citaatherinnering.
processed	boolean	Verwerkt	☐	Of de aanmaning al dan niet is verwerkt.
quotation_employeeId	int64	Offerte Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project ID	☐	ID van het project waartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
remindAt	string	Herinner bij	☐	De datum/tijd in ATOM-formaat waaraan de offerte moet worden herinnerd.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

22.1.14 Quotations: Bouw7 Offertes

Returns a list of quotations associated with your organization. Returns a list of quotations associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	☐	Het ID van de afdeling w aar deze w erkner is ingeschreven.
employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkner.
employee_id	int64	Werkner ID	☐	Het ID van de w erkner.
employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erkner.
expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
subject	string	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subtotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

22.1.15 QuotationSentEmailsByQuotationId: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Returns the document of an existing quotation. Returns the document of the given quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
quotation	int64	☒		Offerte ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationSentEmailsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact On-line omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maildatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

22.1.16 QuotationStatusLogs: Bouw7 Offertestatuslogboeken

Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization. Returns a list of quotation status logs associated with any quotation for your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertestatuslogboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationStatusLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationStatusLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	Het ID van het citaatstatuslogboek.
name	string	Naam	☐	De naam van het citaatstatuslogboek.
quotation_employeeId	int64	Offerte Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer die de adviseur is voor deze offerte.
quotation_id	int64	Offerte ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_number	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_projectId	int64	Offerte Project ID	☐	ID van het project waartoe deze offerte behoort.
quotation_subject	string	Citaat Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quotingsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quotingsstatus.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23 Schema: Resource

23.1 Tabellen

23.1.1 EquipmentBookingById: Bouw7 Materiaalboeking op ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Apparatuur boeking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	☐	ID van de apparatuur.
equipment_name	string	Naam apparatuur	☐	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Equipment Group Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	string	Equipment Group Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Equipment Group ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	string	Naam apparatuur-groep	☐	De naam van de apparatuur-groep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Uitrustingsgroep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	string	Equipment Group Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
equipmentPerUnit_equipementUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid Apparaat ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipementUnit_name	string	Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid	☐	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van de apparatuurboeking.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van de materiaalboeking.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.2 EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId: Bouw7 Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Returns an equipment booking associated with the given id. Returns an equipment booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingsmedewerkers op Materiaalboekings-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Apparatuur boeking ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het materiaalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de apparatuurboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de prijs van de apparatuur per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	☐	ID van de apparatuur.
equipment_name	string	Naam apparatuur	☐	Naam van de apparatuur.
equipmentGroup_createdAt	datetime	Equipment Group Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
equipmentGroup_createdBy	string	Equipment Group Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
equipmentGroup_id	int64	Equipment Group ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
equipmentGroup_name	string	Naam apparatuur-groep	☐	De naam van de apparatuur-groep.
equipmentGroup_updatedAt	datetime	Uitrustingsgroep bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
equipmentGroup_updatedBy	string	Equipment Group Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid Apparaat ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	string	Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid	☐	De naam van het apparaat.
equipmentPerUnit_id	int64	Apparatuur per eenheid ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
firstName	string	Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
id_1	int64	ID	☐	De ID van de apparatuurboeking.
id	int64	ID	☐	ID van de werknemer.
lastName	string	Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van de materiaalboeking.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De code van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de boeking van de apparatuur. Kan alleen worden ingesteld bij een update. In eerste instantie ingesteld met de verkoopprijs van de apparatuur per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.3 EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization. Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookedEmployeeNames	string	Geboekte Medewerkersnamen	☐	Alle namen van werknemers in verband met dit boekingsitem voor apparatuur, gescheiden door een komma.
bookingStatus	int64	Boekingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het geboekte item.
equipment_code	string	Uitrusting Code	☐	De code van de apparatuur.
equipment_costPrice	string	Apparatuur Kosten Prijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_equipmentId	int64	Apparatuur Apparaat-ID	☐	De ID van de apparatuur.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	☐	De ID van de apparatuur per eenheid.
equipment_isActive	boolean	Apparatuur is actief	☐	Of deze boekbare eenheid actief is.
equipment_name	string	Naam apparatuur	☐	De naam van de apparatuur.
equipment_sellingPrice	string	Verkoopprijs apparatuur	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
equipment_unit	string	Uitrustingseenheid	☐	De naam van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.
equipment_unitId	int64	Apparatuur Eenheid ID	☐	De id van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.
equipmentGroupId	int64	Equipment Group ID	☐	De ID van de apparatuurgroep met betrekking tot dit boekingsitem voor apparatuur.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze apparatuurboeking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiced	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.4 EquipmentById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.5 EquipmentById1: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a list of equipment items owned by the organization. Returns a list of equipment items owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	☐	Alle volledige werknemersnamen in verband met deze uitrusting.
associatedUnitNames	string	Geassocieerde Eenheidsnamen	☐	Alle eenheidsnamen met betrekking tot deze uitrusting.
code	string	Code	☐	De code van deze apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van deze apparatuur.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De ID van de apparatuurgroep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuur-groep.
id	int64	ID	☐	De ID van deze apparatuur.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De laatste datum van een inspectie, in ATOM/ISO-8601 formaat.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of deze apparatuur momenteel actief / in dienst is.
isCurrentUserAssignedByDefault	boolean	Is huidige gebruiker standaard toegewezen	☐	Of deze huidige gebruiker standaard is toegewezen.
name	string	Naam	☐	De naam van deze apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.6 EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
firstName	string	Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	ID van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
lastName	string	Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.7 EquipmentGroupById: Bouw7 Materiaalgroep op ID

Returns an equipment group associated with the given id. Returns an equipment group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroupByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Apparategroep ID

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroupByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparatuurgroep.
name	string	Naam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.8 EquipmentGroups: Bouw7 Materiaalgroepen

Returns a list of equipment groups owned by your organization. Returns a list of equipment groups owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze apparatuurgroep.
name	string	Naam	☐	De naam van deze apparatuurgroep.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.9 EquipmentPerUnit: Bouw7 Materiaal per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment. Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
associatedEmployeeNames	string	Geassocieerde Werknemersnamen	☐	Alle volledige werknemersnamen in verband met deze uitrusting.
costPrice	string	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
equipment_code	string	Uitrusting Code	☐	De code van de apparatuur.
equipment_description	string	Uitrusting Beschrijving	☐	De beschrijving van de apparatuur.
equipment_groupId	int64	Equipment Group ID	☐	Het ID van de groep waarmee dit apparaat verbonden is.
equipment_groupName	string	Naam apparatuur-groep	☐	De naam van de groep waar dit apparaat bij hoort.
equipment_id	int64	Apparatuur ID	☐	De ID van de apparatuur.
equipment_inspectionDate	datetime	Datum inspectie apparatuur	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
equipment_isActive	boolean	Apparatuur is actief	☐	Of de apparatuur momenteel actief is.
equipment_name	string	Naam apparatuur	☐	De naam van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.10 EquipmentUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single equipment unit based on the given ID. Returns a single equipment unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipmentUnit	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de apparaateenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van het apparaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.11 EquipmentUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of equipment units owned by your organization. Returns a list of equipment units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze uitrustingseenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van deze uitrustingseenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.12 EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID. Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `EquipmentUnitsByEquipmentId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
equipment	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `EquipmentUnitsByEquipmentId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de apparatuur.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string	Omschrijving	☐	Beschrijving van deze apparatuur.
equipmentUnit_id	int64	Apparatuur Eenheid ID	☐	ID van deze uitrustingseenheid.
equipmentUnit_name	string	Naam apparaat	☐	De naam van het apparaat.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	ID van de apparatuurgroep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de apparatuurgroep.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	ID van de apparatuur.
id	int64	ID	☐	ID van deze apparatuur per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De keuringsdatum van de apparatuur.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de apparatuur.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de apparatuur.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze apparatuur per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze apparatuur per eenheid.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.13 GarbageBookings: Bouw7 Afvalboekingen

Returns a list of waste bookings made by the organization. Returns a list of waste bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbageBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \*` uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3) op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbageBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Bookingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het geboekte item.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
garbage_articleNumber	string	Afval Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
garbage_costPrice	string	Afvalkosten Prijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval per eenheid.
garbage_isActive	boolean	Afval is actief	☐	De actieve status van deze boekbare eenheid.
garbage_name	string	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
garbage_sellingPrice	string	Vuilnisverkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
garbage_unit	string	Afvalunit	☐	De naam van de eenheid die de afvalstoffen kwantificeert.
garbage_unitId	int64	Vuileenheid ID	☐	De id van de eenheid die het afval kwantificeert.
garbage_wasteld	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze afvalboeking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceId	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.14 GarbagePerUnit: Bouw7 Afval per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GarbagePerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GarbagePerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval.
garbage_name	string	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.15 Garbages: Bouw7 Afvallen

Returns a list of waste owned by the organization. Returns a list of waste owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvallen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Garbages in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Garbages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit afval.
name	string	Naam	☐	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.16 MaterialBookings: Bouw7 Materiaalboekingen

Returns a list of material bookings made by the organization. Returns a list of material bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bookingStatus	int64	Bookingsstatus	☐	De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar bij dit geboekte item.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van het geboekte artikel.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
date	datetime	Datum	☐	De logboekdatum van het geboekte item.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	De ID van deze materiaalboeking.
invoicedAmount	string	Gefactureerd bedrag	☐	Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.
invoiceLine_id	int64	Factuurregel ID	☐	Het ID van de factuurregel.
invoiceLine_invoiceld	int64		☐	Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.
invoiceLine_invoiceStatusId	int64		☐	Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.
material_articleNumber	string	Materiaal Artikelnummer	☐	Het artikelnummer van deze boekbare eenheid.
material_costPrice	string	Materiële kosten Prijs	☐	De kostprijs van deze boekbare eenheid.
material_eanCode	string	Materiaal EAN-code	☐	De ean-code van deze boekbare eenheid.
material_groupId	int64	Materiaalgroep ID	☐	De id van de groep waartoe deze boekbare eenheid behoort.
material_groupName	string	Naam materiaalgroep	☐	De naam van de groep waartoe deze boekbare eenheid behoort.
material_id	int64	Materiaal ID	☐	De ID van het materiaal per eenheid.
material_isActive	boolean	Materiaal is actief	☐	Of deze boekbare eenheid actief is.
material_materialId	int64	Materiaal Materiaal ID	☐	De ID van het materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	☐	De naam van het materiaal.
material_sellingPrice	string	Materiaal Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
material_unit	string	Materiaal Eenheid	☐	De naam van de eenheid die het materiaal kwantificeert.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
material_unitId	int64	Materiaal Eenheid ID	☐	De id van de eenheid die het materiaal kwantificeert.
material_visibilityFlag	int64	Materiaal Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van deze boekbare eenheid (1=voorraad, 2=prijsboek, 3=altijd zichtbaar).
project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
projectSecurityLink_code	string	Project Security Link Code	☐	De beveiligingscode.
projectSecurityLink_costTypeCode	string	Project Security Link Cost Type Code	☐	De code van het kostentype.
projectSecurityLink_costTypeName	string	Project Security Link Cost Type Naam	☐	De naam van de kostensoort.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De ID van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_parentName	string		☐	De naam van de beveiligingscode.
projectSecurityLink_projectId	int64	Project Security Link Project ID	☐	Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van het geboekte artikel.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het geboekte artikel.
totalCostPrice	string	Totale Kostprijs	☐	De totale kostprijs van het geboekte artikel.
totalSellingPrice	string	Totale verkoopprijs	☐	De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.17 MaterialById: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a single material based on the given ID. Returns a single material based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van het materiaal.
information	string	Informatie	☐	Extra informatie over dit materiaal.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van het materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.18 MaterialPerUnitById: Bouw7 Materiaal per eenheid per ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per eenheid per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	string(255)	Omrekeningsfactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
eanCode	string(13)	EAN-code	☐	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Bodem-straal	☐	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	☐	De diepte van de vormfactor.
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	☐	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Form Factor ID	☐	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnen-straal	☐	De binnenste straal van de vormfactor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenste straal	☐	De buitenste straal van de vormfactor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Straal	☐	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Top Radius	☐	De bovenste straal van de vormfactor.
formFactor_type	int64	Type vormfactor	☐	Het type/vorm van deze vormfactor.
formFactor_unit	int64	Vormfactor eenheid	☐	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
formFactor_weight	string	Vormfactor Gewicht	☐	Het gewicht van de vormfactor.
formFactor_width	string	Vormfactor Breedte	☐	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode	string(255)	Grootboekrekening-code	☐	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	☐	ID van dit materiaal per eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	☐	ID van het materiaal.
material_information	string	Materiaal Informatie	☐	Extra informatie over dit materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	☐	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	☐	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	string(255)	Naam materiaalgroep	☐	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
materialUnit_id	int64	Materiaal Eenheid ID	☐	ID van de materiaaleenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
materialUnit_name	string	Materiaal Naam eenheid	☐	De naam van de materiaaleenheid.
price	string	Prijs	☐	De prijs van dit materiaal per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatste heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Van kracht vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	☐	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief verlegd percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

23.1.19 MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId: Bouw7 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID

Returns a single material per unit based on the given ID. Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie `MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit materiaal per eenheid.
conversionFactor	string(255)	Omrekeningsfactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
divisionId	int64	Divisie ID	☐	De divisie-ID die bij dit materiaal per divisie hoort.
eanCode	string(13)	EAN-code	☐	De ean-code van dit materiaal per eenheid.
formFactor_bottomRadius	string	Vormfactor Bodemstraal	☐	De onderste straal van de vormfactor.
formFactor_createdAt	datetime	Vormfactor Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
formFactor_createdBy	string	Vormfactor Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
formFactor_depth	string	Vormfactor Diepte	☐	De diepte van de vormfactor.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactor_height	string	Vormfactor Hoogte	☐	De hoogte van de vormfactor.
formFactor_id	int64	Form Factor ID	☐	ID van de vormfactor.
formFactor_innerRadius	string	Vormfactor Binnen- straal	☐	De binnenste straal van de vorm- factor.
formFactor_outerRadius	string	Vormfactor Buitenste straal	☐	De buitenste straal van de vorm- factor.
formFactor_radius	string	Vormfactor Straal	☐	De straal van de vormfactor.
formFactor_topRadius	string	Vormfactor Top Ra- dius	☐	De bovenste straal van de vorm- factor.
formFactor_type	int64	Type vormfactor	☐	Het type/vorm van deze vorm- factor.
formFactor_unit	int64	Vormfactor eenheid	☐	De eenheid van de vormfactor.
formFactor_updatedAt	datetime	Vormfactor bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
formFactor_updatedBy	string	Vormfactor bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
formFactor_w eight	string	Vormfactor Gew icht	☐	Het gew icht van de vormfactor.
formFactor_w idth	string	Vormfactor Breedte	☐	De breedte van de vormfactor.
glAccountCode_1	string(255)	Grootboekrekening- code	☐	De grootboekrekeningcode van dit materiaal per eenheid.
glAccountCode	string	Grootboekrekening- code	☐	De grootboekrekeningcode die bij dit materiaal per afdeling hoort.
id_1	int64	ID	☐	ID van dit materiaal per eenheid.
id	int64	ID	☐	De ID van dit materiaal per di- visie.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of dit materiaal per eenheid al dan niet actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	☐	ID van het materiaal.
material_information	string	Materiaal Informatie	☐	Extra informatie over dit materi- aal.
material_name	string	Materiaal Naam	☐	Naam van het materiaal.
materialGroup_createdAt	datetime	Materiaalgroep Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
materialGroup_createdBy	string	Materiaalgroep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	☐	ID van de materiaalgroep.
materialGroup_name	string(255)	Naam materiaalgroep	☐	Naam van de materiaalgroep.
materialGroup_updatedAt	datetime	Materiaalgroep Bijgew erkt op	☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
materialGroup_updatedBy	string	Materiaalgroep Bijgew erkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
materialUnit_id	int64	Materiaal Eenheid ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
materialUnit_name	string	Materiaal Naam een- heid	☐	De naam van de materiaaleen- heid.
price	string	Prijs	☐	De prijs van dit materiaal per eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit materiaal per eenheid.
supplier_contactType_id	int64	Leverancier Contact Type ID	☐	De ID van het contacttype.
supplier_contactType_name	string	Leverancier Type contact Naam	☐	De naam van het contacttype.
supplier_email	string	E-mail leverancier	☐	Het e-mailadres.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	ID van contactpersoon.
supplier_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	Naam van de contactpersoon.
supplier_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariff_effectiveFrom	string	BTW-tarief Van kracht vanaf	☐	De datum waarop dit BTW-tarief van kracht wordt.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	☐	ID van het btw-tarief.
vatTariff_isDefault	boolean	BTW-tarief is standaard	☐	Of deze BTW standaard is voor het land waarmee hij verbonden is.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	☐	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tarifetiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
vatTariff_shiftedPercentage	string	BTW-tarief verlegd percentage	☐	Het verlegde BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

23.1.20 Materials: Bouw7 Materialen

Returns a list of materials owned by your organization. Returns a list of materials owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Materials in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Materials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van dit materiaal.
id	int64	ID	☐	De ID van dit materiaal.
name	string	Naam	☐	De naam van dit materiaal.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.21 MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials. Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
conversionFactor	string	Omrekeningsfactor	☐	De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
deliveryTimeInDays	int64	Levertijd in dagen	☐	De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.
eanCode	string	EAN-code	☐	Ean code van deze boekbare eenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
formFactorSizes	string	VormfactorMaten	☐	De afmetingen van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.
formFactorType	int64	Type vormfactor	☐	Het type van de vormfactor van dit materiaal per eenheid.
formFactorUnit	int64	Vormfactor eenheid	☐	De eenheid van de vormfactor die bij dit materiaal hoort per eenheid.
formFactorWeight	string	Vormfactor Gewicht	☐	Het gewicht van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
material_id	int64	Materiaal ID	☐	De ID van het materiaal.
material_name	string	Materiaal Naam	☐	De naam van het materiaal.
materialGroup_id	int64	Materiaalgroep ID	☐	De ID van deze materiaalgroep.
materialGroup_name	string	Naam materiaalgroep	☐	De naam van deze materiaalgroep.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
supplier_emailAddress	string	E-mailadres leverancier	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
supplier_id	int64	Leverancier-ID	☐	Het ID van het contact.
supplier_name	string	Leveranciersnaam	☐	De naam van deze contactpersoon.
supplier_type	string	Type leverancier	☐	Het type van dit contact.
supplier_typeId	int64	Leverancier Type ID	☐	Het type ID van dit contact.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
vatTariff_id	int64	BTW-tarief-ID	☐	De ID van het btw-tarief.
vatTariff_isShifted	boolean	BTW-tarief wordt verlegd	☐	Of de BTW wordt verlegd.
vatTariff_label	string(255)	BTW-tariefetiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
vatTariff_percentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het BTW-percentage.
visibilityFlag	int64	Zichtbaarheidsvlag	☐	De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

23.1.22 MaterialUnitById: Bouw7 Materiaaleenheid op ID

Returns a single material unit based on the given ID. Returns a single material unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
materialUnit	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de materiaaleenheid.
name	string(255)	Naam	☐	Naam van de materiële eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.23 MaterialUnits: Bouw7 Materiaaleenheden

Returns a list of material units owned by your organization. Returns a list of materials units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze materiaaleenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van deze materiaaleenheid.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.24 ResourceBookingById: Bouw7 Reservering van middelen per ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Reservering van middelen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Resource boeking ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De kostprijs van deze boeking.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.25 ResourceBookingEmployeesById: Bouw7 Resource Boeking Werknemers per ID

Returns a resource booking associated with the given id. Returns a resource booking associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource Boeking Werknemers per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Resource boeking ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de werknemer.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De kostprijs van deze boeking.
name	string	Naam	☐	De naam van de werknemer.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.26 ResourceBookingItemsByCriteria: Bouw7 Resource Boekingsitems volgens criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource BoekingItems volgens criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te tellen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te tellen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	☐		De id van het project
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingItemsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de werknemer.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De kostprijs van deze boeking.
name	string	Naam	☐	De naam van de werknemer.
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.27 ResourceBookingsByCriteria: Bouw7 Boekingen van middelen volgens criteria

Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project. Returns a set of resource bookings by an organization, optionally filtered by project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Boekingen van middelen volgens criteria

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
projectId	int64	☐		De id van het project
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceBookingsByCriteria worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het bedrag van de resource boeking.
comment	string	Commentaar	☐	Het commentaar van deze boeking.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep bronnen.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de resource groep.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bronboeking.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De kostprijs van deze boeking.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze boeking, indien deze niet wordt verstrekt, wordt de prijs van de eenheid gebruikt voor de boeking.
priceTotal	string	Prijs Totaal	☐	De totale prijs van deze boeking.
project_id	int64	Project ID	☐	De unieke identificatiecode van het project waartoe de bron behoort.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project waartoe de bron behoort.
projectSecurityLink_chapterName	string	Project Security Link Hoofdstuknaam	☐	De naam van het beveiligingshoofdstuk van het project.
projectSecurityLink_id	int64	Project Security Link ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_name	string	Project Security Link Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
projectSecurityLink_status	int64	Project Security Link Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
resource_id	int64	Bron ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
resource_name	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van deze boeking.
sellingPriceTotal	string	Verkoopprijs Totaal	☐	De totale verkoopprijs van deze boeking.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
unit_id	int64	Unit ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.28 ResourceById: Bouw7 Hulpbron per ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Hulpbron per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Hulpbron ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.29 ResourceEmployeesById: Bouw7 Werknemers per ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Werknemers per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceEmployeesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Hulpbron ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceEmployeesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name_1	string	Naam	☐	De naam van de bron.
name	string	Naam	☐	De naam van de werknemer.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.30 ResourceGroupById: Bouw7 Hulpbrongroep per ID

Returns an resource group associated with the given id. Returns a resource group associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Hulpbrongroep per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Hulpmiddelengroep ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceGroupByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
name	string	Naam	☐	De naam van de groep.
type	string	Soort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.31 ResourceItemEmployees: Bouw7 Middelenpost Werknemers

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Middelenpost Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemEmployees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \*` uit tabel(waarde1, waarde2,

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de werknemer.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
name_1	string	Naam	☐	De naam van de bron.
name	string	Naam	☐	De naam van de werknemer.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.32 ResourceItemUnits: Bouw7 Resource-itemeenheden

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-itemeenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceItemUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceItemUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive_1	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_1	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de bron per eenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
price	string	Prijs	☐	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Hulpbron Eenheid ID	☐	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	string	Naam hulpbron	☐	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de grondstof per eenheid.
type_1	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
type	string	Soort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.33 Resources: Bouw7 Resources

Returns a set of resources associated with the organization. Returns a set of resources associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resources

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Resources in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Resources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.34 ResourceUnitById: Bouw7 Resource-eenheid op ID

Returns a resource unit associated with the given id. Returns a resource unit associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Hulpbron eenheid ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron eenheid.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.35 ResourceUnits: Bouw7 Resource-eenheden

Returns a set of resource units associated with the organization. Returns a set of resource units associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Filteren van collecties met de [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de broneenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron eenheid.
type	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.36 ResourceUnitsById: Bouw7 Resource-eenheden op ID

Returns a resource associated with the given id. Returns a resource associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Resource-eenheden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ResourceUnitsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Hulpbron ID
type	string	☒		Het type bron

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ResourceUnitsByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	De code van de bron.
description	string	Omschrijving	☐	De beschrijving van de bron.
group_createdAt	datetime	Groep gecreëerd op	☐	De creatietijd van de entiteit.
group_createdBy	string	Groep Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
group_id	int64	Groeps-ID	☐	De unieke identificatiecode van de groep.
group_name	string	Groepsnaam	☐	De naam van de groep.
group_type	string	Groepssoort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.
group_updatedAt	datetime	Groep bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
group_updatedBy	string	Groep Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
id_1	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de bron per eenheid.
inspectionDate	datetime	Inspectiedatum	☐	De inspectiedatum van de bron.
isActive_1	boolean	Is Actief	☐	De actieve status van de bron.
isActive	boolean	Is Actief	☐	De actieve toestand van de bron per eenheid.
lastModified_1	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatste bijwerkingstijd van de bron.
lastModified	string	Laatst Gewijzigd	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de bron per eenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van de bron.
price	string	Prijs	☐	De prijs van de grondstof per eenheid.
resourceName	string	Resource Naam	☐	De naam van de bron.
resourceUnitId	int64	Hulpbron Eenheid ID	☐	Het ID van de bron eenheid.
resourceUnitName	string	Naam hulpbron	☐	De naam van de bron eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de grondstof per eenheid.
type_1	string	Soort	☐	Type hulpbron, mogelijke waarden: uitrusting.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	☐	Het type bron, mogelijke waarden: uitrusting.

23.1.37 WasteBookingByld: Bouw7 Afvalboeking op ID

Returns a waste booking associated with the given ID. Returns a waste booking associated with the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvalboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteBookingByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
wasteBooking	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteBookingByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	string	Bedrag	☐	Het aantal eenheden van het afvalboekingsobject.
comment	string	Commentaar	☐	De opmerkingen voor de afvalboeking.
costPrice	string	Kostprijs	☐	De kostprijs van de afvalboeking. Kan alleen worden ingesteld bij

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				update.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
exactUpdatedAt	string		☐	De laatste keer dat de entiteit is bijgewerkt in Exact Online in ATOM-formaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de afvalboeking.
logDate	datetime	Log Datum	☐	De logboekdatum van de afvalboeking.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van de afvalboeking. Kan alleen worden ingesteld bij een update.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
wastePerUnit_id	int64	Afval per eenheid ID	☐	ID van de afvalboeking.
wastePerUnit_wasteUnit_id	int64	Afval per eenheid Afval-eenheid ID	☐	ID van de afvaleenheid.
wastePerUnit_wasteUnit_name	string	Afval per eenheid Afval Naam	☐	De naam van de afvaleenheid.

23.1.38 WasteById: Bouw7 Afval op ID

Returns a list of waste items owned by your organization. Returns a list of waste items owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van dit afval.
name	string	Naam	☐	De naam van dit afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.39 WasteByld1: Bouw7 Afval op ID

Returns a single waste item based on the given ID. Returns a single waste item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteByld1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
waste	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteByld1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van het afval.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het afval.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.40 WastePerUnitById: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a bookable list of units associated with waste. Returns a bookable list of units associated with waste.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.
costPrice	string	Kostprijs	☐	Kostprijs van deze boekbare eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
garbage_id	int64	Afval ID	☐	De ID van het afval.
garbage_name	string	Afval Naam	☐	De naam van het afval.
id	int64	ID	☐	Het ID van deze boekbare eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.
unit_id	int64	Unit ID	☐	Het ID van de eenheid.
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	De naam van de eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

23.1.41 WastePerUnitById1: Bouw7 Afval per Eenheid op ID

Returns a single waste per unit based on the given ID. Returns a single waste per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afval per Eenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WastePerUnitById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WastePerUnitById1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
articleNumber	string(255)	Artikel Nummer	☐	Het artikelnummer van dit afval per eenheid.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van dit afval per eenheid.
isActive	boolean	Is Actief	☐	Of dit afval per eenheid actief is.
price	string	Prijs	☐	De prijs van dit afval per eenheid.
sellingPrice	string	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van dit afval per eenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
waste_id	int64	Afval-ID	☐	ID van het afval.
waste_name	string	Afvalnaam	☐	De naam van het afval.
wasteUnit_id	int64	Afvaleenheid-ID	☐	ID van de afvaleenheid.
wasteUnit_name	string	Afvaleenheidnaam	☐	De naam van de afvaleenheid.

23.1.42 WasteUnitById: Bouw7 Afvaleenheid op ID

Returns a single waste unit based on the given ID. Returns a single waste unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheid op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnitByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	ID van de afvaleenheid.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van de afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

23.1.43 WasteUnits: Bouw7 Afvaleenheden

Returns a list of waste units owned by your organization. Returns a list of waste units owned by your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Afvaleenheden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WasteUnits in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
q	string	☐		Een [Heimdall Query Language] (https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WasteUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
id	int64	ID	☐	De ID van deze afvaleenheid.
name	string	Naam	☐	De naam van deze afvaleenheid.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
updatedAt_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
updatedAt_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.

24 Schema: Security

24.1 Tabellen

24.1.1 ProjectSecurityLinkById: Bouw7 Projectbeveiligingskoppeling op ID

Returns a single project security link based on the given ID. Returns a single project security link based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Projectbeveiligingskoppeling op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Project security link ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
additionalWorkAmount	string	Extra Werkbedrag	☐	Het meerwerkbedrag van de projectbeveiligingslink.
adjustment	int64	Aanpassing	☐	Het totale aanpassingsbedrag van de projectzekerheidskoppeling.
budgetAmount	string	Budgetbedrag	☐	Het begrotingsbedrag van het project veiligheidskoppeling.
costTypeld	int64	Kostentype ID	☐	De kostensoort-ID van de projectbeveiligingslink.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
fixedPurchaseAmount	string		☐	Het vaste aankoopbedrag van de projectbeveiligingslink.
hourInfo_budgetHours	string	Uur Info Budget Uren	☐	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De budget uren van het ProjectSecurityLink.
hourInfo_hourlyRate	string	Uur Info Uurtarief	☐	Het uurtarief.
hourInfo_prognosisHours	string	Uur Info Prognose Uren	☐	Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De prognose uren van de ProjectSecurityLink.
hourInfo_prognosisOtherHours	string	Uur Info Prognose Overige Uren	☐	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose andere uren van het ProjectSecurityLink.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hourInfo_prognosisReservedHours	string	Uur Info Prognose Gereserveerde Uren	☐	Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose gereserveerde uren van de ProjectSecurityLink.
id	int64	ID	☐	De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.
name	string	Naam	☐	De naam van de projectbeveiligingslink.
prognosisAmount	string	Prognosebedrag	☐	Het prognosebedrag van de projectbeveiliging.
prognosisOtherAmount	string	Prognose Ander Bedrag	☐	De prognose ander bedrag van het project veiligheid link.
prognosisReservedAmount	string	Prognose Gereserveerd Bedrag	☐	De prognose gereserveerd bedrag van het project veiligheid link.
progress	string	Voortgang	☐	Het totale voortgangsbedrag van de projectbeveiligingslink.
projectId	int64	Project ID	☐	De project-ID van de projectbeveiligingslink.
securityCodeld	int64	Beveiligingscode-ID	☐	De beveiligingscode-ID van de projectbeveiligingslink.
securityObject_code	string	Beveiligingsobjectcode	☐	De code van het beveiligingsobject.
securityObject_id	int64	Beveiligingsobject-ID	☐	De unieke identificatiecode van het beveiligingsobject.
securityObject_name	string	Beveiligingsobject-naam	☐	De naam van het beveiligingsobject.
status	int64	Status	☐	De status van de projectbeveiligingslink.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

24.1.2 SecurityObjectById: Bouw7 Beveiligingsobject op ID

Returns a single security object based on the given ID. Returns a single security object based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Beveiligingsobject op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SecurityObjectByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	int64	☒		Security object ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SecurityObjectByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(255)	Code	☐	De code van het beveiligingsobject.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
id	int64	ID	☐	De ID van het beveiligingsobject.
name	string(255)	Naam	☐	De naam van het beveiligingsobject.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

25 Schema: Storage

25.1 Tabellen

25.1.1 DownloadFileByHash: Bouw7 Bestand Downloaden via Hash

Returns the binary or base64 contents of a file. Returns the binary or base64 contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestand Downloaden via Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DownloadFileByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select \* uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer \* uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
hash	string	☒		Bestand URI
size	int64	☐		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte van de thumbnail die gereserveerd moet worden (alleen als het bestand een afbeelding is)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DownloadFileByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

25.1.2 FileContentsByHash: Bouw7 Bestandsinhoud op Hash

Returns the contents of a file.

Catalogus: Bouw7

Schema: Storage

Label: Bestandsinhoud op Hash

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FileContentsByHash in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
asBase64	boolean	☐		Geeft als base64 terug
hash	string	☒		Bestand URI
size	int64	☐		(DEPRECATED, Use thumbnails.bouw7.nl instead) Grootte van de thumbnail die gereserveerd moet worden (alleen als het bestand een afbeelding is)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FileContentsByHash worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

26 Schema: Ubl

26.1 Tabellen

26.1.1 generate: Bouw7 Genereren

Returns a generated XML document for the given invoice and UBL version.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Genereren

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 onder-

steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie generaten te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een ``select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)`` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met ``selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
invoice	string	☒		Factuur ID
version	string	☒		UBL versie identifier

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie generate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEXT	string	Tekst	☐	

26.1.2 Versions: Bouw7 Versies

Returns a hash map of version identifiers and display names of supported UBL versions.

Catalogus: Bouw7

Schema: Ubl

Label: Versies

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel `NativePlatformScalarRequests` om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel `Versions` worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
versions	string	Versies	☐	Een hash map van versie identifiers en display namen

27 Schema: Views

27.1 Views

27.1.1 QuotationAttachments: Bouw7 Offertebijlages

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offertebijlages

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
commonQuotationAttachmentId	int64	Algemene Offerte-bijlage ID	☐	De ID van de gekoppelde gemeenschappelijke offerte-bijlage.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
filename	string	Bestandsnaam	☐	De naam van het bestand voor de CommonQuotationAttachment.
fileUri	string	Bestand URI	☐	De uri van het bestand voor QuotationAttachment
fileVisibility	int64	Zichtbaarheid van bestanden	☐	De bestandszichtbaarheidsconstante van de citaatbijlage.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	De ID van QuotationAttachment.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van QuotationAttachment.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of w inst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutow instmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgew erkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgew erkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontact-persoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	☐	Het ID van de afdeling w aar deze werknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werknemer Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voor-naam	☐	De voornaam van deze w erkner.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_subtotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

27.1.2 QuotationChapterLines: Bouw7 Offerte hoofdstukregels

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukregels

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapterLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
calculationTotal	string	Berekening Totaal	☐	Het rekentotaal van de citaatregel.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functi omschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt_2	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy_2	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
description	string(255)	Omschrijving	☐	De beschrijving van de citaatregel.
descriptionLong	string	Beschrijving Lang	☐	De lange beschrijving van de citaatregel.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
equipmentTotal	string	Uitrusting Totaal	☐	Het apparatuurtotaal van de offerteregeling.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
garbageTotal	string	Afval Totaal	☐	Het afvaltotaal van de citaatregel.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
id_2	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
laborQuantity	string	Hoeveelheid arbeid	☐	De arbeidshoeveelheid van de offertelijn.
laborTotal	string	Arbeid Totaal	☐	Het arbeidstotaal van de citaatregel.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
labourDays	string	Arbeidsdagen	☐	De arbeidsdagen van de citaatregel.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
materialDescription	string	Materiaal Beschrijving	☐	De materiële beschrijving van de citaatregel.
materialQuantity	string	Materiaal Hoeveelheid	☐	De materiaalhoeveelheid van de offerteregel.
materialTotal	string	Materiaal Totaal	☐	Het materiaaltotaal van de offerteregel.
materialUnitPrice	string	Materiaal Eenheidsprijs	☐	De materiaalprijs per eenheid van de offerteregel.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
option	boolean	Optie	☐	Of de citaatregel een optie heeft.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	string	Prijs	☐	De prijs van deze offerte lijn.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
purchaseOrderTotal	string	Inkooporder Totaal	☐	Het inkoopordertotaal van de offertereg.
quantity	string	Aantal	☐	De hoeveelheid van deze citaatregel.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID werknemer afdeling	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werknemer Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, weergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotaal van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotaal van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
shouldAddPageBreak	boolean	Paginascheiding toevoegen	☐	Of de citaatregel een paginainde moet toevoegen aan de PDF.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex_1	int64	Sorteerindex	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van de citaatregel.
subcontractingTotal	string	Subcontracten Totaal	☐	Het totaal van de onderaanneming van de offerteregels.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
subtotal	string	Subtotaal	☐	De prijs van deze offerte lijn.
unit	string	Eenheid	☐	De eenheid van de citaatregel.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updatedAt_2	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy_2	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
vatTariffPercentage	string	BTW-tariefpercentage	☐	Het btw-tarief van deze noteringsregel.

27.1.3 QuotationChapters: Bouw7 Offerte hoofdstukken

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte hoofdstukken

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationChapters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
additionalWork	boolean	Extra Werk	☐	Of het hoofdstuk met de citaatregel extra werk heeft.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiesomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Post-code	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
hasPrice	boolean	Heeft Prijs	☐	Of het hoofdstuk van de citaatregel een prijs heeft.
id_1	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
id	int64	ID	☐	ID van het hoofdstuk van de citaatregel.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
name	string	Naam	☐	De naam van dit hoofdstuk van de citaatregel.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw -tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw -tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID w erkner afdeling	☐	Het ID van de afdeling waar deze w erkner is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werkner Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze w erkner.
quotation_employee_firstName	string	Medew erker Voornaam	☐	De voornaam van deze w erkner.
quotation_employee_id	int64	Werkner ID	☐	Het ID van de w erkner.
quotation_employee_lastName	string	Medew erker Achternaam	☐	De familienaam van deze w erkner.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verw achte sluitingsdatum	☐	De verw achte sluitingsdatum van deze notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotalen van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringstatus.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
sortIndex	int64	Index sorteren	☐	De sorteerindex van dit citaatregel-hoofdstuk.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAtBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedAtBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

27.1.4 QuotationSentEmails: Bouw7 Offerte Verzonden E-mails

Catalogus: Bouw7

Schema: Views

Label: Offerte Verzonden E-mails

Dit is een alleen-lezen view. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationSentEmails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
activitiesTitle	string(255)	Activiteitentitel	☐	De activiteiten titel van het citaat.
bccRecipients	string	BCC-ontvangers	☐	De bcc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
branch_code	string	Vestigingscode	☐	De code voor deze tak
branch_division_description	string		☐	De beschrijving van de divisie.
branch_division_exactDivisionId	string		☐	De divisie ID van een Exact Online omgeving.
branch_division_glAccountCode	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_glAccountCodePurchase	string		☐	Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_id	int64		☐	De ID van de divisie.
branch_division_journalCode	string		☐	Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.
branch_division_journalCodePurchase	string		☐	Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	string(3)		☐	Het voorvoegsel (3 cijfers) dat wordt gebruikt om het factuurnummerbereik per divisie te genereren.
branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van deze tak
calculationLabourDayPrice	string	Berekening Arbeidsdagprijs	☐	De berekening arbeidsdagprijs van deze offerte.
ccRecipients	string	CC-ontvangers	☐	De cc ontvanger(s) van de mail, komma gescheiden.
closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
conditions	string	Voorwaarden	☐	De voorwaarden van deze offerte.
contact_contactType_id	int64	Contact Soort ID	☐	De ID van het contacttype.
contact_contactType_name	string	Contact Soort Naam	☐	De naam van het contacttype.
contact_email	string	Contact E-mail	☐	Het e-mailadres.
contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	ID van contactpersoon.
contact_isVatShifted	boolean	Contact is BTW verlegd	☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	Naam van de contactpersoon.
contact_phoneNumber	string	Telefoonnummer contactpersoon	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_city	string(255)	Contactpersoon Stad	☐	De stad van de contactpersoon.
contactPerson_createdAt	datetime	Contactpersoon Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
contactPerson_createdBy	string	Contactpersoon Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
contactPerson_email	string(256)	Contactpersoon E-mail	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
contactPerson_firstName	string(256)	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van de contactpersoon.
contactPerson_houseNumber	string(50)	Contactpersoon Huisnummer	☐	Het huisnummer van de contactpersoon.
contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
contactPerson_jobTitle	string(64)	Contactpersoon Functiomschrijving	☐	De functie van de contactpersoon.
contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
contactPerson_salutation	string(32)	Contactpersoon Aanhef	☐	De aanhef van de contactpersoon.
contactPerson_streetName	string(255)	Contactpersoon Straatnaam	☐	De straatnaam van de contactpersoon.
contactPerson_updatedAt	datetime	Contactpersoon bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
contactPerson_updatedBy	string	Contactpersoon Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
contactPerson_zipCode	string(20)	Contactpersoon Postcode	☐	De postcode van de contactpersoon.
contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
createdAt_1	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
createdBy_1	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
createdBy	string	Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
disableQuotationLines	boolean	Aanhalingstekens uitschakelen	☐	Of de aanhalingstekens zijn uitgeschakeld.
discount	int64	Korting	☐	De korting van dit citaat.
employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	Voornaam van de werknemer.
employee_id	int64	Werknemer ID	☐	ID van de werknemer.
employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	Achternaam van de werknemer.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze offerte.
footer	string	Voettekst	☐	De voettekst van het citaat.
id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
information	string	Informatie	☐	De informatie van de offerte.
isCalculation	boolean	Is berekening	☐	Of het citaat een berekening is.
labourDayPrice	string	Dag van de Arbeid Prijs	☐	De arbeidsdagprijs van deze offerte.
language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
layout	string	Lay-out	☐	De indeling van het citaat.
mailDate	datetime	Maidatum	☐	De postdatum van de post.
mailSentAt	string	Post verzonden op	☐	De datum waarop de post is verzonden.
mailType	int64	Mailsoort	☐	Het posttype.
note	string	Notitie	☐	De noot van dit citaat.
overheads	string	Overheadkosten	☐	De algemene kosten van deze offerte.
overheadsVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
overheadsVatTariff_id	int64	Overheadkosten BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
overheadsVatTariff_label	string	Overheadkosten BTW-tarief Etiket	☐	Weergave van het BTW-tarief.
overheadsVatTariff_percentage	string	Overheadkosten BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
profitAndRisk	string	Winst en risico	☐	De winst- en risicokosten van deze notering.
profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom	string		☐	De datetime in ATOM-formaat sinds dit btw-tarief van kracht is.
profitAndRiskVatTariff_id	int64	Winst en risico BTW Tarief ID	☐	ID van het btw-tarief.
profitAndRiskVatTariff_label	string	Winst en risico BTW-tarief Label	☐	Weergave van het BTW-tarief.
profitAndRiskVatTariff_percentage	string	Winst en risico BTW-tarief Percentage	☐	Het BTW-percentage.
project_branch_code	string		☐	De code voor deze tak
project_branch_id	int64		☐	De ID van het filiaal.
project_branch_name	string		☐	De naam van deze tak
project_category_code	string		☐	De code voor de categorie.
project_category_createdAt	datetime		☐	De creatietijd van de entiteit.
project_category_createdBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_category_generalCostsOrProfit	string		☐	De algemene kosten of winst voor de categorie.
project_category_generalCostsPercentage	string		☐	Het percentage algemene kosten voor de categorie.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_category_grossProfitMargin	string		☐	De brutowinstmarge voor de categorie.
project_category_id	int64		☐	Het ID van de categorie.
project_category_name	string		☐	De naam van de categorie.
project_category_updatedAt	datetime		☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_category_updatedBy	string		☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_city	string	Project Stad	☐	De stad van het project.
project_contact_email	string	Project contact e-mail	☐	Het e-mailadres.
project_contact_id	int64	Project contact ID	☐	ID van contactpersoon.
project_contact_isVatShifted	boolean		☐	Of de BTW voor het contact is verlegd.
project_contact_name	string	Naam projectcontactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon.
project_contact_phoneNumber	string		☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
project_createdAt	datetime	Project Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_createdBy	string	Project Gemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_deliveryDate	datetime	Datum projectoplevering	☐	Opleveringsdatum van het project.
project_endDate	datetime	Einddatum project	☐	Einddatum van het project.
project_fullProjectNumber	string	Project Volledig projectnummer	☐	Het volledige projectnummer inclusief jaar.
project_houseNumber	string	Project Huisnummer	☐	Het huisnummer van het project.
project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
project_information	string	Projectgegevens	☐	De informatie van het project.
project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
project_projectNumber	string	Project Projectnummer	☐	Het projectnummer.
project_reference	string	Projectreferentie	☐	De referentie van het project.
project_startDate	datetime	Startdatum project	☐	Startdatum van het project.
project_status_closesProject	boolean	Projectstatus Sluit het project af	☐	Of deze status een project al dan niet afsluit.
project_status_createdAt	datetime	Projectstatus Gemaakt op	☐	De creatietijd van de entiteit.
project_status_createdBy	string	Projectstatus Aangemaakt door	☐	De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
project_status_id	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status.
project_status_invoicesProject	boolean	Projectstatus Facturen Project	☐	Of deze status al dan niet een project factureert.
project_status_name	string	Projectstatus Naam	☐	De naam van de status.
project_status_plansProject	boolean	Projectstatus Plannen Project	☐	Of deze status al dan niet een project plant.
project_status_updatedAt	datetime	Projectstatus bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_updatedBy	string	Projectstatus Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_streetName	string	Naam projectstraat	☐	De straatnaam voor het project.
project_updatedAt	datetime	Project bijgewerkt op	☐	De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.
project_updatedBy	string	Project bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
project_zipCode	string	Project postcode	☐	De postcode van het project.
quotation_branch_id	int64	Vestiging-ID	☐	De ID van het filiaal.
quotation_branch_name	string	Filiaalnaam	☐	De naam van het filiaal.
quotation_closingChance	int64	Sluitingskans	☐	De slotkans van dit citaat.
quotation_commissionPercentage	string	Commissie Percentage	☐	Het commissiepercentage van deze offerte.
quotation_contact_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contact_id	int64	Contactpersoon ID	☐	Het ID van het contact.
quotation_contact_name	string	Contactpersoon Naam	☐	De naam van deze contactpersoon.
quotation_contact_type	string	Contactsoort	☐	Het type van dit contact.
quotation_contact_typeId	int64	Contactsoort-ID	☐	Het type ID van dit contact.
quotation_contactPerson_emailAddress	string	Contactpersoon E-mailadres	☐	Het e-mailadres van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_firstName	string	Contactpersoon Voornaam	☐	De voornaam van deze contactpersoon.
quotation_contactPerson_id	int64	Contactpersoon ID	☐	De ID van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_lastName	string(256)	Contactpersoon Achternaam	☐	De achternaam van de contactpersoon.
quotation_contactPerson_phoneNumber	string(255)	Contactpersoon Telefoonnummer	☐	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
quotation_contactPersonText	string(255)	Contactpersoon Tekst	☐	De tekst van de contactpersoon van de offerte.
quotation_createdAt	datetime	Aangemaakt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_createdBy_id	int64	Gemaakt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_createdBy_username	string	Aangemaakt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotation_employee_departmentId	int64	ID werknemer afdeling	☐	Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.
quotation_employee_exactSalaryFrequency	int64	Werknemer Exact salaris Frequentie	☐	De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.
quotation_employee_firstName	string	Medewerker Voornaam	☐	De voornaam van deze werknemer.
quotation_employee_id	int64	Werknemer ID	☐	Het ID van de werknemer.
quotation_employee_lastName	string	Medewerker Achternaam	☐	De familienaam van deze werknemer.
quotation_expectedClosingDate	datetime	Verwachte sluitingsdatum	☐	De verwachte sluitingsdatum van deze notering.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_id	int64	ID	☐	Het ID van de offerte.
quotation_internalNote	string	Interne Notitie	☐	De interne notitie bij dit citaat.
quotation_language	string	Taal	☐	De door dit citaat gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.
quotation_project_branchId	int64	Projecttak ID	☐	De ID van de tak van dit project.
quotation_project_categoryId	int64	Projectcategorie-ID	☐	De ID van de categorie van dit project.
quotation_project_divisionId	int64	ID projectafdeling	☐	De ID van de afdeling van dit project.
quotation_project_id	int64	Project ID	☐	De ID van het project.
quotation_project_name	string	Projectnaam	☐	De naam van het project.
quotation_project_number	string	Projectnummer	☐	Het nummer van het project.
quotation_project_status	string	Projectstatus	☐	De naam van de huidige status van dit project.
quotation_project_statusId	int64	Projectstatus-ID	☐	De ID van de status van dit project.
quotation_quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de notering, w eergegeven in ATOM-formaat.
quotation_quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotation_quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	Het ID van de quoteringsstatus.
quotation_quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
quotation_reference	string	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
quotation_salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
quotation_salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.
quotation_subject	string	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
quotation_subtotal	string	Subtotaal	☐	De som van alle subtotaal van de offerteregels, exclusief BTW.
quotation_total	string	Totaal	☐	De som van alle subtotaal van de offerteregels, inclusief BTW.
quotation_updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.
quotation_updatedBy_id	int64	Bijgewerkt door ID	☐	Het ID van de gebruiker.
quotation_updatedBy_username	string	Bijgewerkt door Gebruikersnaam	☐	De gebruikersnaam van de gebruiker.
quotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van deze offerte.
quotationNumber	string	Offertenummer	☐	Het nummer van de offerte.
quotationStatus_id	int64	Offerte Status ID	☐	ID van de quoteringsstatus.
quotationStatus_name	string	Offertestatus Naam	☐	De naam van de quoteringsstatus.
recipient	string	Ontvanger	☐	De ontvanger van de mail.
reference	string(255)	Referentie	☐	De referentie van het citaat.
salutation	int64	Begroeting	☐	De aanhef van dit citaat.
salutationText	string(255)	Aanhef Tekst	☐	De aanhef van het citaat.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
show OverheadsOnPdf	boolean	Overhead op PDF tonen	☐	Of de algemene kosten en winst en risico op de offerte PDF moeten worden vermeld.
show PricePerLine	boolean	Toon prijs per lijn	☐	Of de prijs per regel wordt getoond.
show SubtotalPerChapter	boolean	Toon Subtotaal per hoofdstuk	☐	Of het subtotaal per hoofdstuk wordt getoond.
show TotalPrice	boolean	Toon Totale Prijs	☐	Of de totale prijs op deze offerte staat.
subject	string(255)	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het citaat.
updatedAt_1	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedAt	datetime	Bijgewerkt op	☐	De laatste bijgewerkte tijd van de entiteit.
updatedBy_1	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.
updatedBy	string	Bijgewerkt door	☐	De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

Index

- A -

- Aangemaakt door Gebruikersnaam 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
- Aangemaakt op 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 145, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639
- Aangepast attribuut op ID 345
- Aangepaste attributen 351
- Aangepaste attribuut item drop-down waarden 349
- Aangepaste attribuut uitklapwaarden per ID 347
- Aangepaste attribuutwaarden contacteren per ID 370
- Aangepaste attribuutwaarden van werknemers per werknemers-ID 370
- Aanhalingstekens uitschakelen 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- Aanhef Tekst 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
- Aankoop Type Naam 166
- Aankoopfactuur Factuurnummer 166
- Aankoopfactuur ID 37, 60, 166
- Aankoopfactuur op ID 452
- Aankoopfactuur Percentage 91, 384
- Aankoopfactuurnummer 60
- Aankooporder op ID 106
- Aankoopsoort 44, 100, 106, 113, 116, 124, 161
- Aankooptype ID 166
- Aanmaken 344
- Aanmaken of Bijwerken 83, 373, 383
- Aanpassing 612
- Aantal 60, 95, 100, 132, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 480, 512, 548, 563, 568, 625
- Aantal Bijlagen 113, 143
- Aantekeningen 37, 180, 452, 458
- acceptedAt 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
- AccessibleDivisions 174
- accountNumber 74, 76, 79, 83, 330
- Achternaam 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554
- Achternaam contactpersoon organisatie 341
- Achternaam projectleider 406, 411, 417, 427, 432
- Actie 344
- action 344
- Activiteitentitel 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- ActivitiesTitle 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- AdditionalWork 406, 411, 417, 427, 432, 474, 480, 512, 519, 625, 633
- AdditionalWorkAmount 612
- Add-odata-mandatory-filters 2
- address 88, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376
- adjustment 612
- Adres 88, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376
- Adres werknemer 341
- AFAS Magazijn 364, 367, 370, 373
- AFAS-Administratie 330
- afasAdministration 330
- afasProjectLeader 330
- AFAS-Projectleider 330
- afasWarehouse 364, 367, 370, 373
- Afbetaald 180
- Afdeling Afdeling ID 329, 341, 376
- Afdeling Afdeling Naam 329, 341, 376
- Afdeling Afdelingscode 341
- Afdeling Bijgewerkt door 341
- Afdeling Bijgewerkt op 341
- Afdeling Exacte afdeling ID 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling Gecreëerd te 341
- Afdeling Gemaakt door 341
- Afdeling Grootboekrekening Code 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
- Afdeling ID 328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376

Afdeling is actief	329, 341, 376	Algemene Kosten of Winst	385, 386, 388
Afdeling Kleur	341	Algemene Kosten Percentage	385, 386, 388
Afdeling per ID	173	Algemene Kostencategorie Percentage	406, 411, 417, 427, 445
Afdeling salarisadministratie Exacte afdeling ID	364, 367, 370, 373	Algemene Offertebijlage ID	469, 502, 619
Afdeling Tijdschriftcode	169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465	Algemene Offertebijlagen	338
Afdeling Tijdschriftcode Aankoop	169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465	Afgeleend Bedrag	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel	169, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458	AllowedAccessTypes	327
Afdelingen	354	Alternatieve Adrespositie	381
Afdelingsnaam	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376	alternativeAddressPosition	381
Afgeroepen Ontvangsten	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	amount	40, 47, 50, 53, 57, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
Afgeroepen Ontvangststelling	113, 143	amountOnly	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afgesproken Uurtarief	74, 76, 79, 83, 88	amountReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
Afleveradres	100, 106, 113, 116, 124	amountToReceive	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
Afleverbon Percentage	91, 384	analysis-enforce-row-uniqueness	2
Afleverdatumtekst	100, 106, 113, 116, 124	api-access-token	2
Afleveringsbewijs Boekingsstatus	465	api-client-id	2
Afval Artikel Nummer	563	api-client-secret	2
Afval ID	563, 565, 608	api-pre-expiry-refresh-sec	2
Afval is actief	563	api-redirect-url	2
Afval Naam	563, 565, 608	api-refresh-token	2
Afval op ID	605, 607	api-scope	2
Afval per Eenheid	565	api-token-url	2
Afval per eenheid Afval Naam	603	api-url	2
Afval per eenheid Afval-eenheid ID	603	Apparaat Apparaat-ID	548
Afval per eenheid ID	603	Apparaat Eenheid ID	548, 561
Afval per Eenheid op ID	608, 609	Apparaat ID	542, 545, 548, 558
Afval Totaal	480, 512, 625	Apparaat is actief	548, 558
Afvalboeking op ID	603	Apparaat Kosten Prijs	548
Afvalboeking	563	Apparaat per eenheid Apparaat ID	542, 545
Afvaleenheden	611	Apparaat per eenheid ID	542, 545
Afvaleenheid op ID	610	Apparaat Percentage	91, 384
Afvaleenheid-ID	609	app-id	2
Afvaleenheidnaam	609	approval_canApprove	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afval-ID	609	approval_createdAt	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalkosten Prijs	563	approval_createdBy	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvallen	567	approval_currentApprover_approvalDate	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalnaam	609	approval_currentApprover_approvalStatus	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Afvalunit	563	approval_currentApprover_comment	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
agreedHourlyRate	74, 76, 79, 83, 88	approval_currentApprover_createdAt	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Algemene Factuurbijlagen	337	approval_currentApprover_createdBy	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
Algemene Kosten Bedrag	406, 411, 417, 427	approval_currentApprover_id	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458

approval_currentApprover_index 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_currentApprover_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_currentApprover_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_currentIndex 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_isApproved 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_lastActionDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 approval_workflowId 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 ApprovalCriteria 18
 ApprovalTemplateCriteriaById 19
 ApprovalTemplateCriteriaSuppliersByCriteriaId 23
 ApprovalTemplateWorkflowById 27
 ApprovalWorkflows 30
 approve 344
 approved 100, 116, 124, 132, 146, 154, 180
 approvedAt 175, 177
 approvedBy_id 175, 177
 approvedBy_username 175, 177
 approver1_createdAt 27
 approver1_createdBy 27
 approver1_id 27, 30
 approver1_reference 30
 approver1_reference_firstName 27
 approver1_reference_id 27
 approver1_reference_lastName 27
 approver1_type 27, 30
 approver1_updatedAt 27
 approver1_updatedBy 27
 approver2_createdAt 27
 approver2_createdBy 27
 approver2_id 27, 30
 approver2_reference 30
 approver2_reference_firstName 27
 approver2_reference_id 27
 approver2_reference_lastName 27
 approver2_type 27, 30
 approver2_updatedAt 27
 approver2_updatedBy 27
 approver3_createdAt 27
 approver3_createdBy 27
 approver3_id 27, 30
 approver3_reference 30
 approver3_reference_firstName 27
 approver3_reference_id 27
 approver3_reference_lastName 27
 approver3_type 27, 30
 approver3_updatedAt 27
 approver3_updatedBy 27
 approver4_createdAt 27
 approver4_createdBy 27
 approver4_id 27, 30
 approver4_reference 30
 approver4_reference_firstName 27
 approver4_reference_id 27
 approver4_reference_lastName 27
 approver4_type 27, 30
 approver4_updatedAt 27
 approver4_updatedBy 27
 approver5_createdAt 27
 approver5_createdBy 27
 approver5_id 27, 30
 approver5_reference 30
 approver5_reference_firstName 27
 approver5_reference_id 27
 approver5_reference_lastName 27
 approver5_type 27, 30
 approver5_updatedAt 27
 approver5_updatedBy 27
 approvers 27
 Arbeid Totaal 480, 512, 625
 Arbeidsdagen 480, 512, 625
 articleNumber 95, 100, 132, 565, 572, 574, 578, 608, 609
 Artikel Nummer 95, 100, 132, 565, 572, 574, 578, 608, 609
 asBase64 186, 225, 227, 228, 615, 616
 associatedEmployeeNames 552, 558
 associatedPropertyAssetNames 88
 associatedUnitNames 552
 attachEquipmentList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 attachGarbageList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 attachMaterialList 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 attachmentCount 113, 143
 attachRegister 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

Avatar Bestandshash 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376, 417
 avatarFileHash 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376, 417

- B -

BasicEmployeeByld 328
 BasicEmployees 329
 BCC-ontvangers 231, 265, 307, 492, 535, 639
 bccRecipients 231, 265, 307, 492, 535, 639
 Bedrag 40, 47, 50, 53, 57, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
 Bedrag Ontvangen 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Bedrijfsnaam 330, 335
 Beeld 327, 344
 Begindatum Tekst 132, 139, 143, 146, 154
 Begroeting 85, 87, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Berekening Arbeidsdagprijs 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Berekening Totaal 480, 512, 625
 Bericht 111, 131
 Beschrijving Lang 480, 512, 625
 Beschrijving van het eigendom 406, 411, 417, 427
 Beschrijving van het leveringsbewijs 465
 Bestand aangemaakt op 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestand bijgewerkt door 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestand bijgewerkt op 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestand Downloaden via Hash 615
 Bestand Gemaakt door 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestand Model ID 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestand URI 161, 187, 238, 278, 330, 423, 425, 452, 458, 469, 486, 502, 524, 619
 Bestanden per aankooporder Contract 97
 Bestandsextensie 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestandsgrootte 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestands-ID 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Bestandsinhoud op Hash 616
 Bestandsnaam 161, 166, 187, 238, 278, 330, 337, 338, 392, 423, 425, 452, 458, 469, 486, 502, 524, 619
 Bestuurder Achternaam 320, 322
 Bestuurder Exacte Salarisfrequentie 322
 Bestuurder ID 320, 322
 Bestuurder Voornaam 320, 322
 Bestuurdersafdeling ID 322
 Betaald 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Betalingskenmerk 452, 458, 465
 Betalingsovereenkomst 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
 Betalingsvoorwaarde Inkoop 79, 82
 Betalingsvoorwaarde Verkoop 79, 82
 Beveiligingscode-ID 612
 Beveiligingsobject op ID 614
 Beveiligingsobjectcode 612
 Beveiligingsobject-ID 612
 Beveiligingsobjectnaam 612
 Bevestiging van de offerte Bijlagen 392
 Bewoner ID 450
 Bewoner Type ID 450
 Bijgewerkt door 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639
 Bijgewerkt door Gebruikersnaam 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
 Bijgewerkt door ID 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
 Bijgewerkt op 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639
 Bijwerken 327, 344
 birthDate 364, 367, 370, 373, 376
 BLOB Voorkeur 325
 BLOB_PREFERRED 325

Boekingen van middelen volgens criteria	588	branch_division_exactDivisionId	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Boekingnummer	465	branch_division_glAccountCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Bookingslijn Afval per Project	53	branch_division_glAccountCodePurchase	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Bookingslijn Inkoopfactuurregels per Project	60	branch_division_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Bookingslijn Leveringsbewijzen per Project	44	branch_division_journalCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Bookingslijn Materialen per Project	57	branch_division_journalCodePurchase	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Bookingslijn Werknemersuren per Project	47	branch_gAccountPercentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Bookingsregel Contacturen per Project	40	branch_gAccountText	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Bookingsstatus	63, 166, 175, 177, 548, 563, 568	branch_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
Boeknummer	37, 452, 458	branch_name	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	325	branch_division_description	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
bookedEmployeeNames	548		
BookingLineContactHoursByProject	40		
BookingLineDeliveryTicketsByProject	44		
BookingLineEmployeeHoursByProject	47		
BookingLineEquipmentsByProject	50		
BookingLineGarbagesByProject	53		
BookingLineMaterialsByProject	57		
BookingLinePurchaseInvoiceLinesByProject	60		
BookingLinesByProject	63		
bookingStatus	166, 175, 177, 548, 563, 568		
bookNumber	37, 452, 458		
Bouw7	1, 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 39, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 130, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 160, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 325, 327, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 359, 363, 364, 367, 370, 371, 376, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 568, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 633, 639		
branch	379		
branch_code	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_exactDivisionId	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_glAccountCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_glAccountCodePurchase	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_journalCode	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_journalCodePurchase	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_salesInvoiceNumberPrefix	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314		
branch_gAccountPercentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314		
branch_gAccountText	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314		
branch_id	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_nAccountText	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314		
branch_name	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		
branch_division_description	19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		

branch_useOrganizationInfo	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C26	432
branch_wageComponentPercentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C28	432
BranchByld	330	C29	432
Branches	335	C30	432
branchld	171	C31	432
Bron ID	583, 585, 586, 588	C32	432
Bruto Prijs	60, 458	C33	432
Brutowinstmarge	385, 386, 388	C34	432
BSN	364, 367, 370, 373	C35	432
BTW Totaal	229, 465	C36	432
BTW verlegde waarde	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	C37	432
BTW-nummer	74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381	C38	432
BTW-tarief is standaard	572, 574	C39	432
BTW-tarief Van kracht vanaf	572, 574	C40	432
BTW-tarief verlegd percentage	572, 574	C41	432
BTW-tarief wordt verlegd	402, 572, 574, 578	C42	432
BTW-tariefetiket	402, 572, 574, 578	C43	432
BTW-tarief-ID	57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 572, 574, 578	C44	432
BTW-tariefpercentage	57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 480, 512, 572, 574, 578, 625	C45	432
BTW-tarieven	396, 397	C46	432
budgetAmount	612	C47	432
Budgetbedrag	612	C48	432
bulk-delete-page-size-rows	2	C49	432
bulk-insert-page-size-bytes	2	C50	432
bulk-insert-page-size-rows	2	C51	432
Burgerservicenummer	74, 76, 79, 83	C52	432

- C -

C100	432	C60	432
C101	432	C61	432
C102	432	C62	432
C15	432	C63	432
C16	432	C64	432
C17	432	C65	432
C18	432	C66	432
C19	432	C67	432
C20	432	C68	432
C21	432	C69	432
C22	432	C70	432
C23	432	C71	432
C24	432	C72	432
C25	432	C73	432
		C74	432
		C75	432
		C76	432

C77	432	caC29	432
C78	432	caC30	432
C79	432	caC31	432
C80	432	caC32	432
C81	432	caC33	432
C82	432	caC34	432
C83	432	caC35	432
C84	432	caC36	432
C85	432	caC37	432
C86	432	caC38	432
C87	432	caC39	432
C88	432	caC40	432
C89	432	caC41	432
C90	432	caC42	432
C91	432	caC43	432
C92	432	caC44	432
C93	432	caC45	432
C94	432	caC46	432
C95	432	caC47	432
C96	432	caC48	432
C97	432	caC49	432
C98	432	caC50	432
C99	432	caC51	432
CA Contact Tekstgebied	88	caC52	432
CA Medewerker Datumtijd	376	caC53	432
CA Object Medewerker	450	caC54	432
CA Project Checkbox	432	caC55	432
CA Project Contact	432	caC56	432
CA Project Datum	432	caC57	432
CA Project Datumtijd	432	caC58	432
CA Project Dropdown	432	caC59	432
CA Project Medewerker	432	caC60	432
CA Project Tekstgebied	432	caC61	432
CA Project Tekstveld	432	caC62	432
caC100	432	caC63	432
caC101	432	caC64	432
caC102	432	caC65	432
caC15	432	caC66	432
caC16	432	caC67	432
caC17	432	caC68	432
caC18	432	caC69	432
caC19	432	caC70	432
caC20	432	caC71	432
caC21	432	caC72	432
caC22	432	caC73	432
caC23	432	caC74	432
caC24	432	caC75	432
caC25	432	caC76	432
caC26	432	caC77	432
caC27	432	caC78	432
caC28	432	caC79	432

caC80	432	canCreateInvoice	400
caC81	432	canDelete	161
caC82	432	canUseCostCenter	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
caC83	432	caTataPas2Maanden	376
caC84	432	Categorie Aangemaakt door	406, 411, 417, 427, 445
caC85	432	Categorie Aangemaakt op	406, 411, 417, 427, 445
caC86	432	Categorie Algemene Kosten of Winst	445
caC87	432	Categorie Bijgewerkt door	406, 411, 417, 427, 445
caC88	432	Categorie Bijgewerkt op	406, 411, 417, 427, 445
caC89	432	Categorie Brutowinstmarge	406, 411, 417, 427, 445
caC90	432	Categorie ID	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC91	432	Categorieën projectbestanden	389
caC92	432	Categoriecode	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC93	432	Categorienaam	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC94	432	category	394
caC95	432	category_code	406, 411, 417, 427, 432, 445
caC96	432	category_createdAt	406, 411, 417, 427, 445
caC97	432	category_createdBy	406, 411, 417, 427, 445
caC98	432	category_generalCostsOrProfit	445
caC99	432	category_generalCostsPercentage	406, 411, 417, 427, 445
caCaContactTekstgebied	88	category_grossProfitMargin	406, 411, 417, 427, 445
caCaMedewerkerDatumtijd	376	category_id	406, 411, 417, 427, 432, 445
caCaObjectMedewerker	450	category_name	406, 411, 417, 427, 432, 445
caCaProjectCheckbox	432	category_updatedAt	406, 411, 417, 427, 445
caCaProjectContact	432	category_updatedBy	406, 411, 417, 427, 445
caCaProjectDatum	432	caVcaDatum4Maanden	376
caCaProjectDatumtijd	432	CC-ontvangers	231, 265, 307, 492, 535, 639
caCaProjectDropdown	432	ccRecipients	231, 265, 307, 492, 535, 639
caCaProjectMedewerker	432	chainLiabilityDocumentExpirationDate	452, 458, 465
caCaProjectTekstgebied	432	changeTo	327
caCaProjectTekstveld	432	CheckoutDocuments	71
calculationLabourDayPrice	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Citaat Onderwerp	530, 531, 540
calculationTotal	480, 512, 625	city	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
CalledReceiptBySubcontractorContract	92	city_1	445
calledReceiptCount	113, 143	closesPlanning	391
calledReceipts	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	closesProject	353, 391
CalledReceiptsByPurchaseOrderContract	94	closingChance	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
canBeDeleted	452, 458	cocNumber	74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381
canBeEdited	458	Code onderhoudsstatus	406, 411, 417, 427
canBookToAfas	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	CollectiveInvoicePdfByInvoice	186
canBookToExact	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458	color	169, 171, 173, 354
canBookToMareon	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	comment	40, 47, 50, 53, 57, 175, 177, 465, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603
canBookToTwinfield	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458		

Commentaar 40, 47, 50, 53, 57, 175, 177, 465, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603
 comments 37, 180, 452, 458
 Commissie Percentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 commissionPercentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 CommonInvoiceAttachments 337
 commonQuotationAttachmentId 469, 502, 619
 CommonQuotationAttachments 338
 companyName 330, 335
 conditions 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact 91
 Contact Afdelingen per ID 79
 Contact BTW-nummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Contactpersoon Naam 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Debiteurnummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact E-mail 40, 44, 60, 161, 180, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Contact Factuur UBL Versie 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Financiële gegevens 82
 Contact G-Rekeningpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact G-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Huisnummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact IBAN 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact is BTW verlegd 40, 44, 60, 161, 180, 187, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Contact KvK-nummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Looncomponent Percentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact N-Account Tekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Soort ID 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Contact Soort Naam 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Contact Stad 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contact Vervaldatum Herinneringsdagen 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_city 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_cocNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_contactPersonName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_contactType_id 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_contactType_name 161, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_country 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_debtorNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_email 40, 44, 60, 161, 180, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_emailAddress 71, 87, 95, 175, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 432, 532
 contact_expirationReminderDays 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

contact_gAccountPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_gAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_glnNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_iban 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_id 40, 44, 60, 71, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_invoiceMail 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_invoiceUblVersion 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_isVatShifted 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_nAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_name 40, 44, 60, 71, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_phoneNumber 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contact_streetName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_type 71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532
 contact_typeId 71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532
 contact_vatNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_wageComponentPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contact_zipCode 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 contactByld 74
 ContactCustomAttributeValuesByld 76
 ContactDivisionsByld 79
 ContactFinancials 82
 contactFirstName 381
 ContactHourLogs 175
 ContactHourTypePricesByld 83
 contactId 82
 contactLastName 381
 Contactnaam 111, 122, 131, 152
 ContactName 37
 ContactPerson_city 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_createdAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_createdBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_email 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_emailAddress 71, 432, 532
 ContactPerson_firstName 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_id 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 432, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPerson_jobTitle 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

contactPerson_lastName 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_name 432
 contactPerson_phoneNumber 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_salutation 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_streetName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_type 432
 contactPerson_typeId 432
 contactPerson_updatedAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_updatedBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 contactPerson_zipCode 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 ContactPersonById 85
 Contactpersonen 87, 88
 contactPersonName 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 ContactPersons 87
 contactPersonText 71, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Aangemaakt door 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Aangemaakt op 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Achternaam 71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Bijgewerkt door 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon bewoner e-mail 438, 441, 445
 Contactpersoon E-mail 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon E-mailadres 71, 87, 95, 175, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 432, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Functieomschrijving 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Huisnummer 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon ID 40, 44, 60, 71, 82, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon Land 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Contactpersoon Naam 37, 40, 44, 60, 71, 87, 95, 161, 175, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 401, 404, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Contactpersoon op ID 85
 Contactpersoon organisatie Voornaam 341
 Contactpersoon per ID 74

Contactpersoon Postcode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Project Security Link ID	122, 152
Contactpersoon Stad	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Project Security Link Naam	122, 152
Contactpersoon Straatnaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Contract Verwachte Voltooiingsdatum	131
Contactpersoon Tekst	71, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_acceptedAt	111, 131
Contactpersoon Telefoonnummer	71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_contractNumber	111, 131, 161
Contactpersoon Voornaam	71, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	contract_cost	111, 131
Contactpersoonnaam	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	contract_createdAt	111, 131
Contacts	88	contract_createdBy	111, 131
Contactsoort	71, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532, 619, 625, 633, 639	contract_createDeliveryTicket	111, 131
Contactsoort-ID	23, 71, 74, 76, 79, 83, 87, 95, 175, 229, 398, 404, 432, 532, 619, 625, 633, 639	contract_deliveryAddress	111
Contactsoortnaam	23, 74, 76, 79, 83	contract_deliveryDate	111
contactType_id	23, 74, 76, 79, 83	contract_deliveryDateText	111
contactType_name	23, 74, 76, 79, 83	contract_deniedAt	111, 131
ContactTypes	91	contract_description	111, 131
Contactuur Type Prijzen per ID	83	contract_expectedCompletionDate	131
CONTENT_TYPE	325	contract_id	111, 131, 161
Contract Aangemaakt op	111, 131	contract_internalNote	111, 131
Contract Aanvaard op	111, 131	contract_language	111, 131
Contract Afleveradres	111	contract_mailSent	111, 131
Contract Afleverdatum	111	contract_mailSentAt	111, 131
Contract Afleverdatum Tekst	111	contract_mailSentBy	111, 131
Contract Betalingsovereenkomst	111, 131	contract_name	111, 131
Contract Bijgewerkt door	111, 131	contract_number	111, 131
Contract Bijgewerkt op	111, 131	contract_paymentAgreement	111, 131
Contract Gemaakt door	111, 131	contract_purchaseType	111
Contract Geweigerd op	111, 131	contract_startDate	131
Contract ID	92, 94, 100, 111, 116, 122, 124, 131, 132, 146, 152, 154, 161	contract_status	111, 131
Contract Maak Leveringsbon	111, 131	contract_type	111, 131, 161
Contract Orderlijnen	95	contract_updatedAt	111, 131
		contract_updatedBy	111, 131
		Contractaankoopsoort	111
		Contracten met onderaannemers	143
		Contractgeschiedenis subcontracten Invoeren per subcontract of ID	131
		contractId	92, 94, 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
		Contractkosten	111, 131
		Contractmail verzonden	111, 131
		Contractmail verzonden door	111, 131
		Contractmail verzonden op	111, 131
		contractName	122, 152
		contractNumber	100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154
		Contractnummer	100, 106, 111, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 146, 152, 154, 161
		Contractomschrijving	111, 131
		ContractOrderLines	95
		contractProjectSecurityLinkId	122, 152
		contractProjectSecurityLinkName	122, 152
		Contractsoort	92, 94, 100, 111, 116, 124, 131, 132, 146, 154, 161
		Contractstartdatum	131

Contractstatus 111, 131
 Contracttaal 111, 131
 contractType 92, 94, 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Contractvoorwaarden inkooporder 122
 Contractvoorwaarden onderaannemer 152
 Contractvoorwaarden onderaannemer per ID onderaannemer 154
 Contractvoorwaarden per ID 124
 conversionFactor 572, 574, 578
 cost 100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154, 161
 cost_1 116, 146
 costCenter 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 costCenterGeneralCosts 386, 388
 costCenterGeneralCostsDebit 386, 388
 costCenterHours 171
 costCenterHoursDebit 171
 CostCenters 339
 costExcludingVat 37
 costIncludingVat 37
 costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 563, 565, 568, 578, 603, 608
 costReceived 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
 costToReceive 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
 costType 95
 costTypeld 612
 Countries 183
 country 223, 381, 438, 441, 445, 450
 countryCode 74, 76, 79, 83, 88, 330, 335, 406, 417, 427, 432
 create 344
 createdAt 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633, 639
 createdAt_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639
 createdAt_2 480, 512, 625
 createdBy 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639
 createdBy_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, 535, 561, 625, 633, 639
 createdBy_2 480, 512, 625
 createdBy_id 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 611
 createdBy_username 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 611
 createDeliveryTicket 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458
 createDeliveryTicket_1 100, 116, 124, 132, 146, 154
 createDeliveryTicketForRemainingCosts 452, 458
 createDeliveryTicketForRemainingCosts_1 458
 createOrUpdate 83, 373, 383
 Criteria Goedkeuringssjabloon per ID 19
 Criteriasoorten 32
 CriteriaTypes 32
 Currencies 184
 currency 381
 currentApprover 113, 143, 465
 currentUser 341
 currentUserPermissions 344
 customAttribute_fieldType 76, 370, 411, 441
 customAttribute_fieldTypeld 76, 370, 411, 441
 customAttribute_id 76, 370, 411, 441
 customAttribute_isDisplayedOnCompletion 76, 370, 411, 441
 customAttribute_isDisplayedOnInvoice 76, 370, 411, 441
 customAttribute_isReadOnly 76, 370, 411, 441
 customAttribute_isRequired 76, 370, 411, 441
 customAttribute_name 76, 370, 411, 441
 CustomAttributeById 345
 CustomAttributeDropdownValuesById 347
 CustomAttributeItemDropdownValues 349

CustomAttributes 351

- D -

Dag van de Arbeid Prijs 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

Dagboekcode 355, 359, 363

Dagen Afwezig 69

Databasestuurprogramma 1

date 37, 71, 166, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465, 548, 563, 568

DATE_ENDED 325

DATE_STARTED 325

dateOfEmployment 364, 367, 370, 373, 376

dateOfResignation 364, 367, 370, 373, 376

datePaid 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465

Datum 37, 71, 166, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465, 548, 563, 568

Datum Indiensttreding 364, 367, 370, 373, 376

Datum inspectie apparatuur 558

Datum leveringsbewijs 465

Datum projectoplevering 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 465, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639

Datum Uitdiensttreding 364, 367, 370, 373, 376

Datum van Betaling 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465

DayOffById 66

DayOffPerEmployeeById 67

DaysOff 69

DaysOffPerEmployee 70

Debiteurennummer 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

Debiteurnummers 88

debtorNumber 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

debtorNumbers 88

DefaultApprovalSettings 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_createdBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_id 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_type 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver1_updatedBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_createdBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_id 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_type 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver2_updatedBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_createdBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_id 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_type 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver3_updatedBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_createdBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_id 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_type 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver4_updatedBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_createdBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_id 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_type 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedAt 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approver5_updatedBy 32

defaultContractSubcontractorWorkflow_approvers 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_updatedBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_createdBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_id 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_createdBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_isDeduplicated 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_id 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_isRestricted 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_type 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_name 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedAt 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver5_updatedBy 32
defaultContractSubcontractorWorkflow_updatedBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approvers 32
DefaultProjectStatus 353	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_createdBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_id 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isDeduplicated 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_type 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_isRestricted 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedAt 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_name 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver1_updatedBy 32	defaultPurchaseInvoiceWorkflow_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_type 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver1_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver2_updatedBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_type 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver2_updatedBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver3_updatedBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdAt 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdAt 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_createdBy 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_createdBy 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_id 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_id 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_type 32
defaultPurchaseInvoiceWorkflow_approver4_type 32	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedAt 32
	defaultPurchaseOrderWorkflow_approver3_updatedBy 32

defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdAt	32	deliveryTicket_purchaseTypeeld	465
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_createdBy	32	deliveryTicket_purchaseTypeName	465
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_id	32	deliveryTicket_ticketDate	452, 458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_type	32	deliveryTicket_ticketDate_1	458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedAt	32	deliveryTicket_ticketNumber	452, 458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver4_updatedBy	32	deliveryTicket_ticketNumber_1	458
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdAt	32	DeliveryTicketByld	161
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_createdBy	32	deliveryTicketId	60
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_id	32	deliveryTicketMatchesInvoiceAmount	18, 19, 23
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_type	32	deliveryTicketPercentage	91, 384
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedAt	32	DeliveryTickets	166
defaultPurchaseOrderWorkflow_approver5_updatedBy	32	deliveryTimeInDays	572, 574, 578
defaultPurchaseOrderWorkflow_approvers	32	deniedAt	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdAt	32	department	169, 171, 173
defaultPurchaseOrderWorkflow_createdBy	32	department_branch_code	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_id	32	department_branch_id	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_isDeduplicated	32	department_branch_name	341
defaultPurchaseOrderWorkflow_isRestricted	32	Department_Branches	169
defaultPurchaseOrderWorkflow_name	32	department_branchId	329, 376
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedAt	32	department_branchName	329, 376
defaultPurchaseOrderWorkflow_updatedBy	32	department_color	341
delete	344	department_createdAt	341
deletedAt	401	department_createdBy	341
deletedBy_id	401	department_hasBranchSpecificAccess	341
deletedBy_username	401	department_id	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376
DeletedProjects	401	department_isActive	329, 341, 376
deliveryAddress	100, 106, 113, 116, 124	department_name	328, 329, 341, 364, 367, 370, 373, 376
deliveryDate	100, 106, 113, 116, 124, 406, 411, 417, 427, 432, 445	department_updatedAt	341
deliveryDateText	100, 106, 113, 116, 124	department_updatedBy	341
deliveryTicket_bookingStatus	465	Department_WorkInProgressSettings	171
deliveryTicket_cost	452, 458	DepartmentByld	173
deliveryTicket_cost_1	458	Departments	354
deliveryTicket_date	465	description_1	100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299
deliveryTicket_description	465	description_2	100, 132
deliveryTicket_id	452, 458, 465	descriptionLong	480, 512, 625
deliveryTicket_id_1	458	disableQuotationLines	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
deliveryTicket_initialCost	452, 458	discount	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
deliveryTicket_initialCost_1	458	displayWorkAddress	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
deliveryTicket_isProcessed	465	Divisie ID	79, 82, 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 386, 388, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465, 574
deliveryTicket_number	465		
deliveryTicket_price	465		
deliveryTicket_processed	452, 458		
deliveryTicket_processed_1	458		

Divisie Omschrijving 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 Divisies 363
 division_description 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_exactDivisionId 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_exactPaymentConditionPurchase 330
 division_exactPaymentConditionSales 330
 division_glAccountCode 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_glAccountCodePurchase 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_id 169, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452, 458, 465
 division_journalCode 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_journalCodePurchase 169, 187, 194, 201, 208, 216
 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292
 299, 307, 314, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432, 452
 458, 465
 division_journalCodeWorkInProgress 330
 Division_PurchaseInvoiceImportJournals 355
 division_salesInvoiceNumberPrefix 169, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458
 division_workInProgressSettings_costCenterEquipment 330
 division_workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit 330
 division_workInProgressSettings_costCenterHours 330
 division_workInProgressSettings_costCenterHoursDebit 330
 division_workInProgressSettings_costCenterMaterial 330
 division_workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit 330
 division_workInProgressSettings_costCenterPurchase 330
 division_workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit 330
 division_workInProgressSettings_costCenterSales 330
 division_workInProgressSettings_costCenterSalesDebit 330
 division_workInProgressSettings_costCenterWaste 330
 division_workInProgressSettings_costCenterWasteDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeHours 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeHourClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeHourDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing 330
 division_workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit 330
 division_workInProgressSettings_id 330
 DivisionById 359
 divisionId 79, 82, 386, 388, 574
 Divisions 363
 DOCUMENT 615
 Dossiers per contract met onderaannemer 99
 download-error-400-bad-request-max-tries 2
 download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
 download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2

download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2	download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2	download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2	download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2	download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2	download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2	download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2	download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2	download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2	download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2	download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2	download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2	download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2	download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2	download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2	download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2	download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2	download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2	download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2	download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2	download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2	download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2	download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2	download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2	download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2	download-error-web-not-implemented-max-tries 2

download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2 66, 67, 69, 70, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445

download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2 EInddatum project 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639

download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicat 2 EIndtijd 47, 177, 180

or 2 Eis Uur Logtijden 381

download-error-web-timeout-max-tries 2 email 23, 74, 76, 79, 83, 85, 330

download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2 E-mail 23, 74, 76, 79, 83, 85, 330

download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2 E-mail leverancier 100, 106, 116, 124, 572, 574

download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2 E-mail Verzonden door 113, 143

download-error-web-unauthorized-max-tries 2 E-mail Verzonden Naar 113, 143

download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2 emailAddress 87, 88, 223, 329, 335, 376, 381

download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2 E-mailadres 87, 88, 223, 329, 335, 376, 381

download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2 E-mailadres bewoner 450

2 E-mailadres leverancier 113, 166, 465, 578

DownloadFileByHash 615 E-mailadres onderaannemer 143

Draai zonder Acties 325 emailSentAt 113, 143

driver_departmentId 322 emailSentBy 113, 143

driver_exactSalaryFrequency 322 employee_address 341

driver_firstName 320, 322 employee_birthDate 341

driver_id 320, 322 employee_bsn 341

driver_lastName 320, 322 employee_city 341

DRY_RUN 325 employee_createdAt 341

dueDate 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465 employee_createdBy 341

duplicate-row-mode 2 employee_department_id 341

DURATION_MS 325 employee_department_name 341

Duur (ms) 325 employee_departmentId 70, 177, 532

- E -

eanCode 572, 574, 578

EAN-code 572, 574, 578

Eenheid 60, 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 480, 512, 625

Eenheidsnaam 50, 53, 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 558, 565, 578, 608

Eerste Afleverdatum 438, 441, 445, 450

Eerste herinnering 74, 76, 79, 83

Effectief vanaf 396, 397

effectiveFrom 396, 397

Eigenaar ID 187, 238, 278

Eigenaar Type ID 345, 347

Eigenaarsoort 187, 238, 278, 345, 347, 349, 351

Eigendom Activa Huisnummer 406, 411, 417, 427

Eigendom Activa ID 406, 411, 417, 427, 432

Eigendom Activa Straatnaam 406, 411, 417, 427

Eigendommen Eerste leveringsdatum 406, 411, 417, 427

Eigenschapsactiva Aangepaste Kenmerkwaarden per Eigendomsactiva-ID 441

Employee 66, 67, 69, 70, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445

EmployeeCustomAttributeValuesByEmployeeId 370

EmployeeDivisions 364

EmployeeEmployeeDivisions 364

EmployeeEmployeeMail 341

EmployeeExactSalaryFrequency 70, 177, 532

EmployeeFirstName 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

EmployeeFunction 341

EmployeeHourlyRate 341

EmployeeId 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

EmployeeLastName 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

EmployeePhoneNumber 341

EmployeeSellingHourlyRate 341

EmployeeUpdatedAt 341

EmployeeUpdatedBy 341

EmployeeWorkload 341

EmployeeZipCode 341

EmployeeById 367

EmployeeHourLogs	177	equipmentUnit	559
EmployeeHourTypePricesByEmployeeId	373	equipmentUnit_id	561
employeeId	47	equipmentUnit_name	561
employeeMail	328, 364, 367, 370, 373	EquipmentUnitById	559
employeeName	47	EquipmentUnits	560
Employees	376	EquipmentUnitsByEquipmentId	561
endDate	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445	ERROR_MESSAGE_CODE	325
endTime	47, 177, 180	ERROR_MESSAGE_TEXT	325
entryNumber	465	eulaAcceptedAt	341
equipment	551, 554, 561	eulaFirstAcceptedAt	341
Equipment Group Bijgewerkt door	542, 545	Exact Betalingsvoorwaarde Inkoop	355, 359, 363
Equipment Group Gemaakt door	542, 545	Exact Betalingsvoorwaarde Verkoop	355, 359, 363
Equipment Group Gemaakt op	542, 545	Exact Divisie-ID	355, 359, 363
Equipment Group ID	542, 545, 548, 558	exactDivisionId	355, 359, 363
equipment_code	548, 558	Exacte betalingsconditie	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_costPrice	548	exactFinancialPeriod_endDate	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_description	558	exactFinancialPeriod_financialPeriod	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_equipmentId	548	exactFinancialPeriod_financialYear	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_groupId	558	exactFinancialPeriod_id	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_groupName	558	exactFinancialPeriod_startDate	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_id	542, 545, 548, 558	exactPaymentCondition	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
equipment_inspectionDate	558	exactPaymentConditionPurchase	355, 359, 363
equipment_isActive	548, 558	exactPaymentConditionSales	355, 359, 363
equipment_name	542, 545, 548, 558	exactUpdatedAt	177, 180, 542, 545, 548, 563, 568, 603
equipment_sellingPrice	548	Executeur Achternaam	406, 411, 417, 427, 432
equipment_unit	548	Executeur Afdeling-ID	432
equipment_unitId	548	Executeur Exact Salarisfrequentie	432
EquipmentBookingById	542	Executeur Voornaam	406, 411, 417, 427, 432
EquipmentBookingEmployeesByEquipmentBookingId	545	Executeur-ID	406, 411, 417, 427, 432
EquipmentBookings	548	executor_departmentId	432
EquipmentById	551	executor_exactSalaryFrequency	432
EquipmentById1	552	executor_firstName	406, 411, 417, 427, 432
EquipmentEmployeesByEquipmentId	554	executor_id	406, 411, 417, 427, 432
equipmentGroup_createdAt	542, 545	executor_lastName	406, 411, 417, 427, 432
equipmentGroup_createdBy	542, 545	expectedClosingDate	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
equipmentGroup_id	542, 545	expectedCompletionDate	132, 139, 143, 146, 154
equipmentGroup_name	542, 545		
equipmentGroup_updatedAt	542, 545		
equipmentGroup_updatedBy	542, 545		
EquipmentGroupById	555		
equipmentGroupId	548		
EquipmentGroups	556		
equipmentPercentage	91, 384		
EquipmentPerUnit	558		
equipmentPerUnit_equipmentUnit_id	542, 545		
equipmentPerUnit_equipmentUnit_name	542, 545		
equipmentPerUnit_id	542, 545		
equipmentTotal	480, 512, 625		

expectedCompletionDateText 132, 139, 143, 146, 154
 expirationReminder 74, 76, 79, 83, 88, 381
 expirationReminderDays 223
 export 344
 Exporteren 344
 extension 97, 99
 Extern 364, 367, 370, 373, 376
 external 364, 367, 370, 373, 376
 Extra Werk 406, 411, 417, 427, 432, 474, 480, 519, 625, 633
 Extra Werkbedrag 612
 extraWork 406, 411, 417, 427

- F -

Faal bij Fouten 325
 Factureerbaar op 402
 Facturen 229
 Facturen Project 353, 391
 Factuur Afvallijst PDF's per factuur 225
 Factuur Apparatuur PDF's per factuur 225
 Factuur Bedrijfsinformatie per project 223
 Factuur Contact E-mail 438, 441, 445
 Factuur Contactsoort-ID 438, 441, 445
 Factuur Contactsoortnaam 438, 441, 445
 Factuur Footer 330
 Factuur Hoofdstuk Regels per factuur ID 208
 Factuur Kosten Status ID 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
 Factuur Mail 74, 76, 79, 83, 88, 381
 Factuur Mail Statussen 226
 Factuur Omschrijving 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
 Factuur op ID 194
 Factuur PDF door Factuur 228
 Factuur UBL Versie 74, 76, 79, 83, 88
 Factuur Verzonden E-mails per Factuur ID 231
 Factuurbedrag 40, 47, 50, 53, 57, 60, 180
 Factuurbijlagen per factuur-ID 187
 Factuurcontactpersoon ID 438, 441, 445
 Factuurcontactpersoonnaam 438, 441, 445
 Factuurhoofdstukken per factuur-ID 216
 Factuurhoofdstukregel Gekoppelde boekingsitems per factuur-ID 201
 Factuurmateriaal PDF's per factuur 227
 Factuurnummer 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465
 Factuuronderwerp 74, 76, 79, 83, 88
 Factuurontvanger E-mailadres 450
 Factuurontvanger-ID 450
 Factuurontvangernaam 450
 Factuurontvangersoort 450
 Factuurontvangersoort-ID 450
 Factuurregel ID 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
 Factuurtermijn Verklaringen 404
 Factuurvoorwaarden 402
 FAIL_ON_ERROR 325
 familyName 341
 fieldType 345, 347
 fieldTypeId 345, 347
 File Hash 166, 337, 338, 392
 file_createdAt 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_createdBy 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_extension 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_id 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_modelId 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_modelType 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_name 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_secureHash 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_size 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_updatedAt 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_updatedBy 161, 330, 423, 425, 452, 458
 file_uri 161, 330, 423, 425, 452, 458
 FileContentsByHash 616
 fileHash 166, 337, 338, 392
 field 337
 filename 166, 187, 238, 278, 337, 338, 392, 469, 486, 502, 524, 619
 FilesByPurchaseOrderContract 97
 FilesBySubcontractorContract 99
 fileSize 337
 fileUri 187, 238, 278, 469, 486, 502, 524, 619
 fileVisibility 469, 502, 619
 Filiaal Gebruik Organisatie-informatie 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Filiaal G-Rekeningpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Filiaal G-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Filiaal Looncomponentpercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Filiaal N-Rekeningtekst 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Filiaalnaam 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

Filialen op ID 330
 findForCheckoutDocument 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 firstDeliveryDate 438, 441, 445, 450
 firstName 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554
 firstReminder 74, 76, 79, 83
 fixedPrice 404, 406, 411, 417, 427, 432
 fixedPurchaseAmount 612
 footer 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 force-case-sensitive-identifiers 2
 forced-casing-identifiers 2
 Form Factor ID 572, 574
 formFactor_bottomRadius 572, 574
 formFactor_createdAt 572, 574
 formFactor_createdBy 572, 574
 formFactor_depth 572, 574
 formFactor_height 572, 574
 formFactor_id 572, 574
 formFactor_innerRadius 572, 574
 formFactor_outerRadius 572, 574
 formFactor_radius 572, 574
 formFactor_topRadius 572, 574
 formFactor_type 572, 574
 formFactor_unit 572, 574
 formFactor_updatedAt 572, 574
 formFactor_updatedBy 572, 574
 formFactor_weight 572, 574
 formFactor_width 572, 574
 formFactorSizes 578
 formFactorType 578
 formFactorUnit 578
 formFactorWeight 578
 Foutmeldingcode 325
 Foutmeldingtekst 325
 fromBasecone 452, 458
 fullProjectNumber 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Functie 364, 367, 370, 373
 Functietitel 85, 87, 376
 function 364, 367, 370, 373
 functionTitle 376

- G -

gAccountAmount 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
 gAccountPercentage 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
 gAccountText 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
 garbage_articleNumber 563
 garbage_costPrice 563
 garbage_id 563, 565, 608
 garbage_isActive 563
 garbage_name 563, 565, 608
 garbage_sellingPrice 563
 garbage_unit 563
 garbage_unitId 563
 garbage_wasteld 563
 GarbageBookings 563
 GarbagePerUnit 565
 Garbages 567
 garbageTotal 480, 512, 625
 Geaccepteerd op 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
 Geassocieerde Eenheidsnamen 552
 Geassocieerde Werknemersnamen 552, 558
 Geboekte Medewerkersnamen 548
 Geboortedatum 364, 367, 370, 373, 376
 Geboortedatum werknemer 341
 Gebruik HTTP Diskcache 325
 Gebruik HTTP-geheugencache 325
 Gebruik organisatie informatie 330, 335
 Gebruiker geactiveerd bij 364, 367, 370, 373, 376
 Gebruiker Gebruikersnaam 376
 Gebruikers-ID 376
 Gebruikersnaam 341, 364, 367, 370, 373
 Gebruikerstype 364, 367, 370, 373, 376
 Gebruikersuitnodiging verzonden op 364, 367, 370, 373
 Gedeeltelijk Ontvangen Bedrag 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Gedeeltelijk ontvangen kosten 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Gefactureerd bedrag 175, 177, 548, 563, 568
 Gefactureerd Project Status Naam 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Gekoppelde Vastgoedactivanamen 88
 Gemaakt door 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 571, 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639

Gemaakt door ID 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 96, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 330, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611, 619, 625, 633, 639
 generalCostsAmount 406, 411, 417, 427
 generalCostsOrProfit 385, 386, 388
 generalCostsPercentage 385, 386, 388
 generalLedgerAccountCode 57
 GeneralLedgerAccountsByBranch 379
 generate 617
 Genereren 617
 Geschatte projecturen per urentype per project-ID 427
 Geschrapte projecten 401
 Geslaagd 325
 Geweigerd op 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
 givenName 341
 glAccountCode 79, 82, 355, 359, 363, 572, 574
 glAccountCode_1 574
 glAccountCodeGeneralCosts 386, 388
 glAccountCodeGeneralCostsClosing 386, 388
 glAccountCodeGeneralCostsDebit 386, 388
 glAccountCodeHours 171
 glAccountCodeHoursClosing 171
 glAccountCodeHoursDebit 171
 glAccountCodeInvoice 74, 76, 79, 83
 glAccountCodePurchase 74, 76, 79, 82, 83, 355, 359, 363
 glAccountCodePurchase_1 79
 GLN Nummer 74, 76, 79, 83, 88, 381
 glnNumber 74, 76, 79, 83, 88, 381
 Goedgekeurd 100, 116, 124, 132, 146, 154, 180
 Goedgekeurd door Gebruikersnaam 175, 177
 Goedgekeurd door ID 175, 177
 Goedgekeurd op 175, 177
 Goedkeurders 27
 Goedkeuren 344
 Goedkeuringscriteria 18
 Goedkeuringssjabloon Criteria Leveranciers per Criteria-ID 23
 Goedkeuringssjabloon Workflow per ID 27
 Goedkeuringsworkflows 30
 G-rekening Bedrag 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
 G-rekening Percentage 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
 G-rekening tekst 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
 Groep Bijgewerkt door 551, 554, 561, 590, 592, 596, 597, 601
 Groep bijgewerkt op 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Groep gecreëerd op 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Groep Gemaakt door 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Groeps-ID 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Groepsnaam 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Groepssoort 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Grootboek 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 Grootboekrekening Code Aankoop 74, 76, 79, 82, 83, 355, 359, 363
 Grootboekrekening Code Factuur 74, 76, 79, 83
 Grootboekrekeningcode 57, 79, 82, 355, 359, 363, 572, 574
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten 386, 388
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Afsluiting 386, 388
 Grootboekrekeningcode Algemene Kosten Debit 386, 388
 Grootboekrekeningcode Inkoop 79
 Grootboekrekeningen per filiaal 379
 Grootte 97, 99
 grossPrice 60, 458
 grossProfitMargin 385, 386, 388
 group_createdAt 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_createdBy 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_id 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_name 551, 552, 554, 561, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_type 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_updatedAt 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 group_updatedBy 551, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Handtekening bestand Hash 364, 367, 370, 373
 hasAccountingSoftware 88
 hasAfasAssociation 406, 411, 417, 427
 hasBranchSpecificAccess 169, 171, 173
 hasExactHostingAssociation 381

hash	615, 616	HTTP_STATUS_CODE	325
hasMareonAssociation	406, 411, 417, 427	http-disk-cache-compression-level	2
hasPrice	474, 480, 512, 519, 625, 633	http-disk-cache-directory	2
hasSecurityObjects	406, 411, 417, 427	http-disk-cache-ignore-write-errors	2
hasSignature	376	http-disk-cache-max-age-sec	2
hasSubprojects	406, 411, 417, 427	http-get-timeout-max-ms	2
Heeft Boekhoudsoftware	88	http-get-timeout-ms	2
Heeft Handtekening	376	http-memory-cache-compression-level	2
Heeft Mare Gekoppeld	406, 411, 417, 427	http-memory-cache-max-age-sec	2
Heeft Prijs	474, 480, 512, 519, 625, 633	HTTP-methode	325
Herhaalt jaarlijks	66	http-post-timeout-max-ms	2
Herinner bij	530, 531	http-post-timeout-ms	2
Herinneringsmail	74, 76, 79, 83, 88	Huidige Gebruiker	341
Het leveringsbewijs is verwerkt	465	Huidige gebruikersrechten	344
Het leveringsbewijs komt overeen met het factuurbedrag	18, 19, 23	Huidige Goedkeurder	113, 143, 465
Hoeveelheid arbeid	480, 512, 625	Huisnummer	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
Hoofdstukregels van de offerte per offerte-ID	512	Hulpbron Eenheid ID	596, 601
hourInfo_budgetHours	612	Hulpbron per ID	590
hourInfo_hourlyRate	612	Hulpbrongroep per ID	593
hourInfo_prognosisHours	612	- -	
hourInfo_prognosisOtherHours	612		
hourInfo_prognosisReservedHours	612	IBAN	88, 223, 335, 381
HourLogs	180	id	19, 23, 27, 66, 67, 74, 76, 79, 83, 85, 92, 94, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, 146, 154, 161, 320, 328, 330, 345, 347, 355, 359, 364, 367, 370, 373, 379, 385, 388, 390, 393, 452, 458, 542, 545, 555, 571, 572, 574, 583, 585, 590, 592, 593, 599, 601, 609, 610, 612, 614
hourlyRate	74, 76, 79, 83, 88, 175, 177, 180, 364, 367, 370, 373, 376, 381	ID projectafdeling	71, 95, 113, 143, 166, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639
hours	67, 70, 175, 177, 427	ID projectleider	406, 411, 417, 427, 432
hoursEstimate	406, 411, 417, 427	ID van de bewoner	438, 441, 445
hourType_createdAt	427	ID werknemer afdeling	70, 177, 341, 532, 619, 625, 633, 639
hourType_createdBy	427	id_1	23, 79, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 169, 171, 187, 201, 208, 216, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 355, 386, 388, 417, 425, 427, 445, 458, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 545, 554, 561, 574, 585, 586, 592, 594, 596, 601, 619, 625, 633
hourType_id	180, 427	id_2	100, 116, 132, 146, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
hourType_name	180, 427	ignore-http-400-errors	2
hourType_updatedAt	427	ignore-http-401-errors	2
hourType_updatedBy	427	ignore-http-402-errors	2
HourTypeById	379	ignore-http-403-errors	2
hourTypeld	83, 373, 383	ignore-http-404-errors	2
hourTypeName	40, 47, 83, 373, 383	ignore-http-422-errors	2
HourTypes	380	ignore-http-429-errors	2
houseNumber	74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450	ignore-http-500-errors	2
houseNumber_1	445	ignore-http-502-errors	2
HTML	394		
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	325		
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	325		
HTTP Status nummer	325		
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	325		
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	325		
HTTP_DISK_CACHE_USE	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	325		
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	325		
HTTP_METHOD	325		

- ignore-http-503-errors 2
- ignore-unknown-path-type 2
- ignore-values-unknown-path 2
- includeCoverSheet 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Index sorteren 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299, 474, 480, 512, 519, 625, 633
- Informatie 74, 76, 79, 83, 88, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 571, 619, 625, 633, 639
- Informatie projectbestand 92, 94
- information 74, 76, 79, 83, 88, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 571, 619, 625, 633, 639
- Ingelogde uren 406, 411, 417, 427
- Inhoudssoort 325
- initialCost 116, 146, 161
- Initiële Kosten 116, 146, 161
- Initiële kosten leveringsbewijs 452, 458
- Inkoopfacturen 465
- Inkoopfactuur Boeknummer 60
- Inkoopfactuurregels per inkoopfactuur-ID 458
- Inkooporder Contracttermijn Leveringsbonnen per ID 116
- Inkooporder kostensoorten 130
- Inkooporder Totaal 480, 512, 625
- Inkoopordercontracten 113
- Inkoopordercontract-ID 37
- Inspectiedatum 551, 552, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
- inspectionDate 551, 552, 554, 561, 590, 592, 594, 596, 597, 601
- internalNote 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 532, 568
- Interne Notitie 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 532, 568
- invalid-json-on-get-max-tries 2
- invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
- invalid-json-on-post-max-tries 2
- invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
- invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
- invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
- invantive-sql-correct-invalid-date 2
- invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
- invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
- invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
- invantive-sql-share-byte-arrays 2
- invantive-sql-share-strings 2
- invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
- invantive-use-cache 2
- Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID 111
- Invoice 186, 187, 194, 201, 208, 216, 225, 227, 228, 231, 617
- invoiceableAt 402
- InvoiceAmount 40, 47, 50, 53, 57, 60, 180
- InvoiceAttachmentsByInvoiceId 187
- InvoiceById 194
- InvoiceChapterLineLinkedBookingItemsByInvoiceId 201
- InvoiceChapterLinesByInvoiceId 208
- InvoiceChaptersByInvoiceId 216
- InvoiceCompanyInfoByProject 223
- invoiceContact_contactTypeId 438, 441, 445
- invoiceContact_contactTypeName 438, 441, 445
- invoiceContact_email 438, 441, 445
- invoiceContact_id 438, 441, 445
- invoiceContact_isVatShifted 438, 441, 445
- invoiceContact_name 438, 441, 445
- invoiceContact_phoneNumber 438, 441, 445
- invoiceCostStatusId 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoicedAmount 175, 177, 548, 563, 568
- invoiceDescription 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoicedProjectStatusName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- InvoiceEquipmentListPdfByInvoice 225
- invoiceFooter 330
- InvoiceGarbageListPdfByInvoice 225
- invoiceId 71, 398
- invoiceLine_id 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLine_invoiceId 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLine_invoiceStatusId 166, 175, 177, 402, 548, 563, 568
- invoiceLineId 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60
- invoiceMail 74, 76, 79, 83, 88, 381
- InvoiceMailStatuses 226
- InvoiceMaterialListPdfByInvoice 227
- invoiceNumber 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465
- InvoicePdfByInvoice 228
- invoiceRecipient_emailAddress 450
- invoiceRecipient_id 450
- invoiceRecipient_name 450
- invoiceRecipient_type 450

invoiceRecipient_typeld	450	Is Zichtbaar op Afrekendocument	349, 351
Invoices	229	Is Zichtbaar op Afval	349, 351
InvoiceSentEmailsByInvoiceld	231	Is Zichtbaar op Contract	349, 351
invoicesProject	353, 391	Is Zichtbaar op Factuur	349, 351
invoiceSubject	74, 76, 79, 83, 88	Is Zichtbaar op Materiaal	349, 351
InvoiceTerms	402	Is Zichtbaar op Meerwerk	349, 351
InvoiceTermStatements	404	Is Zichtbaar op Urenregistratie	349, 351
invoiceUblVersion	74, 76, 79, 83, 88	isActive	169, 171, 173, 354, 551, 552, 554, 561, 565, 572, 574, 578, 590, 592, 594, 596, 597, 601, 608, 609
Is Actief	169, 171, 173, 354, 551, 552, 554, 561, 565, 572, 574, 578, 590, 592, 594, 596, 597, 601, 608, 609	isActive_1	596, 601
Is Admin	341	isAdmin	341
Is afbetaald	177	isAnnual	69
Is afkomstig van Basecone	465	isApproved	122, 152, 175, 177
Is Alleen-lezen	345, 347, 349, 351	isAutomaticInvoiceNumbering	381
Is Beperkt	27, 30	isBooked	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458
Is berekening	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	isBookedInAfas	229
Is Betaald	122, 152	isBookedInExact	229, 465
Is Beveiliging Gecodeerd	406, 411, 417, 427	isBookedInMareon	229
Is Collectief	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isBookedInTwinfield	229, 465
Is de BTW verlegd	23, 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isCalculation	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
Is E-mail Verstuurd	113, 143	isCollective	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Is Extern	177	isCreatedManually	95
Is geboekt	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 452, 458	isCredit	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Is geboekt in AFAS	229	isCurrentUserAssignedByDefault	552
Is geboekt in Exact	229, 465	isDeduplicated	27
Is geboekt in Mareon	229	isDefault	396, 397
Is geboekt in Twinfield	229, 465	isDeletable	398
Is Goedgekeurd	122, 152, 175, 177	isDisplayedOnCheckoutDocument	345, 347
Is huidige gebruiker standaard toegewezen	552	isDisplayedOnCompletion	345, 347
Is jaarlijks	69	isDisplayedOnContract	345, 347
Is Krediet	187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isDisplayedOnDelivery	345, 347
Is Mareon geboekt	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	isDisplayedOnExtraWork	345, 347
Is Ontdubbeld	27	isDisplayedOnGarbage	345, 347
Is Scab afbetaald	177	isDisplayedOnHourRegister	345, 347
Is Standaard	396, 397	isDisplayedOnInvoice	345, 347
Is Verplicht	345, 347, 349, 351	isDisplayedOnMaterial	345, 347
Is Verschoven	396, 397	isDisplayedOnOutsourcing	345, 347
Is Wortel	201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299	isDisplayedOnQhse	345, 347
Is Zichtbaar bij QHSE	349, 351	isEditable	67, 180, 398
Is Zichtbaar bij Uitbesteding	349, 351	isEmailSent	113, 143
Is Zichtbaar na Voltooiing	349, 351	isEnabledAlternativeEmail	381
Is Zichtbaar op Afleverbon	349, 351	isExternal	177
		isInvoiceable	398
		isMailed	229
		isMareonBooked	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

isMutable 452, 458, 465
 isOriginatingFromBasecone 465
 isPaid 122, 152
 isPaidOff 177
 isPayrollDivision 364
 isProcessed 166
 isReadOnly 345, 347, 349, 351
 isRequired 345, 347, 349, 351
 isRestricted 27, 30
 isRoot 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299
 isScabPaidOff 177
 isSecurityCoded 406, 411, 417, 427
 isShifted 396, 397
 isVatShifted 23, 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 isVisibleOnCheckoutDocument 349, 351
 isVisibleOnCompletion 349, 351
 isVisibleOnContract 349, 351
 isVisibleOnDelivery 349, 351
 isVisibleOnExtraWork 349, 351
 isVisibleOnGarbage 349, 351
 isVisibleOnHourRegister 349, 351
 isVisibleOnInvoice 349, 351
 isVisibleOnMaterial 349, 351
 isVisibleOnOutsourcing 349, 351
 isVisibleOnQhse 349, 351
 Kan Boeken naar Twinfield 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
 Kan Facturen Aanmaken 400
 Kan Kostenplaats Gebruiken 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
 Kan Verwijderd Worden 452, 458
 Kan Verwijderen 161
 Kantoren 335
 Kentekenplaat 320, 322
 Kilometerregistratie per ID 320
 Kilometerregistraties 322
 Kilometerstand 320, 322
 Kleur 169, 171, 173, 354
 Korting 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Kosten 100, 106, 116, 122, 124, 132, 139, 146, 152, 154, 161
 Kosten exclusief BTW 37
 Kosten inclusief BTW 37
 Kosten leveringsbewijs 452, 458
 Kostenplaats 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 Kostenplaats Algemene Kosten 386, 388
 Kostenplaats Algemene Kosten Debit 386, 388
 Kostenplaatsen 339
 Kostensoort 95
 Kostentype ID 612
 Kostprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 563, 565, 568, 578, 603, 608

- J -

Jaar 320, 322
 jobTitle 85, 87
 join-set-points-per-request 2
 journalCode 355, 359, 363
 journalCodePurchase 355, 359, 363
 journalCodeWorkInProgress 355, 359

- K -

Kamer van Koophandel-nummer 74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381
 Kan Bewerkt Worden 458
 Kan Boeken naar AFAS 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Kan Boeken naar Exact 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458
 Kan Boeken naar Mareon 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 Land 223, 381, 438, 441, 445, 450
 Landcode 74, 76, 79, 83, 88, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432
 Landen 183
 Language 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 394, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 lastModified 590, 592, 594, 596, 597, 601
 lastModified_1 596, 601
 lastName 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554

- L -

Laatst Gewijzigd 590, 592, 594, 596, 597, 601
 Label 396, 397
 laborQuantity 480, 512, 625
 laborTotal 480, 512, 625
 labourDayPrice 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 labourDays 480, 512, 625
 Land 223, 381, 438, 441, 445, 450
 Landcode 74, 76, 79, 83, 88, 330, 335, 406, 411, 417, 427, 432
 Landen 183
 Language 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 394, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 lastModified 590, 592, 594, 596, 597, 601
 lastModified_1 596, 601
 lastName 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554

layout	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Locaties	184
Lay-out	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Log Datum	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 175, 177, 180, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
ledger	201, 208, 251, 258, 292, 299, 458	Log Uren	180
Leverancier Contact Type ID	100, 106, 116, 124, 572, 574	Logboeken van contacturen	175
Leverancier Type contact Naam	100, 106, 116, 124, 572, 574	Logboekgegevens	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
Leverancier Type ID	113, 166, 465, 578	LogDate	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 175, 177, 180, 542, 545, 583, 585, 586, 588, 603
Leverancier-ID	100, 106, 113, 116, 122, 124, 152, 166, 465, 572, 574, 578	logEntries	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
Leveranciersnaam	100, 106, 113, 116, 122, 124, 152, 166, 465, 572, 574, 578	loggedHours	406, 411, 417, 427
Levering Ticket Ticket Datum	452, 458	logHours	180
Levering Ticket Ticket Nummer	452, 458	log-native-calls-to-disk-max-events	2
Leveringsbewijs Aankooptype Naam	465	log-native-calls-to-disk-max-seconds	2
Leveringsbewijs maken voor resterende kosten	452, 458	log-native-calls-to-disk-on-error	2
Leveringsbewijs per ID	161	log-native-calls-to-disk-on-success	2
Leveringsbewijs verwerkt	452, 458	log-native-calls-to-trace	2
Leveringsbonnen	166	Logo (URI)	223, 381
Leveringsdatum	100, 106, 113, 116, 124, 406, 417, 427, 432, 445	Logo Bijgewerkt door	223, 381
Leveringsticket Aankooptype ID	465	Logo Bijgewerkt op	223, 381
Leveringsticket ID	60, 452, 458, 465	Logo Gemaakt door	223, 381
Levertijd in dagen	572, 574, 578	Logo Gemaakt op	223, 381
licensePlate	320, 322	Logo Naam	223, 381
limit-partition-calls-left	2	logo_createdAt	223, 381
Link ID	341	logo_createdBy	223, 381
linkedDeliveryTicket_bookingStatus	113, 143	logo_extension	223, 381
linkedDeliveryTicket_cost	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_id	223, 381
linkedDeliveryTicket_date	113, 143	logo_modelId	223, 381
linkedDeliveryTicket_description	113, 143	logo_modelType	223, 381
linkedDeliveryTicket_id	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154	logo_name	223, 381
linkedDeliveryTicket_initialCost	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_secureHash	223, 381
linkedDeliveryTicket_isProcessed	113, 143	logo_size	223, 381
linkedDeliveryTicket_number	113, 143	logo_updatedAt	223, 381
linkedDeliveryTicket_price	113, 143	logo_updatedBy	223, 381
linkedDeliveryTicket_processed	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	logo_uri	223, 381
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeld	113, 143	Logo-extensie	223, 381
linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName	113, 143	Logogrootte	223, 381
linkedDeliveryTicket_ticketDate	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	Logo-ID	223, 381
linkedDeliveryTicket_ticketNumber	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154	Logomodel-ID	223, 381
linkId	341	Logomodelsoort	223, 381
locale	183, 184, 185	Looncomponent Bedrag	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Locales	184	Looncomponent Percentage	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
		Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij	37

- M -

Maak Afleverbon 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 452, 458

Maatwerkattribuut Is Alleen-lezen 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut Is Verplicht 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut Veldsoort 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut Veldsoort-ID 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond bij Voltooiing 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut Wordt Getoond op Factuur 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuut-ID 76, 370, 411, 441
 Maatwerkattribuutnaam 76, 370, 411, 441
 mailDate 229, 231, 265, 307, 492, 535, 639
 Maildatum 229, 231, 265, 307, 492, 535, 639
 mailSent 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
 mailSentAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 398, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 mailSentBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
 mailSentBy_id 398
 mailSentBy_username 398
 Mailsoort 231, 265, 307, 492, 535, 639
 mailType 231, 265, 307, 492, 535, 639
 maintenanceStatusCode 406, 411, 417, 427
 Materiaal Artikelnummer 568
 Materiaal Beschrijving 480, 512, 625
 Materiaal EAN-code 568
 Materiaal Eenheid 568
 Materiaal Eenheid ID 568, 572, 574
 Materiaal Eenheidsprijs 480, 512, 625
 Materiaal Hoeveelheid 480, 512, 625
 Materiaal ID 568, 572, 574, 578
 Materiaal Informatie 572, 574
 Materiaal is actief 568
 Materiaal Materiaal ID 568
 Materiaal Naam 568, 572, 574, 578
 Materiaal Naam eenheid 572, 574
 Materiaal op ID 551, 552, 571
 Materiaal per afdeling per materiaal per eenheid ID 574
 Materiaal per Eenheid 558
 Materiaal per eenheid per ID 572
 Materiaal Totaal 480, 512, 625
 Materiaal Verkoopprijs 568
 Materiaal ZichtbaarheidsVlag 568
 Materiaalboeking op ID 542
 Materiaalboekingen 568
 Materiaalboekingsmedewerkers op
 Materiaalboekings-ID 545
 Materiaaleenheden 560, 582
 Materiaaleenheden op Materiaal-ID 561
 Materiaaleenheid op ID 559, 581
 Materiaalgroep Bijgewerkt door 572, 574
 Materiaalgroep Bijgewerkt op 572, 574
 Materiaalgroep Gemaakt door 572, 574
 Materiaalgroep Gemaakt op 572, 574
 Materiaalgroep ID 568, 572, 574, 578
 Materiaalgroep op ID 555
 Materiaalgroepen 556
 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID 554
 Materiaalpercentage 91, 384
 Materiaalreserveringen 548
 material_articleNumber 568
 material_costPrice 568
 material_eanCode 568
 material_groupId 568
 material_groupName 568
 material_id 568, 572, 574, 578
 material_information 572, 574
 material_isActive 568
 material_materialId 568
 material_name 568, 572, 574, 578
 material_sellingPrice 568
 material_unit 568
 material_unitId 568
 material_visibilityFlag 568
 MaterialBookings 568
 MaterialById 571
 materialDescription 480, 512, 625
 Materialen 577
 Materialen per Eenheid 578
 materialGroup_createdAt 572, 574
 materialGroup_createdBy 572, 574
 materialGroup_id 572, 574, 578
 materialGroup_name 572, 574, 578
 materialGroup_updatedAt 572, 574
 materialGroup_updatedBy 572, 574
 materialPercentage 91, 384
 MaterialPerUnitById 572
 MaterialPerUnitPerDivisionByMaterialPerUnitId 574
 materialQuantity 480, 512, 625
 Materials 577
 MaterialsPerUnit 578
 materialTotal 480, 512, 625
 materialUnit 581
 materialUnit_id 572, 574
 materialUnit_name 572, 574
 MaterialUnitById 581
 materialUnitPrice 480, 512, 625
 MaterialUnits 582
 Materiële kosten Prijs 568
 maximum-discovered-column-count 2
 Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 325
 maximum-length-identifiers 2
 maximum-url-length 2

max-odata-filters	2	Naam medewerker afdeling	341
max-url-length-accepted	2	Naam Offerteadviseur	530
max-url-length-desired	2	Naam onderaannemer	132, 139, 143, 146, 154
Medewerker Achternaam	67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Naam projectbestand	71, 92, 94
Medewerker op ID (Basis)	328	Naam projectbestand categorie	423, 425
Medewerker Verkoop Uurloon	341	Naam projectcontactpersoon	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 175, 177, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Medewerker Voornaam	67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Naam projectleider	175, 177
Medewerkers (Basis)	329	Naam projectstraat	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
message	111, 131	Naam projectuitvoerder	175, 177
metadata-cache-max-age-sec	2	Naam vermogensbestanddeel	406, 411, 417, 427, 432
Middelenpost Werknemers	594	Naam Werknemer	47
mileage	320, 322	nAccountText	74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
MileageRegistrationByld	320	name	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 50, 53, 57, 66, 69, 74, 76, 79, 83, 88, 91, 97, 99, 100, 106, 113, 116, 124, 130, 132, 139, 143, 146, 154, 160, 168, 169, 171, 173, 187, 201, 208, 216, 223, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 327, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 379, 380, 381, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 540, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 567, 571, 577, 581, 582, 585, 586, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 605, 607, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633
MileageRegistrations	322	name_1	23, 169, 425, 445, 592, 594
Misc Percentage	91, 384	Native Platform Scalar Verzoeken	325
miscPercentage	91, 384	NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS	325
Mobiel Telefoonnummer	88	Nettolading	325
Mobielnummer	74, 76, 79, 83	newInvoice	272
mobileNumber	74, 76, 79, 83	newInvoice_Attachments	238
mobilePhoneNumber	88	newInvoice_Chapters	245
Model ID	97, 99, 458	newInvoice_ChaptersLines	251
modelId	97, 99, 458	newInvoice_ChaptersLinesLinkedBookingItems	258
modelType	97, 99, 458	newInvoice_SentEmails	265
Module	344	newInvoiceForProject	314
Moet Projectomschrijving Kopiëren	223, 381	newInvoiceForProject_Attachments	278
- N -		newInvoiceForProject_Chapters	285
Naam	18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 50, 53, 57, 66, 69, 74, 76, 79, 83, 88, 91, 97, 99, 100, 106, 113, 116, 124, 130, 132, 139, 143, 146, 154, 160, 168, 169, 173, 187, 201, 208, 216, 223, 238, 245, 251, 258, 278, 285, 292, 299, 327, 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, 355, 379, 380, 381, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 469, 474, 480, 486, 502, 512, 519, 524, 540, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 567, 571, 577, 581, 582, 585, 586, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601, 605, 607, 610, 611, 612, 614, 619, 625, 633	newInvoiceForProject_ChaptersLines	292
Naam apparaat	561	newInvoiceForProject_ChaptersLinesLinkedBookingItems	299
Naam apparatuur	542, 545, 548, 558	newInvoiceForProject_SentEmails	307
Naam apparatuurgroep	542, 545, 558	newQuotationForProject	497
Naam bewoner	450	newQuotationForProject_Attachments	469
Naam contactpersoon bewoner	438, 441, 445	newQuotationForProject_Chapters	474
Naam eigenaar contactpersoon	406, 411, 417, 427	newQuotationForProject_ChaptersLines	480
Naam eigendom	349, 351		
Naam hulpbron	596, 601		
Naam materiaalgroep	568, 572, 574, 578		

- newQuotationForProject_CommonAttachments 480
 newQuotationForProject_SentEmails 492
 nextPurchaseInvoiceld 452, 458
 Nieuwe factuur 272
 Nieuwe factuur hoofdstukken 245
 Nieuwe Factuur Hoofdstukken Regels Gekoppelde Boekingsitems 258
 Nieuwe factuur verzonden e-mails 265
 Nieuwe factuur voor hoofdstukken van projecten gekoppeld aan boekingsitems 299
 Nieuwe factuur voor project 314
 Nieuwe factuur voor project verzonden e-mails 307
 Nieuwe factuur voor projectbijlagen 278
 Nieuwe factuur voor projecthoofdstukken 285, 292
 Nieuwe factuurbijlagen 238
 Nieuwe hoofdstukken van facturen 251
 Nieuwe offerte voor project 497
 Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen 486
 Nieuwe offerte voor project verzonden e-mails 492
 Nieuwe offerte voor projectbijlagen 469
 Nieuwe offerte voor projecthoofdstukken 474, 480
 note 229, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Notitie 229, 381, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 npt 325
 N-rekening tekst 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335
 number 37, 71, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 166, 398, 438, 441, 445, 454
 number_1 100, 116, 124, 132, 146, 154
 Nummer 37, 71, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 166, 398, 438, 441, 445, 454
 Nummer leveringsbewijs 465
- O -**
- oauth-unauthorized-max-tries 2
 oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
 oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
 Offerte Gemeenschappelijke bijlagen per offerte-ID 524
 Offerte Hoofdstukken per Offerte ID 519
 Offerte ID 530, 531, 540
 Offerte per ID 507
 Offerte Project ID 531, 540
 Offerte Status ID 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639
 Offerte Verzonden E-mails 639
 Offerte Verzonden E-mails op Offerte-ID 535
 Offerte Werknemer ID 531, 540
 Offertebijlagen per offerte-ID 502
 Offertebijlages 619
 Offertedatum 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Offerteherinnering op ID 530
 Offerteherinneringen 531
 Offertehoofdstukken 633
 Offertehoofdstukregels 625
 Offertenummer 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639
 Offertes 532
 Offertestatus Naam 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639
 Offertestatus per ID 393
 Offertestatuslogboeken 540
 Omrekeningsfactor 572, 574, 578
 Onderaannemer Contact Type ID 132, 139, 146, 154
 Onderaannemer Contracttermijn Leveringsbewijzen per Onderaannemer-ID 146
 Onderaannemer Email 132, 139, 146, 154
 Onderaannemer ID 132, 139, 143, 146, 154
 Onderaannemer per ID 139
 Onderaannemer Type ID 143
 Onderaannemercontract-ID 37
 Onderaannemingspercentage 91, 384
 Onderwerp 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 One Two Build Communication ID 132, 139, 146, 154
 oneTwoBuildCommunicationId 132, 139, 146, 154
 Ontvangen Kosten 100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
 Ontvanger 231, 265, 307, 492, 535, 639
 Oorspronkelijk Systeemreferentie 325
 Oorspronkelijke Systeemgroep 325
 Openstaande kosten 113, 143
 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Inkoopordercontract 94
 Opgeroepen Ontvangstbewijzen per Onderaannemerscontract 92
 Opmerking 67, 70
 Optie 480, 512, 625
 option 480, 512, 625
 orderNumber 452, 458, 465
 Ordernummer 452, 458, 465

Organisatie	381	Organisatie Logo URI	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie Alternatief adres Functie	341	Organisatie Logogrootte	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie BTW-nummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Looncomponent Percentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie CoC Nummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie moet projectbeschrijving kopiëren	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie E-mailadres	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie N-Rekening Tekst	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Factuurpost	341	Organisatie Opmerking	341
Organisatie GL Nummer	341	Organisatie Postcode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie G-rekening Percentage	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Organisatie Prognose Uurtarief	341
Organisatie G-rekening Tekst	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314	Organisatie Stad	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie Huisnummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Straatnaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie IBAN	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Telefoonnummer	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
Organisatie ID	341	Organisatie Toeslagpercentages	384
Organisatie Land	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Toon projectnaam op factuur PDF	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Logo Bijgewerkt door	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Toon projectnummer op factuur	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Organisatie Logo bijgewerkt op	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Uurtarief	341
Organisatie Logo Gemaakt door	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Uurtype Prijzen	383
Organisatie Logo Gemaakt op	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Valuta	341
Organisatie Logo ID	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vereist Uur Logtijden	341
Organisatie Logo Model ID	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Verkopen Uurtarief	341
Organisatie Logo Model Type	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vervaldatum Herinnering	341
Organisatie Logo Naam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	Organisatie Vervaldatum Herinneringsdagen	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
		Organisatie Website	341
		Organisatiennaam	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
		Organization	381
		organization_alternativeAddressPosition	341
		organization_city	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341

organization_cocNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_contactFirstName 341
 organization_contactLastName 341
 organization_country 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_currency 341
 organization_emailAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_expirationReminder 341
 organization_expirationReminderDays 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_gAccountPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_gAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_glnNumber 341
 organization_hasExactHostingAssociation 341
 organization_hourlyRate 341
 organization_houseNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_iban 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_id 341
 organization_invoiceMail 341
 organization_isAutomaticInvoiceNumbering 341
 organization_isEnableAlternativeEmail 341
 organization_language 341
 organization_logo_createdAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_createdBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_extension 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_id 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_modelId 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_modelType 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_name 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_secureHash 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_size 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_updatedAt 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_updatedBy 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_logo_uri 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_nAccountText 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_name 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_note 341
 organization_phoneNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_prognosisHourlyRate 341
 organization_requireHourLogTimes 341
 organization_sellingHourlyRate 341
 organization_shouldCopyProjectDescription 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_showProjectNameOnInvoicePdf 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_showProjectNumberOnInvoice 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_status 341
 organization_streetName 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_vatNumber 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 organization_wageComponentPercentage 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 organization_website 341
 organization_websiteAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

organization_zipCode	187, 194, 201, 208, 216, 231, 234, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341	paidOff	180
OrganizationHourTypePrices	383	parentId	406, 411, 417, 427, 432
OrganizationSurchargePercentages	384	partiallyAmountReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
ORIG_SYSTEM_GROUP	325	partiallyCostReceived	100, 116, 124, 132, 146, 154
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	325	partition-slot-based-rate-limit-length-ms	2
Ouder ID	406, 411, 417, 427, 432	partition-slot-based-rate-limit-slots	2
outstandingCosts	113, 143	Passagier 1 Achternaam	320, 322
Overhead op PDF tonen	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Afdeling ID	322
Overheadkosten	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Exacte salarisfrequentie	322
Overheadkosten BTW Tarief ID	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 ID	320, 322
Overheadkosten BTW-tarief Etiket	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 1 Voornaam	320, 322
Overheadkosten BTW-tarief Percentage	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Achternaam	320, 322
overheads	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Afdeling ID	322
overheadsVatTariff_effectiveFrom	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Exacte salarisfrequentie	322
overheadsVatTariff_id	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 ID	320, 322
overheadsVatTariff_label	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 2 Voornaam	320, 322
overheadsVatTariff_percentage	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Passagier 3 Achternaam	320, 322
Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Afdeling ID	322
Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Exacte salarisfrequentie	322
Overzicht inkoopfactuurregels Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 ID	320, 322
Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 3 Voornaam	320, 322
Overzicht telling afvalitems	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 4 Achternaam	320, 322
Overzicht verkoopprijs apparatuur	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Passagier 4 Afdeling ID	322
ownerId	187, 238, 278	Passagier 4 Exacte salarisfrequentie	322
ownerType	187, 238, 278, 345, 347, 349, 351	Passagier 4 ID	320, 322
ownerTypeld	345, 347	Passagier 4 Voornaam	320, 322
		Passagier 5 Achternaam	320, 322
		Passagier 5 Afdeling ID	322
		Passagier 5 Exacte salarisfrequentie	322
		Passagier 5 ID	320, 322
		Passagier 5 Voornaam	320, 322
		Passagier 6 Achternaam	320, 322
		Passagier 6 Afdeling ID	322
		Passagier 6 Exacte salarisfrequentie	322
		Passagier 6 ID	320, 322
		Passagier 6 Voornaam	320, 322
		passenger1_departmentId	322
		passenger1_exactSalaryFrequency	322
		passenger1_firstName	320, 322
		passenger1_id	320, 322
		passenger1_lastName	320, 322
		passenger2_departmentId	322
		passenger2_exactSalaryFrequency	322
		passenger2_firstName	320, 322
		passenger2_id	320, 322
		passenger2_lastName	320, 322
		passenger3_departmentId	322
		passenger3_exactSalaryFrequency	322
		passenger3_firstName	320, 322
		passenger3_id	320, 322
Paginascheiding toevoegen	480, 512, 625		
paid	100, 116, 124, 132, 146, 154		

- P -

passenger3_lastName 320, 322
 passenger4_departmentId 322
 passenger4_exactSalaryFrequency 322
 passenger4_firstName 320, 322
 passenger4_id 320, 322
 passenger4_lastName 320, 322
 passenger5_departmentId 322
 passenger5_exactSalaryFrequency 322
 passenger5_firstName 320, 322
 passenger5_id 320, 322
 passenger5_lastName 320, 322
 passenger6_departmentId 322
 passenger6_exactSalaryFrequency 322
 passenger6_firstName 320, 322
 passenger6_id 320, 322
 passenger6_lastName 320, 322
 PAYLOAD_TEXT 325
 paymentAgreement 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154
 paymentConditionPurchase 79, 82
 paymentConditionSales 79, 82
 paymentReference 452, 458, 465
 Payroll Division Beschrijving 364, 367, 370, 373
 Payroll Division GL Account Code 364, 367, 370, 373
 Payroll Division GL Account Code Aankoop 364, 367, 370, 373
 Payroll Division ID 364, 367, 370, 373
 Payroll Division Journal Code 364, 367, 370, 373
 Payroll Division Journal Code Aankoop 364, 367, 370, 373
 Payroll Division Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_description 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_exactDivisionId 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_glAccountCode 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_glAccountCodePurchase 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_id 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_journalCode 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_journalCodePurchase 364, 367, 370, 373
 payrollDivision_salesInvoiceNumberPrefix 364, 367, 370, 373
 PendingApprovalsAssignedToMe 37
 Percentage 396, 397, 402
 Percentage uitbesteed werk 91, 384
 phoneNumber 23, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381
 Plaats 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
 Plan Puntentelling 406, 411, 417, 427
 planItemCount 406, 411, 417, 427
 Plannen Project 353, 391
 Planning 74, 76, 79, 83, 406, 411, 417, 427
 Planning Tekst 88
 planningText 88
 plansProject 353, 391
 Post verzonden door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
 Post verzonden op 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 398, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Postcode 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
 Postcode van de werknemer 341
 pre-request-delay-ms 2
 previousPurchaseInvoiceld 452, 458
 price 113, 143, 166, 480, 512, 561, 572, 574, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 609, 625
 priceCode 201, 208, 251, 258, 292, 299
 priceLowerBound 18, 19, 23
 priceTotal 583, 585, 586, 588
 priceUpperBound 18, 19, 23
 Prijs 113, 143, 166, 480, 512, 561, 572, 574, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 609, 625
 Prijs Bovengrens 18, 19, 23
 Prijs leveringsbewijs 465
 Prijs Ondergrens 18, 19, 23
 Prijs per Eenheid 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 Prijs Totaal 583, 585, 586, 588
 Prijscode 201, 208, 251, 258, 292, 299
 processed 116, 146, 161, 320, 322, 530, 531
 profitAndRisk 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 profitAndRiskVatTariff_effectiveFrom 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 profitAndRiskVatTariff_id 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 profitAndRiskVatTariff_label 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 profitAndRiskVatTariff_percentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Prognose Ander Bedrag 612
 Prognose Gereserveerd Bedrag 612
 Prognose Uurtarief 381
 Prognosebedrag 612
 prognosisAmount 612
 prognosisHourlyRate 381

prognosisOtherAmount	612	Project Projectnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
prognosisReservedAmount	612	Project Security Link Code	95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568
progress	612	Project Security Link Cost Type Code	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
ProgressSheets	398	Project Security Link Cost Type Naam	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
project	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 180, 223, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 400, 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497	Project Security Link Hoofdstuknaam	583, 585, 586, 588
Project aangepaste attribuutwaarden per project-ID	411	Project Security Link ID	95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project bijgewerkt door	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Security Link Naam	95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project bijgewerkt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Security Link Project ID	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
Project Categorie Divisie Instellingen	386	Project Security Link Status	95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568, 583, 585, 586, 588
Project contact e-mail	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Stad	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project contact ID	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	Project Volledig projectnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Dossier Categorie ID	423, 425	Project Werk Adres	187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
Project Dossier Categorie per ID	390	Project Werkvoorbereider Naam	175, 177
Project Gemaakt door	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	project_branch_code	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Gemaakt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	project_branch_id	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project Huisnummer	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	project_branch_name	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project ID	71, 95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 612, 619, 625, 633, 639	project_branchId	71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
Project op ID	406	project_category_code	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
Project postcode	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639		

project_category_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_generalCostsOrProfit 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_generalCostsPercentage 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_grossProfitMargin 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_category_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_categoryId 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_city 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contact_email 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contact_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contact_isVatShifted 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contact_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contact_phoneNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_contactName 175, 177
 project_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_deliveryDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_divisionId 71, 95, 113, 143, 166, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
 project_endDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_executorName 175, 177
 project_fullProjectNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_houseNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_id 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639
 project_information 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_name 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639

project_number 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
 project_projectLeaderName 175, 177
 project_projectNumber 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_reference 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_startDate 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
 project_status_closesProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_createdAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_createdBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_id 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_invoicesProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_name 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_plansProject 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_status_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_statusId 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568
 project_streetName 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_updatedAt 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_updatedBy 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 project_workAddress 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 project_workPlannerName 175, 177
 project_zipCode 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 Projectbestand aangemaakt door 92, 94
 Projectbestand aangemaakt op 92, 94
 Projectbestand bijgewerkt door 92, 94
 Projectbestand ID 71, 92, 94
 Projectbestand per ID 423
 Projectbeveiligingskoppeling op ID 612
 ProjectById 406
 Projectcategorie Aangemaakt op 19, 23
 Projectcategorie Algemene Kosten Percentage 19, 23
 Projectcategorie Bijgewerkt door 19, 23
 Projectcategorie Bijgewerkt op 19, 23
 Projectcategorie Gemaakt door 19, 23
 Projectcategorie per ID 385
 Projectcategorie#ën 385
 Projectcategoriestructure 19, 23
 Projectcategorie-ID 19, 23, 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639
 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID 388
 Projectcategorienaam 19, 23
 ProjectCategories 385
 projectCategory_code 19, 23
 projectCategory_createdAt 19, 23
 projectCategory_createdBy 19, 23
 projectCategory_generalCostsPercentage 19, 23
 projectCategory_grossProfitMargin 19, 23
 projectCategory_id 19, 23
 projectCategory_name 19, 23
 projectCategory_updatedAt 19, 23

projectCategory_updatedBy 19, 23
 ProjectCategoryById 385
 ProjectCategoryDivisionSettings 386
 ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId 388
 ProjectCustomAttributeValuesByProjectId 411
 Projectdossier bijgewerkt op 92, 94
 Projectdossierafdelingen per project-ID 425
 ProjectEmployeesByProjectId 417
 Projecten 432
 Projectfactuur Termijn ID 201, 208, 251, 258, 292, 299
 projectFile 423, 425
 projectFile_createdAt 92, 94
 projectFile_createdBy 92, 94
 projectFile_description 71
 projectFile_id 71, 92, 94
 projectFile_information 92, 94
 projectFile_name 71, 92, 94
 projectFile_projectId 71
 projectFile_updatedAt 92, 94
 projectFile_updatedBy 92, 94
 ProjectFileById 423
 ProjectFileCategories 389
 projectFileCategory_id 423, 425
 projectFileCategory_name 423, 425
 ProjectFileCategoryById 390
 ProjectFileDepartmentsByProjectId 425
 Projectgegevens 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 546, 603, 619, 625, 633, 639
 ProjectHourEstimatesPerHourTypeByProjectId 427
 projectId 27, 122, 152, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 586, 588, 612
 projectInvoiceTermId 201, 208, 251, 258, 292, 299
 projectLeader_departmentId 432
 projectLeader_exactSalaryFrequency 432
 projectLeader_firstName 406, 411, 417, 427, 432
 projectLeader_id 406, 411, 417, 427, 432
 projectLeader_lastName 406, 411, 417, 427, 432
 Projectleider Afdeling ID 432
 Projectleider Exacte salarisfrequentie 432
 Projectleider Voornaam 406, 411, 417, 427, 432
 Projectmedewerkers per project-ID 417
 Projectnaam 37, 71, 95, 100, 106, 113, 116, 122, 124, 132, 139, 143, 146, 152, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 583, 585, 586, 588, 603, 619, 625, 633, 639
 projectName 37, 122, 152
 projectNumber 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Projectnummer 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639
 Projectreferentie 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 Projects 432
 projectSecurityLink_chapterName 583, 585, 586, 588
 projectSecurityLink_code 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568
 projectSecurityLink_code_1 100, 116, 124, 132, 146, 154
 projectSecurityLink_costTypeCode 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
 projectSecurityLink_costTypeName 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
 projectSecurityLink_id 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
 projectSecurityLink_id_1 100, 116, 124, 132, 146, 154
 projectSecurityLink_name 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 180, 542, 545, 548, 568, 583, 585, 586, 588
 projectSecurityLink_name_1 100, 116, 124, 132, 146, 154
 projectSecurityLink_parentName 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
 projectSecurityLink_projectId 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568
 projectSecurityLink_status 95, 113, 143, 166, 175, 177, 548, 568, 583, 585, 586, 588
 ProjectSecurityLinkById 612
 projectSecurityLinkId 122, 152
 projectSecurityLinkName 122, 152
 Projectstatus 71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639
 Projectstatus Aangemaakt door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
 Projectstatus Bijgewerkt door 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639

Projectstatus bijgewerkt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_email	406, 411, 417, 427
Projectstatus Facturen Project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_id	406, 411, 417, 427
Projectstatus Gemaakt op	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_isVatShifted	406, 411, 417, 427
Projectstatus Naam	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_name	406, 411, 417, 427
Projectstatus Plannen Project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_invoiceContact_phoneNumber	406, 411, 417, 427
Projectstatus Sluit het project af	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_name	406, 411, 417, 427, 432
ProjectStatuses	391	propertyAsset_number	406, 411, 417, 427
Projectstatus-ID	71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 161, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 438, 441, 445, 450, 452, 458, 465, 469, 474, 486, 488, 489, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 542, 545, 548, 563, 568, 603, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_postcode	406, 411, 417, 427
Projectstatus ID	71, 95, 113, 143, 166, 175, 177, 229, 398, 404, 450, 465, 532, 548, 563, 568, 619, 625, 633, 639	propertyAsset_projectNameAndNumber	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contact Email	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_email	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contact ID	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_id	406, 411, 417, 427
Property Asset Factuur Contactpersoon Naam	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_isVatShifted	406, 411, 417, 427
Property Asset Projectnaam en -nummer	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_name	406, 411, 417, 427
Property Asset Resident Contact Email	406, 411, 417, 427	propertyAsset_residentContact_phoneNumber	406, 411, 417, 427
Property Asset Resident Contact ID	406, 411, 417, 427	propertyAsset_secondDeliveryDate	406, 411, 417, 427
Property Asset Tweede leveringsdatum	406, 411, 417, 427	propertyAsset_streetName	406, 411, 417, 427
propertyAsset	438, 441, 445	PropertyAssetByld	438
propertyAsset_city	406, 411, 417, 427	PropertyAssetCustomAttributeValuesByPropertyAssetId	441
propertyAsset_country	406, 411, 417, 427	PropertyAssetProjectsByPropertyAssetId	445
propertyAsset_description	406, 411, 417, 427	PropertyAssets	450
propertyAsset_firstDeliveryDate	406, 411, 417, 427	propertyName	349, 351
propertyAsset_houseNumber	406, 411, 417, 427	provisionalCosts	406, 411, 417, 427
propertyAsset_id	406, 411, 417, 427, 432	purchaseInvoice_bookNumber	161
		purchaseInvoice_canBeDeleted	161
		purchaseInvoice_comments	161
		purchaseInvoice_contact_email	161
		purchaseInvoice_contact_id	161
		purchaseInvoice_contact_isVatShifted	161
		purchaseInvoice_contact_name	161
		purchaseInvoice_contact_phoneNumber	161
		purchaseInvoice_createdAt	161
		purchaseInvoice_createdBy	161
		purchaseInvoice_date	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_cost	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_id	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_processed	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate	161
		purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber	161
		purchaseInvoice_id	161

purchaseInvoice_invoiceNumber 161
 purchaseInvoice_isBooked 161
 purchaseInvoice_orderNumber 161
 purchaseInvoice_project_city 161
 purchaseInvoice_project_createdAt 161
 purchaseInvoice_project_createdBy 161
 purchaseInvoice_project_deliveryDate 161
 purchaseInvoice_project_endDate 161
 purchaseInvoice_project_fullProjectNumber 161
 purchaseInvoice_project_houseNumber 161
 purchaseInvoice_project_id 161
 purchaseInvoice_project_information 161
 purchaseInvoice_project_name 161
 purchaseInvoice_project_projectNumber 161
 purchaseInvoice_project_reference 161
 purchaseInvoice_project_startDate 161
 purchaseInvoice_project_streetName 161
 purchaseInvoice_project_updatedAt 161
 purchaseInvoice_project_updatedBy 161
 purchaseInvoice_project_zipCode 161
 purchaseInvoice_status 161
 purchaseInvoice_totalExcludingVat 161
 purchaseInvoice_totalIncludingVat 161
 purchaseInvoice_updatedAt 161
 purchaseInvoice_updatedBy 161
 purchaseInvoiceBookNumber 60
 PurchaseInvoiceById 452
 purchaseInvoiceId 37, 60, 166
 purchaseInvoiceImportBranch_code 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_description 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_giAccountCode 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_giAccountCodePurchase 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_id 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_id 355, 359
 purchaseInvoiceImportBranch_name 355, 359
 purchaseInvoiceInvoiceNumber 166
 PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId 458
 purchaseInvoiceNumber 60
 purchaseInvoicePercentage 91, 384
 PurchaseInvoices 465
 PurchaseInvoiceStatuses 469
 PurchaseOrder_ContractTermsContractOrderLines 100
 PurchaseOrderById 106
 purchaseOrderContract_id 95
 purchaseOrderContract_number 95
 PurchaseOrderContractHistoryEntriesById 111
 purchaseOrderContractId 37
 PurchaseOrderContracts 113
 PurchaseOrderContractTermDeliveryTicketsById 116
 PurchaseOrderContractTerms 122
 PurchaseOrderContractTermsById 124
 PurchaseOrderCostTypes 130
 PurchaseOrderStatuses 130
 purchaseOrderTotal 480, 512, 625
 purchaseType 44, 100, 106, 113, 116, 124, 161
 purchaseTypeId 166
 purchaseTypeName 166
 PurchaseTypes 168

- Q -

q 18, 30, 37, 69, 70, 71, 82, 87, 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 180, 229, 322, 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 363, 376, 391, 392, 396, 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 586, 588, 594, 596, 597, 600, 605, 608, 611
 quantity 60, 95, 100, 132, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458, 480, 512, 548, 563, 568, 625
 quantityFactor 95, 100, 132
 quotation 502, 507, 512, 519, 524, 535
 quotation_advisorName 530
 quotation_branch_id 619, 625, 633, 639
 quotation_branch_name 619, 625, 633, 639
 quotation_closingChance 619, 625, 633, 639
 quotation_commissionPercentage 619, 625, 633, 639
 quotation_contact_emailAddress 619, 625, 633, 639
 quotation_contact_id 619, 625, 633, 639
 quotation_contact_name 619, 625, 633, 639
 quotation_contact_type 619, 625, 633, 639
 quotation_contact_typeId 619, 625, 633, 639
 quotation_contactPerson_emailAddress 619, 625, 633, 639
 quotation_contactPerson_firstName 619, 625, 633, 639
 quotation_contactPerson_id 619, 625, 633, 639
 quotation_contactPerson_lastName 619, 625, 633, 639
 quotation_contactPerson_phoneNumber 619, 625, 633, 639

quotation_contactPersonText	619, 625, 633, 639	quotationNumber	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
quotation_createdAt	619, 625, 633, 639	quotationReminder	530
quotation_createdBy_id	619, 625, 633, 639	QuotationReminderByld	530
quotation_createdBy_username	619, 625, 633, 639	QuotationReminders	531
quotation_employee_departmentId	619, 625, 633, 639	Quotations	532
quotation_employee_exactSalaryFrequency	619, 625, 633, 639	QuotationSentEmails	639
quotation_employee_firstName	619, 625, 633, 639	QuotationSentEmailsByQuotationId	535
quotation_employee_id	619, 625, 633, 639	quotationStatus_id	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639
quotation_employee_lastName	619, 625, 633, 639	quotationStatus_name	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 540, 619, 625, 633, 639
quotation_employeeId	531, 540	QuotationStatusByld	393
quotation_expectedClosingDate	619, 625, 633, 639	QuotationStatusLogs	540
quotation_id	530, 531, 540, 619, 625, 633, 639		
quotation_internalNote	619, 625, 633, 639		
quotation_language	619, 625, 633, 639		
quotation_number	530, 531, 540		
quotation_project_branchId	619, 625, 633, 639		
quotation_project_categoryId	619, 625, 633, 639		
quotation_project_divisionId	619, 625, 633, 639		
quotation_project_id	619, 625, 633, 639		
quotation_project_name	619, 625, 633, 639		
quotation_project_number	619, 625, 633, 639		
quotation_project_status	619, 625, 633, 639		
quotation_project_statusId	619, 625, 633, 639		
quotation_projectId	531, 540		
quotation_quotationDate	619, 625, 633, 639		
quotation_quotationNumber	619, 625, 633, 639		
quotation_quotationStatus_id	619, 625, 633, 639		
quotation_quotationStatus_name	619, 625, 633, 639		
quotation_reference	619, 625, 633, 639		
quotation_salutation	619, 625, 633, 639		
quotation_salutationText	619, 625, 633, 639		
quotation_subject	530, 531, 540, 619, 625, 633, 639		
quotation_subtotal	619, 625, 633, 639		
quotation_total	619, 625, 633, 639		
quotation_updatedAt	619, 625, 633, 639		
quotation_updatedBy_id	619, 625, 633, 639		
quotation_updatedBy_username	619, 625, 633, 639		
QuotationAttachments	619		
QuotationAttachmentsByQuotationId	502		
QuotationByld	507		
QuotationChapterLines	625		
QuotationChapterLinesByQuotationId	512		
QuotationChapters	633		
QuotationChaptersByQuotationId	519		
QuotationCommonAttachmentsByQuotationId	524		
QuotationConfirmationAttachments	392		
quotationDate	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639		

- R -

recipient	231, 265, 307, 492, 535, 639
reference	201, 208, 251, 258, 292, 299, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
Referentie	201, 208, 251, 258, 292, 299, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
Rekeningnummer	74, 76, 79, 83, 330
remark	67, 70
remindAt	530, 531
reminderMail	74, 76, 79, 83, 88
removeDuplicates	27
repeatsAnnually	66
requested-page-size	2
requests-parallel-max	2
requireHourLogTimes	381
Reservering van middelen per ID	583
Resident Contact Type ID	438, 441, 445
resident_emailAddress	450
resident_id	450
resident_name	450
resident_type	450
resident_typeld	450
residentContact_contactType_id	438, 441, 445
residentContact_contactType_name	438, 441, 445
residentContact_email	438, 441, 445
residentContact_id	438, 441, 445
residentContact_isVatShifted	438, 441, 445
residentContact_name	438, 441, 445
residentContact_phoneNumber	438, 441, 445
Resource Boeking Werknemers per ID	585
Resource Boekingsitems volgens criteria	586
Resource Naam	583, 585, 586, 588, 596, 601

resource_id	583, 585, 586, 588	Samenvatting Contacturen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resource_name	583, 585, 586, 588	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingByld	583	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingEmployeesByld	585	Samenvatting Contacturen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingItemsByCriteria	586	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceBookingsByCriteria	588	Samenvatting Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceByld	590	Samenvatting Kostprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheden	600	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheden op ID	601	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-eenheid op ID	599	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceEmployeesByld	592	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceGroupByld	593	Samenvatting Materiaal Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resource-itemeenheden	596	Samenvatting Materiaal Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceItemEmployees	594	Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceItemUnits	596	Samenvatting materiaalkosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceName	596, 601	Samenvatting materiaalverkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resources	597	Samenvatting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnitByld	599	Samenvatting Uitrusting Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceUnitId	596, 601	Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
resourceUnitName	596, 601	Samenvatting Uitrusting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnits	600	Samenvatting verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
ResourceUnitsByld	601	Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_BLOB	325	Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_DATE_TIME_UTC	325	Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_NUMBER	325	Samenvatting werknemersuren Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
RESULT_TEXT	325	Samenvatting werknemersuren Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resultaat BLOB	325	Samenvatting werknemersuren Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Resultaat Datum Tijd	325	ScabEmployeeId	364, 367, 370, 373, 376
Resultaat Nummer	325		
Resultaat Tekst	325		

- S -

salesInvoiceNumberPrefix	355, 359, 363	Samenvatting Contacturen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
salutation	85, 87, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Samenvatting Contacturen Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
salutationText	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639	Samenvatting Contacturen Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvattende winst	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Contacturen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Contacturen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Afval Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Kostprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Afvalkosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Afvalverkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
Samenvatting Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Materiaal Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Materiaal Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting materiaalkosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting materiaalverkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Uitrusting Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Uitrusting Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting Werknemer Uren Bedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting werknemersuren Kosten Prijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting werknemersuren Puntentelling	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		Samenvatting werknemersuren Verkoopprijs	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
		ScabEmployeeId	364, 367, 370, 373, 376

SCAB-werknemer-ID	364, 367, 370, 373, 376	simulate-http-524-errors-percentage	2
secondDeliveryDate	438, 441, 445, 450	simulate-http-protocol-errors	2
secondReminder	74, 76, 79, 83	simulate-http-protocol-errors-percentage	2
secureHash	97, 99	simulate-http-timeout-errors	2
securityCodeId	612	simulate-http-timeout-errors-percentage	2
securityObject_code	612	size	97, 99, 615, 616
securityObject_id	612	Sjablonen per categorie	394
securityObject_name	612	Sla HTTP Disk Cache op	325
SecurityObjectById	614	Sla HTTP Memory Cache op	325
sellingHourlyRate	74, 76, 79, 83, 88, 364, 367, 370, 373, 376, 381	Sluutsoort	39, 40
sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 561, 563, 565, 568, 572, 574, 578, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 603, 608, 609	slot-based-rate-limit-length-ms	2
sellingPriceTotal	583, 585, 586, 588	slot-based-rate-limit-slots	2
shiftedPercentage	396, 397	Sluit Planning	391
shouldAddPageBreak	480, 512, 625	Sluit Project	353, 391
shouldCopyProjectDescription	223, 381	Sluitingskans	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
shouldImportForAllJournalsForPurchaseInvoice	359	socialSecurityNumber	74, 76, 79, 83
showOverheadsOnPdf	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Soort	18, 19, 23, 37, 39, 40, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 327, 349, 351, 394, 406, 411, 417, 427, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601
showPricePerLine	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	Soorten aankopen	168
showProjectNameOnInvoicePdf	223	Soortnaam	88, 175, 177
showProjectNumberOnInvoice	223	Sorteerindex	201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
showSubtotalPerChapter	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	sortIndex	100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 216, 245, 251, 258, 285, 292, 299, 474, 480, 512, 519, 625, 633
showTotalPrice	469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639	sortIndex_1	201, 208, 251, 258, 292, 299, 480, 512, 625
signatureFileHash	364, 367, 370, 373	Standaard Goedkeuringsinstellingen	32
simulate-http-400-errors	2	Standaard projectstatus	353
simulate-http-400-errors-percentage	2	standardize-identifiers	2
simulate-http-401-errors	2	standardize-identifiers-casing	2
simulate-http-401-errors-percentage	2	startDate	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445
simulate-http-403-errors	2	startDateText	132, 139, 143, 146, 154
simulate-http-403-errors-percentage	2	Startdatum	66, 67, 69, 70, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 325, 398, 406, 411, 417, 427, 432, 445
simulate-http-408-errors	2	Startdatum project	100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154, 161, 180, 438, 441, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 542, 545, 603, 619, 625, 633, 639
simulate-http-408-errors-percentage	2	Starttijd	47, 177, 180
simulate-http-429-errors	2	startTime	47, 177, 180
simulate-http-429-errors-percentage	2	statement_contactId	402
simulate-http-500-errors	2	statement_contactName	402
simulate-http-500-errors-percentage	2	statement_fixedPrice	402
simulate-http-502-errors	2	statement_fullProjectNumber	402
simulate-http-502-errors-percentage	2		
simulate-http-503-errors	2		
simulate-http-503-errors-percentage	2		
simulate-http-504-errors	2		
simulate-http-504-errors-percentage	2		
simulate-http-522-errors	2		
simulate-http-522-errors-percentage	2		
simulate-http-524-errors	2		

statement_id 402
 statement_projectBranchId 402
 statement_projectCategoryId 402
 statement_projectId 402
 statement_projectName 402
 statement_projectStatusId 402
 Status 67, 70, 71, 95, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 398, 452, 458, 465, 612
 Status Aangemaakt door 401, 406, 411, 417, 427, 445
 Status Aangemaakt op 401, 406, 411, 417, 427, 445
 Status bijgewerkt door 401, 406, 411, 417, 427, 445
 Status Facturen Project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Status geüpdatet op 401, 406, 411, 417, 427, 445
 Status Plannen Project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Status Sluit het project 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Status Sluit Planning 432
 Status van de organisatie 341
 status_closesPlanning 432
 status_closesProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 status_createdAt 401, 406, 411, 417, 427, 445
 status_createdBy 401, 406, 411, 417, 427, 445
 status_id 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 status_invoicesProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 status_name 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 status_plansProject 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 status_updatedAt 401, 406, 411, 417, 427, 445
 status_updatedBy 401, 406, 411, 417, 427, 445
 statusId 37
 Status-ID 37, 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 Statusnaam 113, 143, 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
 statusName 113, 143
 Statussen inkoopfacturen 469
 Statussen van inkooporders 130
 Statussen van onderaannemers 160
 Straatnaam 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
 streetName 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 381, 406, 411, 417, 427, 432, 438, 441, 445, 450
 streetName_1 445
 SubcontractContractHistoryEntriesBySubcontractorId 131
 Subcontracten Totaal 480, 512, 625
 subcontractingPercentage 91, 384
 subcontractingTotal 480, 512, 625
 subcontractor_contactType_id 132, 139, 146, 154
 subcontractor_contactType_name 132, 139, 146, 154
 Subcontractor_ContractTermsContractOrderLines 132
 subcontractor_email 132, 139, 146, 154
 subcontractor_emailAddress 143
 subcontractor_id 132, 139, 143, 146, 154
 subcontractor_isVatShifted 132, 139, 146, 154
 subcontractor_name 132, 139, 143, 146, 154
 subcontractor_phoneNumber 132, 139, 146, 154
 subcontractor_type 143
 subcontractor_typedId 143
 SubcontractorById 139
 subcontractorContract_id 95
 subcontractorContract_number 95
 subcontractorContractId 37
 SubcontractorContracts 143
 SubcontractorContractTermDeliveryTicketsBySubcontractorId 146
 SubcontractorContractTerms 152
 SubcontractorContractTermsBySubcontractorId 154
 SubcontractorStatuses 160
 subject 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
 Subtotaal 71, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 229, 251, 258, 292, 299, 398, 402, 458, 465, 480, 512, 532, 619, 625, 633, 639
 subtotal 71, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 229, 251, 258, 292, 299, 398, 402, 458, 465, 480, 512, 532, 625
 SUCCESSFUL 325
 summary_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_contactHours_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_contactHours_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_contactHours_invoiceAmount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_contactHours_itemCount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_contactHours_sellingPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_deliveryTickets_amount 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
 summary_deliveryTickets_costPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63

summary_deliveryTickets_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_deliveryTickets_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_deliveryTickets_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_employeeHours_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	summary_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63
summary_employeeHours_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_contactType_id	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_contactType_name	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_email	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_employeeHours_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_emailAddress	113, 166, 465, 578
summary_equipment_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_id	100, 106, 113, 116, 124, 166, 465, 572, 574, 578
summary_equipment_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_isVatShifted	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_equipment_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_name	100, 106, 113, 116, 124, 166, 465, 572, 574, 578
summary_equipment_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_phoneNumber	100, 106, 116, 124, 572, 574
summary_equipment_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_type	113, 166, 465, 578
summary_garbage_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplier_typeId	113, 166, 465, 578
summary_garbage_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplierId	122, 152
summary_garbage_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	supplierName	122, 152
summary_garbage_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surchargePercentage	44, 60, 201, 208, 251, 258, 292, 299
summary_garbage_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	SurchargePercentagesByContact	91
summary_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_deliveryTicket	74, 76, 79, 83
summary_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_equipment	74, 76, 79, 83
summary_material_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_material	74, 76, 79, 83
summary_material_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_others	74, 76, 79, 83
summary_material_invoiceAmount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_purchaseInvoice	74, 76, 79, 83
summary_material_itemCount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_subcontracting	74, 76, 79, 83
summary_material_sellingPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	surcharges_workOutsourcing	74, 76, 79, 83
summary_profit	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-download-tries	2
summary_purchaseInvoiceLines_amount	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-file	2
summary_purchaseInvoiceLines_costPrice	40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63	swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	
		swagger-specification-url	2

- T -

Taal	100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 381, 394, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
Taal van de organisatie	341
TATA pas - 2 maanden	376
Te ontvangen Bedrag	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154
Te Ontvangen Kosten	100, 116, 122, 124, 132, 146, 152, 154

Tekst 174, 183, 184, 185, 186, 225, 226, 227, 228, 347, 349, 400, 616, 617
 Telefoonnummer 23, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 228, 328, 329, 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381
 Telefoonnummer contactpersoon 40, 44, 60, 161, 180, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 401, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Telefoonnummer werknemer 341
 TemplatesByCategory 394
 templateType 394
 TEXT 174, 183, 184, 185, 186, 225, 226, 227, 228, 347, 349, 400, 616, 617
 Ticket Datum 116, 146, 161
 ticketDate 116, 146, 161
 ticketNumber 44, 116, 146, 161
 Ticketnummer 44, 116, 146, 161
 Tijdschrift Code Aankoop 355, 359, 363
 Tijdschriftcode Werk in uitvoering 355, 359
 Tijdzones 185
 Time-out (sec) 325
 TIMEOUT_SEC 325
 Timezones 185
 Toegankelijke Administraties 174
 Toegestane Toegangssoorten 327
 Toeslagen Aankoopfactuur 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Leveringsbewijs 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Materiaal 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Onderaanneming 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Overige 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Uitrusting 74, 76, 79, 83
 Toeslagen Werk Uitbesteding 74, 76, 79, 83
 Toeslagpercentage 44, 60, 201, 208, 251, 258, 292, 299
 Toeslagpercentages per contact 91
 Toon prijs per lijn 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Toon Projectnaam op Factuur-PDF 223
 Toon Projectnummer op Factuur 223
 Toon Subtotaal per hoofdstuk 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Toon Totale Prijs 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
 Totaal 229, 465, 532, 619, 625, 633, 639
 total 229, 465, 532
 totalCostPrice 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 548, 563, 568
 Totale Kostprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 548, 563, 568
 Totale Prijs 95, 100, 132
 Totale verkoopprijs 548, 563, 568
 totalPrice 95, 100, 132
 totalSellingPrice 548, 563, 568
 Transactie ID 325
 TRANSACTION_ID 325
 Tweede herinnering 74, 76, 79, 83
 Tweede leveringsdatum 438, 441, 445, 450
 type 18, 19, 23, 37, 39, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 63, 100, 106, 113, 116, 124, 132, 139, 143, 146, 154, 327, 349, 351, 394, 406, 411, 417, 427, 583, 585, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 601
 Type bestandsmodel 161, 330, 423, 425, 452, 458
 Type contactpersoon bewoner Naam 438, 441, 445
 Type contactpersoon onderaannemer Naam 132, 139, 146, 154
 Type ID 88, 175, 177
 Type inwoner 450
 Type leverancier 113, 166, 465, 578
 Type model 97, 99, 458
 Type onderaannemer 143
 Type vormfactor 572, 574, 578
 type_1 596, 601
 type_id 88, 175, 177
 type_name 88, 175, 177
 typeKey 39, 40

- U -

Uitbreiding 97, 99
 Uitbreiding organisatielogo 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 341
 Uitrusting Beschrijving 558
 Uitrusting Code 548, 558
 Uitrusting per eenheid Naam van de eenheid 542, 545
 Uitrusting Totaal 480, 512, 625
 Uitrustingseenheid 548
 Uitrustingsgroep bijgewerkt op 542, 545
 unit 60, 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 480, 512, 625
 Unit ID 558, 565, 578, 583, 585, 586, 588, 608
 unit_1 100, 132
 unit_id 558, 565, 578, 583, 585, 586, 588, 608
 unit_name 558, 565, 578, 608
 unitName 50, 53, 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 unitPrice 95, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
 unitPrice_1 100, 132
 update 327, 344

updatedAt 18, 19, 23, 27, 30, 32, 37, 66, 67, 69, useOrganizationInfo 330, 335
 70, 71, 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 95, 97, 99, 100, User Link ID 376
 106, 111, 113, 116, 122, 124, 131, 132, 139, 143, 146, user_activatedAt 376
 152, 154, 161, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 187, user_id 376
 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, user_linkId 376
 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 320, 322, 328, 329, user_type 376
 330, 335, 337, 338, 339, 345, 347, 349, 351, 353, 354, user_username 376
 364, 367, 370, 373, 376, 379, 380, 383, 385, 386, 388, userActivatedAt 364, 367, 370, 373
 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 398, 402, 404, 406, userInvitationSentAt 364, 367, 370, 373
 411, 417, 423, 425, 427, 432, 438, 441, 445, 450, 452, username 341, 364, 367, 370, 373
 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, userType 364, 367, 370, 373
 519, 524, 530, 531, 532, 535, 540, 542, 545, 548, 551, uurInfoBudgetUren 612
 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 567, uurInfoPrognoseGereserveerdeUren 612
 568, 571, 572, 574, 577, 578, 581, 582, 583, 585, 586, uurInfoPrognoseOverigeUren 612
 588, 593, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, uurInfoPrognoseUren 612
 612, 614, 619, 625, 633, 639, uurInfoUurtarief 612
 updatedAt_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, uurTypeID 180, 427
 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, 519, uurTypeNaam 180, 427
 535, 561, 625, 633, 639
 updatedAt_2 480, 512, 625
 updatedBy 19, 23, 27, 32, 66, 67, 74, 76, 79, 83, uurlogs 180
 85, 97, 99, 100, 106, 111, 116, 124, 131, 132, 139, uurloonwerknemer 341
 146, 154, 161, 169, 171, 173, 180, 187, 194, 201, 208, uurregistratievanwerknemers 177
 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, uursoortAangemaaktop 427
 299, 307, 314, 320, 328, 330, 345, 347, 353, 364, 367, uursoortBijgewerktdoor 427
 370, 373, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 393, uursoortBijgewerktop 427
 394, 406, 411, 417, 423, 425, 427, 438, 441, 445, 452, uursoortGemaaktdoor 427
 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, uursoortperID 379
 524, 530, 535, 542, 545, 551, 554, 555, 559, 561, 574, uursoorten 380
 572, 574, 581, 583, 585, 586, 588, 593, 599, 600, 603, uursoort-ID 83, 373, 383
 607, 609, 610, 612, 614, 619, 625, 633, 639, uursoortnaam 40, 47, 83, 373, 383
 updatedBy_1 83, 100, 116, 124, 132, 146, 154, 231, 265, 307, 373, 427, 445, 458, 474, 480, 492, 512, uurtarief 74, 76, 79, 83, 88, 175, 177, 180, 364,
 519, 535, 561, 625, 633, 639, 367, 370, 373, 376, 381
 updatedBy_2 480, 512, 625, uurtariefverkoop 74, 76, 79, 83, 88, 364, 367, 370,
 updatedBy_id 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, 88, 95, 373, 376, 381
 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, 329, 335, urtypewerknemerPrijzenperwerknemer-ID 373
 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, 397, 398,
 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, 605, 608, 611
 updatedBy_username 18, 30, 37, 69, 70, 71, 87, value 76, 370, 411, 441
 88, 95, 113, 122, 143, 152, 166, 175, 177, 229, 322, Valuta 184, 381
 329, 335, 337, 338, 339, 349, 351, 354, 376, 391, 392, vanBasecone 452, 458
 397, 398, 402, 404, 432, 450, 465, 531, 532, 540, 548, vastePrijs 404, 406, 411, 417, 427, 432
 552, 556, 558, 560, 563, 565, 567, 568, 577, 578, 582, vastgoedActivaLand 406, 411, 417, 427
 605, 608, 611, vastgoedActivaPostcode 406, 411, 417, 427
 Uren 67, 70, 175, 177, 427, vastgoedActivaStad 406, 411, 417, 427
 Urenschatting 406, 411, 417, 427, vastgoedactiva 450
 URI 97, 99, vastgoedactivaopID 438
 URL 325, vastgoedactivaprojectenopVastgoedactiva-ID 445
 use-batch-insert 2, vatNumber 74, 76, 79, 83, 88, 223, 330, 335, 381
 use-http-disk-cache-read 2, vatShiftedValue 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238,
 use-http-disk-cache-write 2, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
 use-http-memory-cache-read 2, vatTariff_effectiveFrom 572, 574
 use-http-memory-cache-write 2

- vatTariff_id 402, 572, 574, 578
- vatTariff_isDefault 572, 574
- vatTariff_isShifted 402, 572, 574, 578
- vatTariff_label 402, 572, 574, 578
- vatTariff_percentage 402, 572, 574, 578
- vatTariff_shiftedPercentage 572, 574
- vatTariffId 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 458
- vatTariffPercentage 57, 201, 208, 251, 258, 292, 299, 402, 458, 480, 512, 625
- VatTariffs 396
- VatTariffs1 397
- vatTotal 229, 465
- VCA datum - 4 maanden 376
- Veldsoort 345, 347
- Veldtype ID 345, 347
- Verdeling per ID 359
- Verklaring Contact ID 402
- Verklaring contactpersoon Naam 402
- Verklaring ID 402
- Verklaring Project ID 402
- Verklaring Projectcategorie ID 402
- Verklaring Projectnaam 402
- Verklaring Projectstatus ID 402
- Verklaring Projecttak ID 402
- Verklaring vaste prijs 402
- Verklaring Volledig projectnummer 402
- Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel 355, 359, 363
- Verkoopprijs 40, 44, 47, 50, 53, 57, 60, 83, 373, 383, 542, 545, 548, 558, 561, 563, 565, 568, 572, 574, 578, 583, 585, 586, 588, 596, 601, 603, 608, 609
- Verkoopprijs apparatuur 548
- Verkoopprijs Totaal 583, 585, 586, 588
- Vermogensbestanddeelnummer 406, 411, 417, 427
- Verschoven percentage 396, 397
- Versies 618
- version 617
- Versions 618
- Vervaldatum 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 452, 458, 465
- Vervaldatum Document Ketenaansprakelijkheid 452, 458, 465
- Vervaldatum herinnering 74, 76, 79, 83, 88, 381
- Vervalherinneringsdagen 223
- Verwachte sluitingsdatum 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
- Verwachte voltooiingsdatum 132, 139, 143, 146, 154
- Verwachte voltooiingsdatum Tekst 132, 139, 143, 146, 154
- Verwerkt 116, 146, 161, 320, 322, 530, 531
- Verwijderd door Gebruikersnaam 401
- Verwijderd door ID 401
- Verwijderd op 401
- Verwijderen 344
- Verzamelfactuur PDF per Factuur 186
- Verzonden post 100, 106, 116, 124, 132, 139, 146, 154
- Vestiging-ID 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 354, 406, 411, 417, 427, 432, 445, 452, 458, 465, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639
- Vestigingscode 19, 23, 169, 171, 173, 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427, 445, 452, 458, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- view 327, 344
- visibilityFlag 572, 574, 578
- Voeg Afvallijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Voeg een voorblad toe 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Voeg Materiaallijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Voeg Materieellijst bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Voeg Register bij 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314
- Voettekst 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- Volgende aankoopfactuur ID 452, 458
- Volledig Projectnummer 401, 406, 411, 417, 427, 432, 445
- Voornaam 85, 87, 328, 329, 364, 367, 370, 373, 376, 417, 545, 554
- Voortgang 612
- Voorwaarden 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639
- Vorige aankoopfactuur ID 452, 458
- Vormfactor bijgewerkt door 572, 574
- Vormfactor bijgewerkt op 572, 574
- Vormfactor Binnenstraal 572, 574
- Vormfactor Bodemstraal 572, 574
- Vormfactor Breedte 572, 574
- Vormfactor Buitenste straal 572, 574
- Vormfactor Diepte 572, 574
- Vormfactor eenheid 572, 574, 578
- Vormfactor Gemaakt door 572, 574

Vormfactor Gemaakt op 572, 574
 Vormfactor Gewicht 572, 574, 578
 Vormfactor Hoogte 572, 574
 Vormfactor Straal 572, 574
 Vormfactor Top Radius 572, 574
 VormfactorMaten 578
 Vrije dag per ID 66
 Vrije dag per werknemer per ID 67
 Vrije dagen per werknemer 70
 Vuileenheid ID 563
 Vuilnisverkoop prijs 563

- W -

Waarde 76, 370, 411, 441

wageComponentAmount 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

wageComponentPercentage 74, 76, 79, 83, 88, 187, 194, 201, 208, 216, 223, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 330, 335

waste 607

waste_id 609

waste_name 609

wasteBooking 603

WasteBookingById 603

WasteById 605

WasteById1 607

wastePerUnit_id 603

wastePerUnit_wasteUnit_id 603

wastePerUnit_wasteUnit_name 603

WastePerUnitById 608

WastePerUnitById1 609

wasteUnit_id 609

wasteUnit_name 609

WasteUnitById 610

WasteUnits 611

Website 330, 335, 381

Website van de organisatie Adres 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

websiteAddress 223

Website-adres 223

Week Startdatum 320, 322

weekNumber 320, 322

Weeknummer 320, 322

weekStartDate 320, 322

Werkadres 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427

Werkadres weergeven 187, 194, 201, 208, 216, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314

Werkdruk werknemers 341

Werklast 364, 367, 370, 373, 376

Werknemer Bijgewerkt door 341

Werknemer bijgewerkt op 341

Werknemer BSN 341

Werknemer Exact salaris Frequentie 70, 177, 532, 619, 625, 633, 639

Werknemer Functie 341

Werknemer gecreëerd bij 341

Werknemer Gemaakt door 341

Werknemer ID 47, 67, 70, 177, 180, 341, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 532, 535, 619, 625, 633, 639

Werknemer op ID 367

Werknemer Post 341

Werknemer Stad 341

Werknemers 376

Werknemers per ID 592

Werknemerspost 328, 364, 367, 370, 373

Werkplanner Achternaam 406, 411, 417, 427, 432

Werkplanner Exacte salarisfrequentie 432

Werkplanner ID 406, 411, 417, 427, 432

Werktijden Dinsdag 364, 367, 370, 373

Werktijden donderdag 364, 367, 370, 373

Werktijden maandag 364, 367, 370, 373

Werktijden vrijdag 364, 367, 370, 373

Werktijden woensdag 364, 367, 370, 373

Werktijden zaterdag 364, 367, 370, 373

Werktijden zondag 364, 367, 370, 373

Werkvoorbereider Afdeling ID 432

Werkvoorbereider Voornaam 406, 411, 417, 427, 432

Wijzig naar 327

Winst en risico 406, 411, 417, 427, 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

Winst en risico BTW Tarief ID 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

Winst en risico BTW-tarief Label 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

Winst en risico BTW-tarief Percentage 469, 474, 480, 486, 492, 497, 502, 507, 512, 519, 524, 535, 619, 625, 633, 639

Wordt gemaild 229

Wordt Getoond bij Uitbesteding 345, 347

Wordt getoond bij voltooiing 345, 347

Wordt Getoond op Factuur 345, 347

Wordt Getoond op Materiaal 345, 347

- Wordt Getoond op QHSE 345, 347
 Wordt verwerkt 166
 Wordt weergegeven bij levering 345, 347
 Wordt weergegeven in het urenregister 345, 347
 Wordt weergegeven op contract 345, 347
 Wordt weergegeven op Extra Werk 345, 347
 Wordt weergegeven op Garbage 345, 347
 Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument 345, 347
 workAddress 187, 194, 201, 208, 216, 229, 231, 238, 245, 251, 258, 265, 272, 278, 285, 292, 299, 307, 314, 406, 411, 417, 427
 Workflow bijgewerkt door 19, 23
 Workflow bijgewerkt op 19, 23
 Workflow Gemaakt door 19, 23
 Workflow Gemaakt op 19, 23
 Workflow is Beperkt 18, 19, 23
 workflow_approver1_createdAt 19, 23
 workflow_approver1_createdBy 19, 23
 workflow_approver1_id 19, 23
 workflow_approver1_type 19, 23
 workflow_approver1_updatedAt 19, 23
 workflow_approver1_updatedBy 19, 23
 workflow_approver2_createdAt 19, 23
 workflow_approver2_createdBy 19, 23
 workflow_approver2_id 19, 23
 workflow_approver2_type 19, 23
 workflow_approver2_updatedAt 19, 23
 workflow_approver2_updatedBy 19, 23
 workflow_approver3_createdAt 19, 23
 workflow_approver3_createdBy 19, 23
 workflow_approver3_id 19, 23
 workflow_approver3_type 19, 23
 workflow_approver3_updatedAt 19, 23
 workflow_approver3_updatedBy 19, 23
 workflow_approver4_createdAt 19, 23
 workflow_approver4_createdBy 19, 23
 workflow_approver4_id 19, 23
 workflow_approver4_type 19, 23
 workflow_approver4_updatedAt 19, 23
 workflow_approver4_updatedBy 19, 23
 workflow_approver5_createdAt 19, 23
 workflow_approver5_createdBy 19, 23
 workflow_approver5_id 19, 23
 workflow_approver5_type 19, 23
 workflow_approver5_updatedAt 19, 23
 workflow_approver5_updatedBy 19, 23
 workflow_createdAt 19, 23
 workflow_createdBy 19, 23
 workflow_id 18, 19, 23
 workflow_isRestricted 18, 19, 23
 workflow_name 18, 19, 23
 workflow_updatedAt 19, 23
 workflow_updatedBy 19, 23
 Workflow-ID 18, 19, 23
 Workflow-naam 18, 19, 23
 WorkflowSubTypes 39
 WorkflowTypes 40
 workhoursFriday 364, 367, 370, 373
 workhoursMonday 364, 367, 370, 373
 workhoursSaturday 364, 367, 370, 373
 workhoursSunday 364, 367, 370, 373
 workhoursThursday 364, 367, 370, 373
 workhoursTuesday 364, 367, 370, 373
 workhoursWednesday 364, 367, 370, 373
 workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_id 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoiceProject 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_name 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt 355, 359
 workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterEquipment 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterHours 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterHoursDebit 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterMaterial 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterPurchase 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterSales 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterSalesDebit 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterWaste 355, 359
 workInProgressSettings_costCenterWasteDebit 355, 359

workInProgressSettings_divisionId 355, 359 Zichtbaarheidsvlag 572, 574, 578
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment zipCode 74, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 223, 328, 329,
 355, 359 330, 335, 364, 367, 370, 373, 376, 381, 406, 411, 417,
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing 427, 432, 445, 450
 sing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeHours 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchase 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeSales 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeWaste 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing 355, 359
 workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit 355, 359
 workInProgressSettings_id 355, 359
 workload 364, 367, 370, 373, 376
 workOutsourcingPercentage 91, 384
 workPlanner_departmentId 432
 workPlanner_exactSalaryFrequency 432
 workPlanner_firstName 406, 411, 417, 427, 432
 workPlanner_id 406, 411, 417, 427, 432
 workPlanner_lastName 406, 411, 417, 427, 432

- Y -

year 320, 322

- Z -

Zichtbaarheid van bestanden 469, 502, 619



invantive ***the SQL company***

Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond